

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
| SI / SL |                 |                             |                               |

---

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Koda proizvoda : 47864902

Trgovsko ime : COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Enolični Identifikator Formule (UFI) : 1M3F-K7SN-H10C-YE2A

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Profesionalna in potrošniška uporaba premazov  
PC9a Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : Helios TBLUS d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenija

Telefon Družba : 00386 1 722 4383

Telefaks Družba : 1 722 4310

Odgovorna oseba za izdajo : 00386 1 722 4383  
productsafety@helios.si

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V nujnih primerih poklicati 112

---

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Vnetljive tekočine, Kategorija 2 H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Draženje oči, Kategorija 2 H319: Povzroča hudo draženje oči.

#### 2.2 Elementi etikete

##### Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Verzija 1.0 Datum revizije: 23.03.2021 Številka varnostnega lista: MAT000478649 Datum zadnje izdaje: - Datum prve izdaje: 23.03.2021  
SI / SL

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Stavki o nevarnosti : H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki : P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

### Preprečevanje:

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

### Odziv:

P370 + P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi suhi pesek, suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol.

### Odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

Kemijska narava : Barvi soroden material

#### Sestavine

| Kemijsko ime  | Št. CAS<br>ES-št.<br>Indeks-št.<br>Registracijska številka | Razvrstitev        | Koncentracija<br>(% w/w) |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1,3-dioksolan | 646-06-0                                                   | Flam. Liq. 2; H225 | >= 50 - < 70             |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Verzija 1.0 Datum revizije: 23.03.2021 Številka varnostnega lista: MAT000478649 Datum zadnje izdaje: - Datum prve izdaje: 23.03.2021  
SI / SL

|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                    | 211-463-5<br>605-017-00-2<br>01-2119490744-29             | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                            |              |
| ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati | -<br><br>01-2119457273-39                                 | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 10  |
| etanol                                                             | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                      | >= 1 - < 10  |
| Belo mineralno olje (nafta)                                        | 8042-47-5<br>232-455-8<br>01-2119487078-27                | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 10  |
| metanol                                                            | 67-56-1<br>200-659-6<br>603-001-00-X<br>01-2119433307-44  | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311<br><u>STOT SE 1; H370</u><br><br>posebne mejne koncentracije<br>STOT SE 1; H370<br>>= 10 %<br>STOT SE 2; H371<br>3 - < 10 %                              | >= 1 - < 3   |
| 2-dimetilaminoetanol                                               | 108-01-0<br>203-542-8<br>603-047-00-0<br>01-2119492298-24 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br><u>(Dihalni sistem)</u><br><br>posebne mejne koncentracije<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 % | >= 0,1 - < 1 |

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni nasveti : Poškodovanca umaknite na varno.  
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.  
Ne pustiti ponesrečenca brez oskrbe.
- Pri vdihavanju : Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.  
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

- Pri stiku s kožo : Ob stiku s kožo temeljito izprati z vodo.  
Ob stiku z oblačili sleči oblačila.
- Pri stiku z očmi : Takoj izpirajte oko (oči) z obilo vode.  
Odstraniti kontaktne leče.  
Zaščitite nepoškodovano oko.  
Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.  
Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.
- Pri zaužitju : Dihalne poti morajo biti prehodne.  
Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.  
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).  
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.  
Spravite poškodovanca takoj v bolnišnico.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobena znana.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje : Na alkohol odporna pena  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)  
Suha kemikalija
- Neustrezna sredstva za gašenje : Zelo voluminozen vodni curek

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Specifične nevarnosti med gašenjem : Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

### 5.3 Nasvet za gasilce

- Posebna zaščitna oprema za gasilce : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.
- Dodatne informacije : Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.  
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.  
Zaradi požarne varnosti je treba kante shranjevati/skladiščiti ločeno v zaprtih skladiščih.  
Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje popolnoma zaprtih vsebnikov.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
| SI / SL |                 |                             |                               |

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebnostni varnostni ukrepi : Uporabljajte osebno varovalno opremo.  
Zagotovite zadostno prezračevanje.  
Odstranite vse vire vžiga.  
Evakuirajte osebe v varno področje.  
Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.  
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.  
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Zaježite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

#### 6.4 Skladičenje na druge oddelke

Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za osebno zaščito glejte oddelek 8.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladičenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Preprečite tvorbo aerosola.  
Ne vdihavajte hlapov/par/prahu.  
Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.  
Preprečiti stik s kožo in očmi.  
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.  
Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.  
Preprečiti statično naelektrenje.  
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih.  
Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom.  
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu.  
Ukrenite vse potrebno za preprečitev statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig organskih hlapov). Uporabljajte samo eksplozivno varno opremo. Hraniti ločeno od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga.

Higienski ukrepi : Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Verzija 1.0 Datum revizije: 23.03.2021 Številka varnostnega lista: MAT000478649 Datum zadnje izdaje: - Datum prve izdaje: 23.03.2021  
SI / SL

si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Ne kadite. Posoda naj bo tesno/hermetično zaprta na suhem in dobro zračnem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokončni legi, da ne puščajo. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi. Električne inštalacije / delovni materiali morajo ustrezati tehnološkim varnostnim standardom.

Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Poglejte si tehnična navodila za uporabo te snovi/zmesi.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

#### Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

| Sestavine                   | Št. CAS                                                                                                                                            | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora                    | Osnova     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1,3-dioksolan               | 646-06-0                                                                                                                                           | MV                                    | 100 ppm<br>310 mg/m <sup>3</sup>     | SI OEL     |
|                             | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |                                       |                                      |            |
|                             |                                                                                                                                                    | KTV                                   | 200 ppm<br>620 mg/m <sup>3</sup>     | SI OEL     |
|                             | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |                                       |                                      |            |
| Dimetoksimetan              | 109-87-5                                                                                                                                           | MV                                    | 300 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup>     | SI OEL     |
|                             |                                                                                                                                                    | KTV                                   | 600 ppm<br>1.920 mg/m <sup>3</sup>   | SI OEL     |
| etanol                      | 64-17-5                                                                                                                                            | MV                                    | 500 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup>     | SI OEL     |
|                             |                                                                                                                                                    | KTV                                   | 1.000 ppm<br>1.920 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL     |
| Belo mineralno olje (nafta) | 8042-47-5                                                                                                                                          | MV (Alveolarna frakcija)              | 5 mg/m <sup>3</sup>                  | SI OEL     |
|                             |                                                                                                                                                    | KTV (Alveolarna frakcija)             | 20 mg/m <sup>3</sup>                 | SI OEL     |
| metanol                     | 67-56-1                                                                                                                                            | TWA                                   | 200 ppm<br>260 mg/m <sup>3</sup>     | 2006/15/EC |
|                             | Dodatne informacije: Indikativni, Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože |                                       |                                      |            |
|                             |                                                                                                                                                    | MV                                    | 200 ppm                              | SI OEL     |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Verzija 1.0 Datum revizije: 23.03.2021 Številka varnostnega lista: MAT000478649 Datum zadnje izdaje: - Datum prve izdaje: 23.03.2021  
SI / SL

|  |                                                                               |     |                                    |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|
|  |                                                                               |     | 260 mg/m <sup>3</sup>              |        |
|  | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo |     |                                    |        |
|  |                                                                               | KTV | 800 ppm<br>1.040 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL |
|  | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo |     |                                    |        |

### Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

| Ime snovi | Št. CAS | Parametri nadzora       | Čas vzorčenja                                                                                                   | Osnova |
|-----------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| metanol   | 67-56-1 | Metanol: 30 mg/l (Urin) | pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih, Ob koncu delovne izmene | SI BAT |

### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

| Ime snovi      | Končna uporaba | Načini izpostavljenosti | Potencialni učinki na zdravje | Vrednost                    |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1,3-dioksolan  | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 18,09 mg/m <sup>3</sup>     |
|                | Potrošniki     | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 4,36 mg/m <sup>3</sup>      |
| Dimetoksimetan | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 126,6 mg/m <sup>3</sup>     |
|                | Potrošniki     | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 31,5 mg/m <sup>3</sup>      |
|                | Potrošniki     | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 18,1 mg/kg telesna masa/dan |
|                | Potrošniki     | Oralno                  | Dolgoročni sistemski učinki   | 18,1 mg/kg telesna masa/dan |
|                | Delavci        | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 17,9 mg/kg telesna masa/dan |
| etanol         | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 950 mg/m <sup>3</sup>       |
|                | Potrošniki     | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 950 mg/m <sup>3</sup>       |
|                | Delavci        | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 1900 mg/m <sup>3</sup>      |
|                | Potrošniki     | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 114 mg/m <sup>3</sup>       |
|                | Potrošniki     | Oralno                  | Dolgoročni sistemski učinki   | 87 mg/kg telesna masa/dan   |
|                | Delavci        | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 343 mg/kg telesna masa/dan  |
|                | Potrošniki     | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 206 mg/kg                   |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Verzija 1.0 Datum revizije: 23.03.2021 Številka varnostnega lista: MAT000478649 Datum zadnje izdaje: - Datum prve izdaje: 23.03.2021  
SI / SL

|                      |            |            | učinki                      | telesna masa/dan            |
|----------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| metanol              | Delavci    | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki     | 260 mg/m3                   |
|                      | Delavci    | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 260 mg/m3                   |
|                      | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 260 mg/m3                   |
|                      | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 260 mg/m3                   |
|                      | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki     | 50 mg/m3                    |
|                      | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 50 mg/m3                    |
|                      | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 50 mg/m3                    |
|                      | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 50 mg/m3                    |
|                      | Delavci    | Kožno      | Akutni sistemski učinki     | 40 mg/kg telesna masa/dan   |
|                      | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 40 mg/kg telesna masa/dan   |
|                      | Potrošniki | Kožno      | Akutni sistemski učinki     | 8 mg/kg telesna masa/dan    |
|                      | Potrošniki | Oralno     | Akutni sistemski učinki     | 8 mg/kg telesna masa/dan    |
|                      | Potrošniki | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 8 mg/kg telesna masa/dan    |
|                      | Potrošniki | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 8 mg/kg telesna masa/dan    |
| 2-dimetilaminoetanol | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 7,4 mg/m3                   |
|                      | Delavci    | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 22 mg/m3                    |
|                      | Delavci    | Kožno      | Akutni lokalni učinki       | 0,08 mg/cm2                 |
|                      | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 1,04 mg/kg telesna masa/dan |
|                      | Delavci    | Kožno      | Akutni sistemski učinki     | 5 mg/kg telesna masa/dan    |

### Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

| Ime snovi     | Segment okolja   | Vrednost                    |
|---------------|------------------|-----------------------------|
| 1,3-dioksolan | Tla              | 2,62 mg/kg suhe teže (d.w.) |
|               | Morska voda      | 1,97 mg/l                   |
|               | Sladka voda      | 19,7 mg/l                   |
|               | Usedlina v morju | 7,77 mg/kg suhe             |



# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

Verzija 1.0 Datum revizije: 23.03.2021 Številka varnostnega lista: MAT000478649 Datum zadnje izdaje: - Datum prve izdaje: 23.03.2021  
SI / SL

|                      |                            |                               |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                      |                            | teže (d.w.)                   |
|                      | Usedlina v sladki vodi     | 77,7 mg/kg suhe teže (d.w.)   |
|                      | Naprava za čiščenje odplak | 1 mg/l                        |
|                      | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,95 mg/l                     |
| Dimetoksimetan       | Tla                        | 4,654 mg/kg suhe teže (d.w.)  |
|                      | Morska voda                | 1,477 mg/l                    |
|                      | Sladka voda                | 14,577 mg/l                   |
|                      | Usedlina v sladki vodi     | 13,135 mg/kg suhe teže (d.w.) |
|                      | Naprava za čiščenje odplak | 10000 mg/l                    |
| etanol               | Tla                        | 0,63 mg/kg suhe teže (d.w.)   |
|                      | Morska voda                | 0,79 mg/l                     |
|                      | Sladka voda                | 0,96 mg/l                     |
|                      | Usedlina v morju           | 2,9 mg/kg suhe teže (d.w.)    |
|                      | Usedlina v sladki vodi     | 3,6 mg/kg suhe teže (d.w.)    |
|                      | Naprava za čiščenje odplak | 580 mg/l                      |
| metanol              | Tla                        | 23,5 mg/kg                    |
|                      | Morska voda                | 15,4 mg/l                     |
|                      | Sladka voda                | 154 mg/l                      |
|                      | Usedlina v morju           | 570,4 mg/kg suhe teže (d.w.)  |
|                      | Naprava za čiščenje odplak | 100 mg/l                      |
|                      | Prekinjena uporaba/izpust  | 1540 mg/l                     |
| 2-dimetilaminoetanol | Tla                        | 0,0177 mg/kg suhe teže (d.w.) |
|                      | Morska voda                | 0,00661 mg/l                  |
|                      | Sladka voda                | 0,0661 mg/l                   |
|                      | Usedlina v sladki vodi     | 0,0529 mg/kg suhe teže (d.w.) |
|                      | Naprava za čiščenje odplak | 10 mg/l                       |
|                      | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,0661 mg/l                   |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Osebna varovalna oprema

Zaščita za oči/obraz : Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči  
Tesno prilegajoča varovalna očala  
Nosite obrazni ščitnik in varovalna oblačila za izjemne probleme v proizvodnji.

Zaščita rok

Opombe : Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s proizvajalci zaščitnih rokavic.

Zaščita kože : Neprepustna oblačila  
Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

nevarne snovi na delovnem mestu.

Zaščita dihal : Nosite obrazni respirator, ki ustreza EN136 s filtrom tipa A/P2 ali boljšim.  
Avtonomen dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika ali kisika in dušika (EN 145)  
Pri nastajanju aerosolov in megle uporabljajte preverjen filter za dihalni aparat (EN 141).

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fizikalno stanje                                            | : tekočina                                                                                             |
| Barva                                                       | : v skladu z oznako na proizvodu                                                                       |
| Vonj                                                        | : Značilen                                                                                             |
| Mejne vrednosti vonja                                       | : Ni razpoložljivih podatkov                                                                           |
| Tališče/ledišče                                             | : Ni smiselno                                                                                          |
| Točka vrelišča/območje vrelišča                             | : Ni razpoložljivih podatkov                                                                           |
| Zgornja meja eksplozivnosti / Zgornja omejitev vnetljivosti | : 6,1 %(V) (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                    |
| Spodnja meja eksplozivnosti / Spodnja omejitev vnetljivosti | : 0,6 %(V) (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                    |
| Plamenišče                                                  | : 2 °C                                                                                                 |
| Vžigna temperatura                                          | : 237 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                      |
| Temperatura razpadanja                                      |                                                                                                        |
| Temperatura razpadanja                                      | : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade. Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja. |
| pH                                                          | : 7 - 10<br>Ni smiselno                                                                                |
| Viskoznost                                                  |                                                                                                        |
| Viskoznost, dinamična                                       | : 6.000 - 8.000 mPa.s (23 °C)                                                                          |
| Viskoznost, kinematična                                     | : > 21 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                                      |
| Topnost                                                     |                                                                                                        |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|                |                               |                                                        |                                                         |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Verzija<br>1.0 | Datum revizije:<br>23.03.2021 | Številka varnostnega lista:<br>MAT000478649<br>SI / SL | Datum zadnje izdaje: -<br>Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Topnost v vodi : nemešljivo, delno topno

Topnost v drugih topilih : Opis: mešljivo z večino organskih topil

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: -0,37 (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

Gostota : 0,92 - 1,02 g/cm<sup>3</sup>

### 9.2 Drugi podatki

Oksidativne lastnosti : Pospešuje gorenje

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Toplota/vročina, odprt ogenj in iskre.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Močni oksidanti

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Potrebno je ustrezno prezračevanje.

Ob segrevanju se utegnejo sproščati vnetljivi hlapi.

Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in nezgoreli ogljikovodiki (dim).

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Proizvod:

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg  
Metoda: Metoda izračuna

Akutna strupenost pri vdihavanju : Ocena akutne strupenosti: > 20 mg/l  
Čas izpostavljanja: 4 h  
Preskusna atmosfera: hlapi  
Metoda: Metoda izračuna

Akutna dermalna strupenost : Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg  
Metoda: Metoda izračuna

### Sestavine:

#### **ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): > 5.000 mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 403

Akutna dermalna strupenost : LD50 Kožno (Kunec, samci in samice): > 5.000 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402

#### **etanol:**

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): >= 7.060 mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): >= 39 mg/l  
Čas izpostavljanja: 4 h  
Preskusna atmosfera: hlapi

#### **metanol:**

Akutna oralna strupenost : Ocena: Komponenta/mešanica je strupena po enkratnem zaužitju.

Akutna strupenost pri vdihavanju : Preskusna atmosfera: hlapi  
Ocena: Komponenta/mešanica je strupena po kratkotrajnem vdihavanju.

Akutna dermalna strupenost : Ocena: Komponenta/mešanica je strupena po enkratnem stiku s kožo.

#### **2-dimetilaminoetanol:**

Akutna strupenost pri vdihavanju : Ocena: Komponenta/mešanica je strupena po kratkotrajnem vdihavanju.

### **Jedkost za kožo/draženje kože**

#### Proizvod:

Opombe : Utegne dražiti kožo pri občutljivih osebah.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
| SI / SL |                 |                             |                               |

---

### Sestavine:

#### ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:

|                                      |   |                                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Vrste                                | : | Kunec                            |
| Metoda                               | : | Smernica za preskušanje OECD 404 |
| Rezultat                             | : | Ne draži kože                    |
| DLP (Dobra Laboratorijska<br>Praksa) | : | da                               |

|          |   |                                                                               |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rezultat | : | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|

### Resne okvare oči/draženje

#### Proizvod:

|        |   |                                        |
|--------|---|----------------------------------------|
| Opombe | : | Utegne povzročiti trajno poškodbo oči. |
|--------|---|----------------------------------------|

### Sestavine:

#### 1,3-dioksolan:

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Rezultat | : | Draženje oči |
|----------|---|--------------|

#### ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:

|          |   |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| Vrste    | : | Kunec                            |
| Metoda   | : | Smernica za preskušanje OECD 405 |
| Rezultat | : | Ne draži oči                     |

#### etanol:

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Rezultat | : | Draženje oči |
|----------|---|--------------|

### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

#### Sestavine:

#### ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:

|                         |   |                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|
| Načini izpostavljenosti | : | Stik s kožo                                |
| Vrste                   | : | Morski Prašiček                            |
| Metoda                  | : | Smernica za preskušanje OECD 406           |
| Rezultat                | : | Ni snov, ki povzroča preobčutljivost kože. |

### Mutagenost za zarodne celice

#### Sestavine:

#### ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| Genotoksičnost in vitro | : | Rezultat: negativno |
| Genotoksičnost in vivo  | : | Rezultat: negativno |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
| SI / SL |                 |                             |                               |

---

### Rakotvornost

#### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Rezultat : negativno

### Strupenost za razmnoževanje

#### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Vplivi na razvoj zarodka : Preskusi plodnosti in razvojne toksičnosti niso pokazali učinkov na razmnoževanje.

### STOT - enkratna izpostavljenost

#### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Opombe : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### **metanol:**

Ocena : Škoduje organom.

#### **2-dimetilaminoetanol:**

Ocena : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

#### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Opombe : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### Toksičnost pri vdihavanju

#### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

#### **Belo mineralno olje (nafta):**

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev

##### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

#### Dodatne informacije

##### Proizvod:

Opombe : Topila utegnejo razmastiti kožo.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

#### Sestavine:

##### **ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 1.000 mg/l  
Čas izpostavljanja: 96 h  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : EC50 : > 1.000 mg/l  
Čas izpostavljanja: 48 h  
Metoda: OECD Testna smernica 202

Strupenost za alge/vodne rastline : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Zelena alga)): 1.000 mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h  
Metoda: OECD Testna smernica 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Zelena alga)): > 1.000 mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h  
Metoda: OECD Testna smernica 201

Strupenost za ribe (Kronična strupenost) : NOELR: 0,10 mg/l  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje (Kronična strupenost) : NOELR: 0,18 mg/l  
Čas izpostavljanja: 21 d  
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

#### **etanol:**

Strupenost za ribe : LC50 (Ribe): >= 13.500 mg/l

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

Strupenost za vodno bolho in : LC50 (Daphnia (Vodna bolha)):  $\geq 5.000$  mg/l  
druge vodne nevretenčarje

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.  
Biorazgradnja: 80 %  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Metoda: OECD Testna smernica 301F

**Belo mineralno olje (nafta):**

Biorazgradljivost : Rezultat: Biološko razgradljivo

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Sestavine:

**1,3-dioksolan:**

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: -0,37  
oktanol/voda

**etanol:**

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: -0,32  
oktanol/voda

**Belo mineralno olje (nafta):**

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow:  $> 6$   
oktanol/voda

**metanol:**

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: -0,77  
oktanol/voda

**2-dimetilaminoetanol:**

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: -0,55  
oktanol/voda

### 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

#### Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in



# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
| SI / SL |                 |                             |                               |

zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več..

### Sestavine:

**ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati:**

Ocena : Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT)..

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

#### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

#### Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.<br>Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom.<br>Poslati družbi, ki je pooblaščen za ravnanje z odpadki. |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : Izpraznite preostalo vsebino.<br>Odstranite kot nerabljen proizvod.<br>Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.<br>Ne sežigajte in ne uporabljajte rezalnega gorilnika na praznem sodu.      |
| Evropski kodeks o odpadkih       | : 08 01 11, Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi                                                                                                        |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### 14.1 Številka ZN in številka ID

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1263 |
| ADR  | : UN 1263 |
| RID  | : UN 1263 |
| IMDG | : UN 1263 |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
| SI / SL |                 |                             |                               |

---

**IATA** : UN 1263

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

**ADN** : BARVAM SORODNE SNOVI  
**ADR** : BARVAM SORODNE SNOVI  
**RID** : BARVAM SORODNE SNOVI  
**IMDG** : PAINT RELATED MATERIAL  
**IATA** : Paint related material

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

**ADN** : 3  
**ADR** : 3  
**RID** : 3  
**IMDG** : 3  
**IATA** : 3

### 14.4 Skupina embalaže

**ADN**  
Skupina embalaže : II  
Koda (Št.) razvrstitve : F1  
Številka nevarnosti : 33  
Nalepke : 3  
Opombe : Posebna določba 640C

**ADR**  
Skupina embalaže : II  
Koda (Št.) razvrstitve : F1  
Številka nevarnosti : 33  
Nalepke : 3  
Koda tunelskih omejitev : (D/E)  
Opombe : Posebna določba 640C

**RID**  
Skupina embalaže : II  
Koda (Št.) razvrstitve : F1  
Številka nevarnosti : 33  
Nalepke : 3  
Opombe : Posebna določba 640C

**IMDG**  
Skupina embalaže : II  
Nalepke : 3  
EmS Koda : F-E, S-E

**IATA (Tovor)**  
Navodila za pakiranje : 364

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

(tovorno letalo)  
Navodila o pakiranju (LQ) : Y341  
Skupina embalaže : II  
Nalepke : Flammable Liquids

### IATA (Potnik)

Navodila za pakiranje : 353  
(potniško letalo)  
Navodila o pakiranju (LQ) : Y341  
Skupina embalaže : II  
Nalepke : Flammable Liquids

### 14.5 Nevarnosti za okolje

#### ADN

Nevarnosti za okolje : ne

#### ADR

Nevarnosti za okolje : ne

#### RID

Nevarnosti za okolje : ne

#### IMDG

Snov, ki onesnažuje morje : ne

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih predpisov.

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. P5c VNETLJIVE TEKOČINE

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Celotno besedilo H-stavkov

H225 : Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  
H226 : Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H301 : Strupeno pri zaužitju.  
H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| H304 | : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |
| H311 | : Strupeno v stiku s kožo.                               |
| H312 | : Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                      |
| H314 | : Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.           |
| H318 | : Povzroča hude poškodbe oči.                            |
| H319 | : Povzroča hudo draženje oči.                            |
| H331 | : Strupeno pri vdihavanju.                               |
| H335 | : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                 |
| H370 | : Škoduje organom.                                       |

### Celotno besedilo drugih okrajšav

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : Akutna strupenost                                                        |
| Asp. Tox.        | : Nevarnost pri vdihavanju                                                 |
| Eye Dam.         | : Huda poškodba oči                                                        |
| Eye Irrit.       | : Draženje oči                                                             |
| Flam. Liq.       | : Vnetljive tekočine                                                       |
| Skin Corr.       | : Jedkost za kožo                                                          |
| STOT SE          | : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost |
| 2006/15/EC       | : Indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost                |
| SI BAT           | : Slovenia. BAT vrednosti                                                  |
| SI OEL           | : Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti                    |
| 2006/15/EC / TWA | : mejnim količinam - 8 ur                                                  |
| SI OEL / MV      | : mejna vrednost                                                           |
| SI OEL / KTV     | : kratkotrajna vrednost                                                    |

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006



## COLOR ODSTRANJEVALEC PREMAZOV

|         |                 |                             |                               |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostnega lista: | Datum zadnje izdaje: -        |
| 1.0     | 23.03.2021      | MAT000478649                | Datum prve izdaje: 23.03.2021 |
|         |                 | SI / SL                     |                               |

SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

### Dodatne informacije

#### Razvrstitev zmesi:

Flam. Liq. 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

#### Postopek za razvrstitev:

Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene

Metoda izračuna

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.