

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

МОВІНЕЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Код продукту : 40119801

Торгова назва : МОВІНЕЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry

Дані виробника або постачальника

Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
Domžale 1230
Словенія

Телефон : 386 (1) 722 4383
Телефакс : 386 (1) 722 4310
Електронна адреса : 386 (1) 722 4383
Відповідальна особа/особа, productsafety@helios.si
яка видає документи

Телефон гарячої лінії

112 (General); 103 (Ambulance)

(рада лікаря по телефону) Служба охорони здоров'я 1583

Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використання : Покриття і Фарби, Розріджувачі, Розчинники фарб

Обмеження у використанні : Тільки для промислового та професійного використання.

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Класифікація GHS

Займисті рідини : Категорія 3

Гостра токсичність (Вдихання) : Категорія 4

Сенсибілізація дихальних шляхів : Категорія 1

Сенсибілізація шкіри : Категорія 1

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 3 (Дихальна система, Центральна нервова система)

Маркування згідно з GHS

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

МОВІНІЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія 1.0	Дата перегляду: 06/02/2020	Номер Паспорта безпеки: MAT000401198 UA / UK	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 06/02/2020
---------------	-------------------------------	--	--

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора
небезпеки :

- H226 Займиста рідина та випари.
- H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
- H332 Шкідливо при вдиханні.
- H334 Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.
- H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.
- H336 Може викликати сонливість та запаморочення.

Зазначення застержених
заходів :

Запобігання:

- P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. Не палити.
- P261 Уникати вдихання пилу/ димів/ газу/ туману/ випарів/ аерозолі.
- P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.

Реагування:

- P304 + P340 + P312 ПРИ ВДИХАННІ: Вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити спокій у зручному для дихання положенні. Зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/ до лікаря у разі нездужання.
- P342 + P311 Якщо виникають респіраторні симптоми: Зателефонувати у ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря.
- P370 + P378 При пожежі: Для гасіння застосовувати сухий пісок, сухі хімікати або спиртовий піну.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації
Не відомо.

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Компоненти

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

МОВІНІЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія 1.0 Дата перегляду: 06/02/2020 Номер Паспорта безпеки: MAT000401198 Дата останнього випуску: -
UA / UK Дата першого випуску: 06/02/2020

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
аліфатичний поліізоціанат	28182-81-2	Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335		>= 50 - < 70
2-метоксі-1-метилетил ацетат	108-65-6	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 5; H303 Acute Tox. 5; H313 STOT SE 3; H336	ПДК разовая: 10 мг/м3 4 класс - малоопасные	>= 20 - < 30
п-бутилацетат	123-86-4	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 5; H313 STOT SE 3; H336	ПДК: 50 мг/м3 4 класс - малоопасные ПДК разовая: 200 мг/м3 4 класс - малоопасные	>= 10 - < 20
толуолсульфоніл ізоціанат	4083-64-1	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335		>= 0.1 - < 1

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- Загальна порада : Вивести з небезпечної зони.
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікареві.
Не залишати постраждалого без нагляду.
- При вдиханні : Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

	центру.
	У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.
При контакті зі шкірою	: При потраплянні на шкіру промити багато водою.
	При потраплянні на одяг - зняти одяг.
При контакті з очима	: Промити очі водою як запобіжний захід.
	Зняти контактні лінзи.
	Захищати неушкоджене око.
	Тримати око широко розплющеним під час промивання.
	Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.
При заковтуванні	: Очистити дихальні шляхи.
	Не давати молоко або алкогольні напої.
	Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.
	Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.
	Негайно транспортувати постраждалого до лікарні.
Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені	: Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
	Шкідливо при вдиханні.
	Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.
	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
	Може викликати сонливість та запаморочення.
Примітки для лікаря	: Лікувати відповідно до симптомів.

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Вогнєнебезпечні властивості

Температура спалаху : 29 °C

Температура займання : 315 °C

Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості : 7 %(V)

Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості : 1.5 %(V)

Займистість (тверда речовина, газ) : Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди.

Відповідні пожежогасильні засоби : Спиртостійка піна

Діоксид вуглецю (CO₂)

Суша хімічна речовина

Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму

Специфічні фактори ризику : Не допускати потрапляння стічних відходів гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.

Небезпечні продукти : Шкідливі продукти згорання не відомі

МОВІНІЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

горіння

- Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. З міркувань безпеки у разі пожежі необхідно зберігати банки окремо у замкнених приміщеннях. Для охолодження повністю закритих ємностей використовувати водне розпилення.
- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат.

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

- Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації : Використовувати засоби індивідуального захисту. Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Евакуювати персонал до безпечних місць. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях.
- Екологічні запобіжні заходи : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків. Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
- Методи та матеріали для локалізації та очищення : Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Не розпилювати на відкрите полум'я або будь-який інший розжарений матеріал. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Тримати подалі від відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел займання.
- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати утворення аерозолів. Не вдихати випари/пил. Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед використанням. Уникати контакту зі шкірою та очима. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Версія 1.0 Дата перегляду: 06/02/2020 Номер Паспорта безпеки: MAT000401198 Дата останнього випуску: -
UA / UK Дата першого випуску: 06/02/2020

Умови безпечного зберігання :

Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.
Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду.
Забезпечити достатню кратність повітряного обміну та/або витяжку на робочих приміщеннях.
Відкривати бочку обережно, оскільки вміст може знаходитися під тиском.
Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.
Людей, які є чутливими до сенсibilізації шкіри, або які страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні або рецидивні респіраторні захворювання, не можна долучати до роботи, де у технологічному процесі використано цей препарат.

Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні :

Не палити.
Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці.
Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоку.
Дотримуватися застережних заходів, вказаних на етикетці.
Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.
За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
2-метоксі-1-метилетил ацетат	108-65-6	ПДК разовая (пары и/или газы)	10 мг/м3	RU OEL
Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные				
		STEL	100 ppm 550 мг/м3	2000/39/EC
		TWA	50 ppm 275 мг/м3	2000/39/EC
n-бутилацетат	123-86-4	ПДК (пары и/или газы)	50 мг/м3	RU OEL
Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные				
		ПДК разовая (пары и/или газы)	200 мг/м3	RU OEL
Додаткова інформація: 4 класс - малоопасные				

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів	:	Як правило індивідуальне респіраторне захисне обладнання не потрібне.
Захист рук	:	
Зауваження	:	Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок.
Захист очей	:	Пляшка з чистою водою для промиття очей Щільно пригнані захисні маскові окуляри
Захист тіла та шкіри	:	Непроникний одяг Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.
Заходи гігієни	:	Під час використання не можна їсти або пити. Під час використання не можна палити. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	:	рідина
Колір	:	безбарвний
Запах	:	розчинника
Поріг сприйняття запаху	:	Немає даних
рН	:	Непридатне
Температура плавління/замерзання	:	-78.0 °C (метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))
Температура/діапазон кипіння	:	126 °C (метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))
Температура спалаху	:	29 °C (метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))
Швидкість випаровування	:	Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	:	Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди.
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	7 %(V) (метод розрахунку (основні компоненти, найвище значення))
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	1.5 %(V) (метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))
Тиск пари	:	(метод розрахунку (основні компоненти, найвище значення))

МОВІНЕЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія 1.0	Дата перегляду: 06/02/2020	Номер Паспорта безпеки: MAT000401198 UA / UK	Дата останнього випуску: - Дата першого випуску: 06/02/2020
---------------	-------------------------------	--	--

	значення)) 13 гПа
Відносна густина пари	: 4.6 (метод розрахунку (основні компоненти, найвище значення)) (Повітря = 1.0)
Відносна густина	: Немає даних
Густина	: 1.06 г/см3
Показники розчинності	
Розчинність у воді	: частково змішуваний
Розчинність у інших розчинниках	: Описання: змішуваний з більшістю органічних розчинників
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: log Pow: 1.81 (метод розрахунку (основні компоненти, найвище значення))
Температура самозаймання	: 315 °C (метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))
Температура розкладання	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається. Небезпечні продукти розкладу за умов пожежі.
В'язкість	
В'язкість, кінематична	: > 20.5 мм2/с (40 °C)
Час витікання	: 16 с (20 °C) Переріз: 4 мм Метод: DIN 53211 (CF4)
Вибухові властивості	: Непридатне
Окислювальні властивості	: Підтримує горіння

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
Хімічна стійкість	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається. Випари можуть утворювати вибухову суміш з повітрям.
Умови, яких треба уникати	: Нагрівання, полум'я та іскри.
Несумісні матеріали	: Сильні кислоти та окисники Сильні відновники

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

Небезпечні продукти розкладу : Потрібна належна вентиляція. Нагрівання може призвести до виділення випарів, що можуть займатися. Монооксид вуглецю, діоксид вуглецю і незгорілі вуглеводні (дим).

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Гостра токсичність

Шкідливо при вдиханні.

Продукт:

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності: > 5,000 мг/кг
Метод: Спосіб обчислення

Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка гострої токсичності: 18.8 мг/л
Тривалість дії: 4 год
Атмосфера випробування: випари
Метод: Спосіб обчислення

Гостра дермальна токсичність : Оцінка гострої токсичності: > 5,000 мг/кг
Метод: Спосіб обчислення

Компоненти:

аліфатичний поліізоціанат:

Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після короткотермінового вдихання.

2-метоксі-1-метилетил ацетат:

Гостра пероральна токсичність : LD50 перорально (Щур): > > 2,000 мг/кг

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): > 5 мг/л
Атмосфера випробування: випари

LC0 (Щур): 2000 ppm
Тривалість дії: 3 год

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): > > 2,000 мг/кг

n-бутилацетат:

Гостра пероральна токсичність : LD50 перорально (Щур): >= 10,760 мг/кг

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): >= 5,000 мг/кг

Роз'їдання/подразнення шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Зауваження : Може спричиняти подразнення шкіри та/або дерматит.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

Компоненти:

толуолсульфоніл ізоціанат:

Результат : подразна дія

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Зауваження : Випари можуть викликати подразнення очей, дихальної системи та шкіри.

Компоненти:

толуолсульфоніл ізоціанат:

Результат : Подразнення очей

Респіраторна або шкірна сенсibilізація

Сенсibilізація шкіри

Може викликати алергічну реакцію на шкірі.

Сенсibilізація дихальних шляхів

Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.

Продукт:

Зауваження : Спричиняє сенсibilізацію.

Компоненти:

аліфатичний поліізоціанат:

Результат : Ймовірність або свідчення розвитку сенсibilізації шкіри у людей

толуолсульфоніл ізоціанат:

Результат : Ймовірність сенсibilізації органів дихання людини на основі дослідів на тваринах

Мутагенність статевих клітин

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Канцерогенність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Токсичність для репродуктивних функцій

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразова дія

Може викликати подразнення дихальних шляхів.

Може викликати сонливість та запаморочення.

Компоненти:

аліфатичний поліізоціанат:

Оцінка : Може викликати подразнення дихальних шляхів.

2-метоксі-1-метилетил ацетат:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

n-бутилацетат:

Оцінка : Може викликати сонливість та запаморочення.

толуолсульфоніл ізоціанат:

Оцінка : Може викликати подразнення дихальних шляхів.

STOT - повторна дія

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Аспіраційна токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Додаткова інформація

Продукт:

Зауваження : Симптомами надмірної дії можуть бути головний біль, запаморочення, стомлюваність, нудота й блювання. Коцентрації значно вищі за загальне граничне значення (TLV) можуть викликати наркотичний ефект. Розчинники можуть знежирювати шкіру.

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Екотоксичність

Компоненти:

2-метоксі-1-метилетил ацетат:

Токсичність для риб : LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 130 мг/л
Тривалість дії: 96 год

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : LC50: 408 мг/л
Тривалість дії: 48 год

n-бутилацетат:

Токсичність для : NOEC (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): >

Версія 1.0 Дата перегляду: 06/02/2020 Номер Паспорта безпеки: МАТ000401198 Дата останнього випуску: -
 Дата першого випуску: 06/02/2020
 UA / UK

	показник небезпеки: рефлекторный 4 класс - малоопасные	санитарно- токсикологический Клас небезпеки: 4 Предельно допустимые концентрации: 0.1 мг/л Обмежувальний показник небезпеки: общесанитарный Клас небезпеки: 4 класс - малоопасные		
--	--	--	--	--

Перелік 4: ГН 2.1.5.1315-03 Максимально дозволена концентрація (МДК) хімічних речовин, що містяться у воді водних об'єктів для господарчо-питного та культурно-побутового водокористування

Перелік 5: Наказ Росрибальства "Стандарті максимально допустимих концентрацій шкідливих речовин у рибогосподарських водоймах"

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

- Відходи з залишків : Не зливати відходи у каналізаційну систему.
 Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канави хімікатом або використаним контейнером.
 Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів.
- Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.
 Утилізувати як невикористаний продукт.
 Не можна повторно використовувати порожні контейнери.
 Не можна спалювати порожню бочку, або використовувати газовий різак.

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

ADR

- ООН № : UN 1263
 Належна назва при перевезенні : PAINT RELATED MATERIAL
 Клас : 3
 Пакувальна група : III
 Етикетки : 3
 Номер ризику : 30
 Код обмежень для перевезення в тунелях : (D/E)

IATA-DGR

- UN/ID № : UN 1263
 Належна назва при : Paint related material

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	MAT000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
		UA / UK	

перевезенні

Клас	: 3
Пакувальна група	: III
Етикетки	: Class 3 - Flammable liquids
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 366
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 355

Код IMDG

ООН №	: UN 1263
Належна назва при перевезенні	: PAINT RELATED MATERIAL
Клас	: 3
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 3
EmS Код	: F-E, <u>S-E</u>
Морський забрудник	: ні

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H226	Займиста рідина та випари.
H303	Може бути шкідливим при заковтуванні.
H313	Може бути шкідливим при контакті зі шкірою.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H317	Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H334	Може викликати алергію або астматичні симптоми або утруднення дихання при вдиханні.
H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H336	Може викликати сонливість та запаморочення.

Повний текст інших скорочень

МОВІНІЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	MAT000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
		UA / UK	

Acute Tox.	: Гостра токсичність
Eye Irrit.	: Подразнення очей
Flam. Liq.	: Займисті рідини
Resp. Sens.	: Сенсibiliзація дихальних шляхів
Skin Irrit.	: Подразнення шкіри
Skin Sens.	: Сенсibiliзація шкіри
STOT SE	: Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія
2000/39/EC	: Європа. Директива комісії 2000/39/EC, що встановлює перший перелік орієнтовних граничних значень впливів на робочому місці
RU OEL	: Гігієнічні норми ГН 2.2.5.3532-18 «Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони»
2000/39/EC / TWA	: Граничне значення - вісім годин
2000/39/EC / STEL	: Границі короточасної дії
RU OEL / ПДК разовая	: Предельно допустимые концентрации - Пределы кратковременного воздействия
RU OEL / ПДК	: Предельно Допустимые Концентрации

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стіяка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

МОВІНІЛ ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ БЕЗБАРВНИЙ ЛАК AirDry



Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: -
1.0	06/02/2020	МАТ000401198	Дата першого випуску: 06/02/2020
UA / UK			

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.