

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта : IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)

Код продукта : 47353705

Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
Domžale 1230
Словения

Телефон : 386 (1) 722 4383
Факс : 386 (1) 722 4310
Электронный адрес Лицо,
ответственное за выдачу
спецификации : 386 (1) 722 4383
productsafety@helios.si

Телефон экстренной связи

(495)620-11-05 токсикологический центр в Москве (495)620-11-05

Ambulance: 103 or 112

Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

Рекомендуемое
использование : Профессиональное и потребительское использование
покрытий
Нанесение покрытий валиком или кистью
Непромышленное распыление
Покрытия и краски, Разбавители, Растворители краски

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Воспламеняющиеся
жидкости : Категория 2

Раздражение глаз : Категория 2

Респираторный аллерген : Категория 1

Кожный аллерген : Категория 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Категория 3 (Центральная нервная система)

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика опасности : H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H334 При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

Предупреждения : P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.

Предотвращение:

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P261 Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей.
P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
P280 Надевайте защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки/ щиток для защиты лица/ средства защиты органов слуха.

Реагирование:

R304 + R340 + R312 ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.
R342 + R311 При возникновении симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью.
R370 + R378 При пожаре тушить сухим песком, сухим химическим порошком или спиртостойкой пеной.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

Хранение:

P405 Хранить в недоступном для посторонних месте.

Утилизация:

P501 Удалить содержимое/ контейнер на утвержденных станциях утилизации отходов.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
Ацетат н-бутила	123-86-4	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 (Центральная нервная система)	STEL: 150 млн-1 723 мг/м3 Примерный Источники данных: 2019/1831/EU TWA: 50 млн-1 241 мг/м3 Примерный Источники данных: 2019/1831/EU STEL: 150 млн-1 723 мг/м3 Примерный Источники данных: 2019/1831/EU TWA: 50 млн-1 241 мг/м3 Примерный Источники данных: 2019/1831/EU	>= 30 - < 50
ароматический полиизоцианат	53317-61-6	Eye Irrit.2; H319 Skin Sens.1; H317	данные отсутствуют	>= 30 - < 50
Этилацетат	141-78-6	Flam. Liq.2;	STEL: 400 млн-1	>= 1 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

		H225 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336 (Центральна я нервная система)	1.468 мг/м3 Примерный Источники данных: 2017/164/EU TWA: 200 млн-1 734 мг/м3 Примерный Источники данных: 2017/164/EU STEL: 400 млн-1 1.468 мг/м3 Примерный Источники данных: 2017/164/EU TWA: 200 млн-1 734 мг/м3 Примерный Источники данных: 2017/164/EU	
алифатический ароматический гомополимер	26426-91-5	Eye Irrit.2; H319 Skin Sens.1; H317	данные отсутствуют	>= 1 - < 10
ароматический полиизоцианат	9017-01-0	Eye Irrit.2; H319 Skin Sens.1; H317	данные отсутствуют	>= 1 - < 10
диизоцианатотолуен	26471-62-5	Acute Tox.2; H330 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 Carc.2; H351 STOT SE3; H335 (Дыхательна я система) Aquatic Chronic3;	данные отсутствуют	>= 0,1 - < 0,25

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0 Дата Ревизии: 08.03.2021 Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021

гексаметилендиизоцианат	822-06-0	H412 Acute Tox.4; H302 Acute Tox.2; H330 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 STOT SE3; H335 (Дыхательная система)	данные отсутствуют	< 0,1
Толуол-2,4-ди-изоцианат	584-84-9	Acute Tox.2; H330 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 Carc.2; H351 STOT SE3; H335 (Дыхательная система) Aquatic Chronic3; H412	данные отсутствуют	>= 0,025 - < 0,1

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
- При вдыхании : Немедленно обратиться к врачу или в центр контроля отравлений.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
- При попадании на кожу : При попадании на кожу промыть обильно водой.
При попадании на одежду - снять одежду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

При попадании в глаза	: Немедленно промыть глаз(а) большим количеством воды. Снять контактные линзы. Защитить неповрежденный глаз. При промывании держите глаз широко открытым. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту.
При попадании в желудок	: Очистить просвет дыхательных путей. Не давать молоко или алкогольные напитки. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. Пострадавшего немедленно направить в больницу.
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.	: Не известны.
Врачу на заметку	: Лечить симптоматично.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасные свойства

Температура вспышки : 12 °C

Температура возгорания : 425 °C

Верхний предел
взрываемости / Верхний
предел воспламеняемости : 11 %(об.)

Нижний предел
взрываемости / Нижний
предел воспламеняемости : 1,2 %(об.)

Горючесть (твердого тела,
газа) : Легковоспламеняющаяся жидкость, накапливающая
статические заряды.

Рекомендуемые средства
пожаротушения : Спиртостойкая пена
Углекислый газ (CO₂)
Сухие химикаты

Запрещенные средства
пожаротушения : Полнострейный водомёт

Особые виды опасности
при тушении пожаров : Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в
сточные каналы и водотоки.

Опасные продукты горения : Опасные продукты сгорания неизвестны

Дополнительная
информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в
отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в
канализацию.
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

Специальное защитное оборудование для пожарных	:	воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. Для безопасности, в случае пожара, банки требуется хранить отдельно в закрытых объемах. Для охлаждения не вскрытой тары использовать разбрызгивающий водомёт. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат.
--	---	---

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации	:	Используйте средства индивидуальной защиты. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Удалить все источники возгорания. Эвакуировать персонал в безопасные места. Остерегайтесь скопления паров с образованием взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в низкорасположенных местах.
Предупредительные меры по охране окружающей среды	:	Предотвратить попадание продукта в стоки. Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
Методы и материалы для локализации и очистки	:	Собрать пролитый (рассыпавшийся) материал с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомовая земля, вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации согласно местным / национальным нормативам (см. раздел 13).

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва	:	Не распылять на открытый огонь или другой раскаленный материал. Предпринимать необходимые меры по предотвращению разрядов статического электричества (которые могут вызвать возгорание органических паров). Использовать только взрывозащитное оборудование. Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания.
Информация о безопасном обращении	:	Избегать формирования аэрозоля. Не вдыхать испарения/пыль. Избегать экспозиции, получить специальные инструкции перед использованием. Избегать контакта с кожей и глазами.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

Условия безопасного хранения	: О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Принять меры предосторожности против разрядов статического электричества. Обеспечить достаточный воздухообмен и/или вытяжную вентиляцию в рабочих помещениях. Контейнер можно открыть только под вентиляционным шкафом. Осторожно открывать барабан, так как содержимое может быть под давлением. Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами. Лиц, чувствительных к сенсibilизации кожи или имеющих астму, аллергические заболевания, хронические или рецидивные респираторные заболевания, нельзя привлекать к работе, где в технологическом процессе используется данный препарат.
Дополнительная информация о стабильности при хранении	: Не курить. Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках. Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности.
	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей	: При отсутствии надежной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. EN-143; EN-149; EN-529
Фильтр типа	: A/P2
Защита рук	: Оборудование должно соответствовать EN 374.
Директива	
Материал	: Витон®
Скорость проницаемости	: > 480 Мин
Показатель защиты	: Класс 6

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

Материал	: ПВА
Скорость проницаемости	: > 480 Мин
Показатель защиты	: Класс 6
Толщина материала перчаток	: > 0,5 мм
Примечания	: Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, из которого они изготовлены, но также от других показателей качества, которые различны у разных производителей. Полученные значения времени разрыва (износа) материала согласно стандарту EN 34 Часть III, не были измерены при нормальных условиях эксплуатации. Таким образом рекомендуется максимальная продолжительность использования в 50% от времени разрыва (износа) материала. Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва. Нитриловые перчатки не подходят. Следуйте инструкциям производителя по проницаемости, разложению и времени прорыва, а также особым условиям на рабочем месте.
Защита глаз	: Защитные очки с боковыми щитками, соответствующие EN166
Защита кожи и тела	: Одежда с длинными рукавами Защитные туфли
Предохранительные меры	: После работы тщательно вымыться. Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Держать вдали от еды, питья и питания для животных.
Гигиенические меры	: Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	: жидкость
Цвет	: согласно названию продукта
Запах	: характерный
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: Не применимо
Точка плавления/Точка замерзания	: -83,6 °C (метод расчета (основные компоненты, минимальное значение))

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

Точка кипения/диапазон	: 77 °C (метод расчета (основные компоненты, минимальное значение))
Температура вспышки	: 12 °C
Горючесть (твердого тела, газа)	: Легковоспламеняющаяся жидкость, накапливающая статические заряды.
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: 11 %(об.) (метод расчета (основные компоненты, наибольшее значение))
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: 1,2 %(об.) (метод расчета (основные компоненты, наибольшее значение))
Плотность	: 0,95 - 1,05 гр/см3
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: несмешивающийся
Растворимость в других растворителях	: Описание: смешиваемый с большинством органических растворителей
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: log Pow: 1,81 (метод расчета (основные компоненты, наибольшее значение))
Температура самовозгорания	: 425 °C (метод расчета (основные компоненты, наибольшее значение))
Температура разложения	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям. Опасные продукты разложения, образуемые при пожаре.
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: данные отсутствуют
Вязкость, кинематическая	: > 20,5 мм2/с (40 °C)
Показатель текучести для вязких жидкостей	: 18 - 21 с (23 °C) Метод: DIN 53211 (CF4)
Взрывоопасные свойства	: Не применимо
Окислительные свойства	: Поддерживает горение

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия 1.0	Дата Ревизии: 08.03.2021	Номер Паспорта безопасности: MAT000473537 RU / RU	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 08.03.2021
---------------	-----------------------------	--	--

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Химическая устойчивость	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Возможность опасных реакций	:	Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Условия, которых следует избегать	:	Теплота, огонь и искры.
Несовместимые материалы	:	Сильные окисляющие вещества
Опасные продукты разложения	:	Требуется надлежащая вентиляция. Нагревание может высвободить пары, которые могут возгореться. Монооксид углерода, диоксид углерода и несгоревшие углеводороды (дым).

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Разъедание/раздражение кожи

Продукт:

Примечания : Может вызвать раздражение кожи и/или дерматит.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Продукт:

Примечания : Может повлечь необратимое повреждение глаз.

Респираторная или кожная сенсibilизация

Продукт:

Примечания : Вызывает сенсibilизацию.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания : Симптомами излишней экспозиции могут быть головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.
Концентрации, сильно превышающие величину TLV могут вызвать наркотические эффекты.
Растворители могут обезжирить кожу.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	08.03.2021	безопасности:	Дата первого выпуска: 08.03.2021
		MAT000473537	
		RU / RU	

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

данные отсутствуют

Стойкость и разлагаемость

данные отсутствуют

Потенциал биоаккумуляции

данные отсутствуют

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная : данные отсутствуют
экологическая информация

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

Остаточные отходы	: Не сбрасывать отходы в канализацию. Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером. Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.
Загрязненная упаковка	: Оставшиеся пустые контейнеры. Удалить в качестве неиспользованного продукта. Не использовать повторно пустые контейнеры. Не сжигать, и не использовать режущий факел на пустом барабане.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

Номер ООН	: UN 1263
Надлежащее отгрузочное наименование	: КРАСКА
Класс	: 3
Группа упаковки	: II
Этикетки	: 3
Идентификационный номер опасности	: 33
Код ограничения проезда через туннели	: (D/E)
Особо оговоренные условия	: Особый Допуск 640C

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	08.03.2021	безопасности:	Дата первого выпуска: 08.03.2021
		MAT000473537	
		RU / RU	

IATA-DGR

UN/ID-Номер.	: UN 1263
Надлежащее отгрузочное наименование	: Paint
Класс	: 3
Группа упаковки	: II
Этикетки	: Flammable Liquids
Инструкция по упаковке (Грузовой самолет)	: 364
Инструкция по упаковке (Пассажирский самолет)	: 353

Код IMDG

Номер ООН	: UN 1263
Надлежащее отгрузочное наименование	: PAINT
Класс	: 3
Группа упаковки	: II
Этикетки	: 3
EmS Код	: F-E, <u>S-E</u>
Морской загрязнитель	: нет

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR -

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

IDEAL отвердитель для 2К ПУР паркетного лака DS глянцевого (Б)



Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	08.03.2021	безопасности:	Дата первого выпуска: 08.03.2021
		MAT000473537	
		RU / RU	

Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.

RU / RU