

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту : MOBIHEL 2K trdilec 750W

Код продукту : 477693

#### Дані виробника або постачальника

#### Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : Helios TBLUS d.o.o.  
Količevo 65  
Domžale 1230  
Словенія

Телефон : 386 (1) 722 4383  
Телефакс : 386 (1) 722 4310  
Електронна адреса : 386 (1) 722 4383  
Відповідальна особа/особа, яка видає документи : productsafety@helios.si

#### Телефон гарячої лінії

112 (General); 103 (Ambulance)

(рада лікаря по телефону) Служба охорони здоров'я 1583

#### Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використання : Покриття і Фарби, Розріджувачі, Розчинники фарб

Обмеження у використанні : Тільки для промислового та професійного використання.

### 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

#### Класифікація GHS

Займисті рідини : Категорія 2

Подразнення очей : Категорія 2

Сенсибілізація шкіри : Категорія 1

Канцерогенність : Категорія 2

Репродуктивна токсичність : Категорія 2

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 3 (Дихальна система)

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 3 (Центральна нервова система)

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## MOBIHEL 2K trdilec 750W



|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Маркування згідно з GHS

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора небезпеки : H225 Легкозаймиста рідина та випари.  
H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.  
H319 Викликає важке подразнення очей.  
H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.  
H336 Може викликати сонливість та запаморочення.  
H351 Імовірно викликає рак.  
H361d Імовірно може завдавати шкоди майбутній дитині.

Зазначення застержених заходів :

#### Запобігання:

R201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції.  
R210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.  
R233 Тримати контейнер щільно закритим.  
R261 Уникати вдихання туману або парів.  
R280 Надягайте захисні рукавички/ захисний одяг/ захисні окуляри/ щиток для захисту обличчя/ засоби захисту органів слуху.

#### Реагування:

R370 + R378 При пожежі: Для гасіння застосовувати сухий пісок, сухі хімікати або спиртостійку піну.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації

Не відомо.

### 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Чиста речовина/Препарат : Суміш

#### Компоненти

| Хімічна назва             | Номер CAS  | Класифікація      | Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ) | Концентрація (% w/w) |
|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| аліфатичний поліізоціанат | 28182-81-2 | Acute Tox.4; H332 | Немає даних                                                                                             | >= 30 - < 50         |

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

MOBIHEL 2K trdilec 750W



|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|               |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |          | Skin Sens.1;<br>H317<br>STOT SE3;<br>H335<br>(Дихальна<br>система)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| етилацетат    | 141-78-6 | Flam. Liq.2;<br>H225<br>Eye Irrit.2;<br>H319<br>STOT SE3;<br>H336<br>(Центральна<br>нервова<br>система) | <p>STEL: 400 ppm<br/>1,468 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2017/164/EU</p> <p>TWA: 200 ppm<br/>734 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2017/164/EU</p> <p>STEL: 400 ppm<br/>1,468 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2017/164/EU</p> <p>TWA: 200 ppm<br/>734 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2017/164/EU</p> | >= 20 - < 30 |
| n-бутилацетат | 123-86-4 | Flam. Liq.3;<br>H226<br>STOT SE3;<br>H336<br>(Центральна<br>нервова<br>система)                         | <p>STEL: 150 ppm<br/>723 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2019/1831/EU</p> <p>TWA: 50 ppm<br/>241 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2019/1831/EU</p> <p>STEL: 150 ppm<br/>723 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2019/1831/EU</p> <p>TWA: 50 ppm<br/>241 mg/m3<br/>Приблизний<br/>Джерело даних:<br/>2019/1831/EU</p>   | >= 10 - < 20 |

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## MOBIHEL 2K trdilec 750W



|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                    |          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 -бутанон         | 78-93-3  | Flam. Liq.2;<br>H225<br>Eye Irrit.2;<br>H319<br>STOT SE3;<br>H336<br>(Центральна<br>нервова<br>система)                                                                                       | TWA: 200 ppm<br>600 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC<br><br>STEL: 300 ppm<br>900 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC<br><br>TWA: 200 ppm<br>600 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC<br><br>STEL: 300 ppm<br>900 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC | >= 10 - < 20 |
| 4-метилпентан-2-он | 108-10-1 | Flam. Liq.2;<br>H225<br>Acute Tox.4;<br>H332<br>Eye Irrit.2;<br>H319<br>Carc.2; H351<br>STOT SE3;<br>H336<br>(Центральна<br>нервова<br>система)<br>STOT SE3;<br>H335<br>(Дихальна<br>система) | TWA: 20 ppm<br>83 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC<br><br>STEL: 50 ppm<br>208 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC<br><br>TWA: 20 ppm<br>83 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC<br><br>STEL: 50 ppm<br>208 mg/m3<br>Приблизний<br>Джерело даних:<br>2000/39/EC       | >= 10 - < 20 |
| толуол             | 108-88-3 | Flam. Liq.2;<br>H225<br>Skin Irrit.2;<br>H315<br>Repr.2;<br>H361d                                                                                                                             | TWA: 50 ppm<br>192 mg/m3<br>Приблизний,<br>Ідентифікує<br>можливість<br>значного                                                                                                                                                                                                                                       | >= 3 - < 10  |

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

MOBIHEL 2K trdilec 750W



|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                           |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                           |           | STOT SE3;<br>H336<br>(Центральна<br>нервова<br>система)<br>STOT RE2;<br>H373<br>Asp. Tox.1;<br>H304<br>Aquatic<br>Chronic3;<br>H412 | поглинання<br>через шкіру<br>Джерело даних:<br>2006/15/EC<br><br>STEL: 100 ppm<br>384 mg/m3<br>Приблизний,<br>Ідентифікує<br>можливість<br>значного<br>поглинання<br>через шкіру<br>Джерело даних:<br>2006/15/EC<br><br>TWA: 50 ppm<br>192 mg/m3<br>Приблизний,<br>Ідентифікує<br>можливість<br>значного<br>поглинання<br>через шкіру<br>Джерело даних:<br>2006/15/EC<br><br>STEL: 100 ppm<br>384 mg/m3<br>Приблизний,<br>Ідентифікує<br>можливість<br>значного<br>поглинання<br>через шкіру<br>Джерело даних:<br>2006/15/EC |                |
| толуолсульфоніл ізоціанат | 4083-64-1 | Skin Irrit.2;<br>H315<br>Eye Irrit.2;<br>H319<br>Resp. Sens.1;<br>H334<br>STOT SE3;<br>H335<br>(Дихальна<br>система)                | Немає даних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 0.1 - < 1   |
| гексаметилен диізоціанат  | 822-06-0  | Acute Tox.4;<br>H302<br>Acute Tox.2;<br>H330<br>Skin Irrit.2;<br>H315                                                               | Немає даних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 0.1 - < 0.5 |

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                     |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Eye Irrit.2;<br>H319<br>Resp. Sens.1;<br>H334<br>Skin Sens.1;<br>H317<br>STOT SE3;<br>H335<br>(Дихальна<br>система) |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

#### 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальна порада                                              | : Вивести з небезпечної зони.<br>Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікарю.<br>Не залишати постраждалого без нагляду.                                                                                                                                     |
| При вдиханні                                                 | : Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного центру.<br>У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.                                                                                          |
| При контакті зі шкірою                                       | : Якщо подразнення шкіри не зникає - викликайте лікаря.<br>При потрапленні на шкіру промити багато водою.<br>При потрапленні на одяг - зняти одяг.                                                                                                         |
| При контакті з очима                                         | : Негайно промити око(очі) великою кількістю води.<br>Зняти контактні лінзи.<br>Захищати неушкоджене око.<br>Тримати око широко розплющеним під час промивання.<br>Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.                                |
| При заковтуванні                                             | : Очистити дихальні шляхи.<br>Не давати молоко або алкогольні напої.<br>Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.<br>Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.<br>Негайно транспортувати постраждалого до лікарні. |
| Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені | : Не відомо.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Примітки для лікаря                                          | : Лікувати відповідно до симптомів.                                                                                                                                                                                                                        |

#### 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

##### Вогнєнебезпечні властивості

Температура спалаху : -4 °C

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура займання                                               | : | 404 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Верхня вибухонебезпечна<br>границя / Верхня границя<br>займистості | : | 11.5 %(V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Нижня вибухонебезпечна<br>границя / Нижня границя<br>займистості   | : | 1.2 %(V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Займистість (тверда<br>речовина, газ)                              | : | Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Відповідні пожежогасильні<br>засоби                                | : | Спиртостійка піна<br>Діоксид вуглецю (CO <sub>2</sub> )<br>Суша хімічна речовина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Засоби, непридатні для<br>гасіння                                  | : | Водяний струмінь великого об'єму                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Специфічні фактори ризику<br>під час пожежогасіння                 | : | Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до<br>каналізаційних стоків або водних шляхів.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Небезпечні продукти<br>горіння                                     | : | Шкідливі продукти згорання не відомі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Додаткова інформація                                               | : | Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не<br>можна зливати її у каналізаційні стоки.<br>Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду<br>необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.<br>З міркувань безпеки у разі пожежі необхідно зберігати<br>банки окремо у замкнених приміщеннях.<br>Для охолодження повністю закритих ємностей<br>використовувати водне розпилення. |
| Спеціальне захисне<br>обладнання для<br>пожежників                 | : | У разі пожежі використовувати автономний дихальний<br>апарат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## **6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ**

|                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заходи із забезпечення<br>індивідуальної безпеки,<br>засоби захисту та порядок<br>дій у надзвичайній ситуації | : | Використовувати засоби індивідуального захисту.<br>Забезпечити відповідне провітрювання.<br>Усунути всі джерела займання.<br>Евакуювати персонал до безпечних місць.<br>Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних<br>рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях. |
| Екологічні запобіжні заходи                                                                                   | : | Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних<br>стоків.<br>Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо                                                                                                                                                                   |

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

це безпечно.

У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.

Методи та матеріали для локалізації та очищення : Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).

### 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Не розпилювати на відкрите полум'я або будь-який інший розжарений матеріал.  
Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів).  
Використовувати тільки вибухобезпечне обладнання.  
Тримати подалі від відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел займання.

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати утворення аерозолію.  
Не вдихати випари/пил.  
Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед використанням.  
Уникати контакту зі шкірою та очима.  
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.  
Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.  
Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду.  
Забезпечити достатню кратність повітряного обміну та/або витяжку на робочих приміщеннях.  
Відкривати бочку обережно, оскільки вміст може знаходитися під тиском.  
Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.  
Людей, які є чутливими до сенсibilізації шкіри, або які страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні або рецидивні респіраторні захворювання, не можна долучати до роботи, де у технологічному процесі використано цей препарат.

Умови безпечного зберігання : Не палити.  
Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці.  
Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоку.  
Дотримуватися застережних заходів, вказаних на етикетці.  
Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.

Додаткова інформація щодо стабільності при : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

зберіганні

## 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

### Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

#### Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів : У разі відсутності відповідної місцевої вентиляції або перевищенні рекомендованих меж концентрації хімічних речовин слід використовувати засоби захисту дихальних шляхів.

Фільтр типу : Тип: пари органічних сполук

#### Захист рук

Рукавички : Нітриловий каучук (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |  
бутилкаучук (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |  
Вітон® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |  
поліетиленове ламінування (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Зауваження : Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок. Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту.

Захист очей : Обладнання повинно відповідати EN 166.  
Пляшка з чистою водою для промиття очей  
Щільно пригнані захисні маскові окуляри  
Використовувати лицевий щиток та захисний костюм у разі нетипових випадків під час технологічної обробки.

Захист тіла та шкіри : Непроникний одяг  
Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.

Заходи гігієни : Під час використання не можна їсти або пити.  
Під час використання не можна палити.  
Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

## 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд : рідина

|                                                                    |                                  |                                                                                |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0                                                      | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK                               | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
| Колір                                                              | :                                | безбарвний                                                                     |                                                                            |
| Запах                                                              | :                                | розчинника                                                                     |                                                                            |
| Поріг сприйняття запаху                                            | :                                | Немає даних                                                                    |                                                                            |
| pH                                                                 | :                                | Непридатне                                                                     |                                                                            |
| Температура<br>плавління/замерзання                                | :                                | -95.0 °C<br>(метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))         |                                                                            |
| Температура/діапазон<br>кипіння                                    | :                                | 77 °C<br>(метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))            |                                                                            |
| Температура спалаху                                                | :                                | -4 °C<br>(метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))            |                                                                            |
| Займистість (тверда<br>речовина, газ)                              | :                                | Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди.,<br>Пальні тверді речовини |                                                                            |
| Верхня вибухонебезпечна<br>границя / Верхня границя<br>займистості | :                                | 11.5 %(V)                                                                      |                                                                            |
| Нижня вибухонебезпечна<br>границя / Нижня границя<br>займистості   | :                                | 1.2 %(V)                                                                       |                                                                            |
| Тиск пари                                                          | :                                | < 1,100 hPa (50 °C)                                                            |                                                                            |
| Відносна густина пари                                              | :                                | Немає даних                                                                    |                                                                            |
| Відносна густина                                                   | :                                | Немає даних                                                                    |                                                                            |
| Густина                                                            | :                                | 0.950 g/cm <sup>3</sup>                                                        |                                                                            |
| Показники розчинності                                              |                                  |                                                                                |                                                                            |
| Розчинність у воді                                                 | :                                | незмішуваний, частково розчинний                                               |                                                                            |
| Розчинність у інших<br>розчинниках                                 | :                                | Описання: змішуваний з більшістю органічних розчинників                        |                                                                            |
| Коефіцієнт розділення (н-<br>октанол/вода)                         | :                                | log Pow: 2.65                                                                  |                                                                            |
| Температура самозаймання                                           | :                                | 404 °C                                                                         |                                                                            |
| Температура розкладання                                            | :                                | За умов правильного зберігання та застосування не                              |                                                                            |

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

розкладається.  
Небезпечні продукти розкладу за умов пожежі.

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| В'язкість                |                                      |
| В'язкість, кінематична   | : > 20.5 mm <sup>2</sup> /s ( 40 °C) |
| Вибухові властивості     | : Непридатне                         |
| Окислювальні властивості | : Підтримує горіння                  |

## 10. СТИЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

|                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реакційна здатність                        | : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.                                                                                                         |
| Хімічна стійкість                          | : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.                                                                                                         |
| Імовірність протікання небезпечних реакцій | : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.<br>Випари можуть утворювати вибухову суміш з повітрям.                                                  |
| Умови, яких треба уникати                  | : Нагрівання, полум'я та іскри.                                                                                                                                            |
| Несумісні матеріали                        | : Несумісний з сильними кислотами та основами.                                                                                                                             |
| Небезпечні продукти розкладу               | : Потрібна належна вентиляція.<br>Нагрівання може призвести до виділення випарів, що можуть займатися.<br>Монооксид вуглецю, діоксид вуглецю і незгорілі вуглеводні (дим). |

## 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

### Роз'їдання/подразнення шкіри

#### Продукт:

Зауваження : Може спричиняти подразнення шкіри та/або дерматит.

### Серйозне ураження очей/подразнення очей

#### Продукт:

Зауваження : Може викликати необоротне ураження очей.

### Респіраторна або шкірна сенсибілізація

#### Продукт:

Зауваження : Спричиняє сенсибілізацію.

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Додаткова інформація

#### Продукт:

Зауваження : Симптомами надмірної дії можуть бути головний біль, запаморочення, стомлюваність, нудота й блювання. Коцентрації значно вищі за загальне граничне значення (TLV) можуть викликати наркотичний ефект. Розчинники можуть знежирювати шкіру.

### 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

#### Екотоксичність

Немає даних

#### Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Немає даних

#### Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

#### Мобільність у ґрунті

Немає даних

#### Інші шкідливі ефекти

#### Продукт:

Додаткова екологічна інформація : Немає даних

### 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

#### Методи утилізації

Відходи з залишків : Не зливати відходи у каналізаційну систему. Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером. Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки. Утилізувати як невикористаний продукт. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Не можна спалювати порожню бочку, або використовувати газовий різак.

### 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

#### ADR

ООН № : UN 1263

Належна назва при : PAINT

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

перевезенні  
Клас : 3  
Пакувальна група : II  
Етикетки : 3  
Номер ризику : 33  
Код обмежень для  
перевезення в тунелях : (D/E)

**IATA-DGR**

UN/ID № : UN 1263  
Належна назва при  
перевезенні : Paint  
Клас : 3  
Пакувальна група : II  
Етикетки : Flammable Liquids  
Інструкції з пакування  
(вантажні літаки) : 364  
Інструкції з пакування  
(пасажирські літаки) : 353

**Код IMDG**

ООН № : UN 1263  
Належна назва при  
перевезенні : PAINT  
Клас : 3  
Пакувальна група : II  
Етикетки : 3  
EmS Код : F-E, S-E  
Морський забрудник : ні

**Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC**

Не застосовується до продукту, "як є".

**Особливі запобіжні заходи для користувача**

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

**15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ****Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**

Цей паспорт безпеки матеріалу було складено у відповідності з загальним законодавством щодо хімічних речовин - REACH, Регламентом, що регулює виробництво та оборот усіх хімічних речовин, та Регламентом щодо класифікації, маркування та пакування (CLP/GHS).

|               |                                  |                                                  |                                                                            |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Версія<br>2.0 | Дата<br>перегляду:<br>11/29/2023 | Номер Паспорта безпеки:<br>MAT000477693<br>UA/UK | Дата останнього випуску:<br>01/28/2022<br>Дата першого випуску: 11/04/2021 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

### Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

### Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIС - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCх - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі наsipом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стілка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK