

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту : MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvni lak DH LVOC

Код продукту : 477704

Дані виробника або постачальника

Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65
Domžale 1230
Словенія

Телефон : 386 (1) 722 4383
Телефакс : 386 (1) 722 4310
Електронна адреса : 386 (1) 722 4383
Відповідальна особа/особа, яка видає документи : productsafety@helios.si

Телефон гарячої лінії

112 (General); 103 (Ambulance)

(рада лікаря по телефону) Служба охорони здоров'я 1583

Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використання : Покриття і Фарби, Розріджувачі, Розчинники фарб

Обмеження у використанні : Тільки для промислового та професійного використання.

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Класифікація GHS

Займисті рідини : Категорія 3

Гостра токсичність (Перорально) : Категорія 4

Сенсибілізація шкіри : Категорія 1

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 3 (Центральна нервова система)

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу : Категорія 3

Маркування згідно з GHS

Версія 2.0 Дата перегляду: 04/03/2024 Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021

Символи факторів ризику	:	 
Сигнальне слово	:	Увага
Зазначення фактора небезпеки	:	H226 Займиста рідина та випари. H302 Шкідливо при заковтуванні. H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі. H336 Може викликати сонливість та запаморочення. H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.
Зазначення застержених заходів	:	Запобігання: P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити. P261 Уникати вдихання туману або парів. P264 Після роботи ретельно вимити шкіру. P273 Уникати викиду у навколишнє середовище. P280 Надягайте захисні рукавички/ захисний одяг/ захисні окуляри/ щиток для захисту обличчя/ засоби захисту органів слуху. Реагування: P370 + P378 При пожежі: Для гасіння застосовувати сухий пісок, сухі хімікати або спиртостійку піну.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації
Не відомо.

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Чиста речовина/Препарат : Суміш

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
гептан-2-он	110-43-0	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H302 Acute Tox.4;	TWA: 50 ppm 238 mg/m3 Ідентифікує можливість значного	>= 20 - < 30

Версія 2.0 Дата перегляду: 04/03/2024 Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021

		H332 STOT SE3; H336 (Центральна нервова система)	поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC STEL: 100 ppm 475 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC TWA: 50 ppm 238 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC STEL: 100 ppm 475 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC	
вуглеводні, C9 ароматичні	-	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 (Центральна нервова система) STOT SE3; H335 (Дихальна система) Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2;	Немає даних	>= 2.5 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvni lak DH LVOC



Версія 2.0 Дата перегляду: 04/03/2024 Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021

n-бутилацетат	123-86-4	H411 Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 (Центральна нервова система)	STEL: 150 ppm 723 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU TWA: 50 ppm 241 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU STEL: 150 ppm 723 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU TWA: 50 ppm 241 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU	>= 1 - < 10
реакційна суміш етилбензолу, м-ксилолу і п-ксилолу	-	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 (Дихальна система) STOT RE2; H373 Asp. Tox.1; H304	TWA: 50 ppm 221 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC STEL: 100 ppm 442 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC TWA: 50 ppm 221 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру,	>= 1 - < 10

Версія 2.0 Дата перегляду: 04/03/2024 Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021

			Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC STEL: 100 ppm 442 mg/m ³ Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC	
2-метоксі-1-метилетил ацетат	108-65-6	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 (Центральна нервова система)	STEL: 100 ppm 550 mg/m ³ Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC TWA: 50 ppm 275 mg/m ³ Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC STEL: 100 ppm 550 mg/m ³ Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/EC TWA: 50 ppm 275 mg/m ³ Ідентифікує можливість значного поглинання	>= 1 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvni lak DH LVOC



Версія 2.0 Дата перегляду: 04/03/2024 Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021

			через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/ЕС	
2-бутоксіетил ацетат	112-07-2	Acute Tox.4; H302 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312	TWA: 20 ppm 133 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/ЕС STEL: 50 ppm 333 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/ЕС TWA: 20 ppm 133 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/ЕС STEL: 50 ppm 333 mg/m3 Ідентифікує можливість значного поглинання через шкіру, Приблизний Джерело даних: 2000/39/ЕС	>= 1 - < 10
mixture of benzotriazole	104810-48-2	Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic2; H411	Немає даних	>= 1 - < 2.5

MOBIHEL 2K HS 2:1 brezbarvni lak DH LVOC



суміш стеричноскладених солей себацінової кислоти	1065336-91-5	Skin Sens.1; H317 Repr.2; H361f Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	Немає даних	$\geq 0.25 - < 1$
---	--------------	--	-------------	-------------------

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

- ## 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Температура спалаху : 25 °C

Температура займання : 393 °C

7 / 15

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

речовина, газ)

- | | | |
|---|---|--|
| Відповідні пожежогасильні засоби | : | Спиртостійка піна
Діоксид вуглецю (CO ₂)
Суша хімічна речовина |
| Засоби, непридатні для гасіння | : | Водяний струмінь великого об'єму |
| Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння | : | Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів. |
| Небезпечні продукти горіння | : | Шкідливі продукти згорання не відомі |
| Додаткова інформація | : | Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки.
Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.
З міркувань безпеки у разі пожежі необхідно зберігати банки окремо у замкнених приміщеннях.
Для охолодження повністю закритих ємностей використовувати водне розпилення. |
| Спеціальне захисне обладнання для пожежників | : | У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат. |

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

- | | | |
|--|---|---|
| Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації | : | Використовувати засоби індивідуального захисту.
Забезпечити відповідне провітрювання.
Усунути всі джерела займання.
Евакуювати персонал до безпечних місць.
Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях. |
| Екологічні запобіжні заходи | : | Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків.
Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи. |
| Методи та матеріали для локалізації та очищення | : | Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). |

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

- | | | |
|---|---|--|
| Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху | : | <p>Не розпилювати на відкрите полум'я або будь-який інший розжарений матеріал.</p> <p>Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів).</p> <p>Тримати подалі від відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел займання.</p> |
| Рекомендації з правил безпеки під час роботи | : | <p>Уникати утворення аерозолів.</p> <p>Не вдихати випари/пил.</p> <p>Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед використанням.</p> <p>Уникати контакту зі шкірою та очима.</p> <p>Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.</p> <p>Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.</p> <p>Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду.</p> <p>Забезпечити достатню кратність повітряного обміну та/або витяжку на робочих приміщеннях.</p> <p>Відкривати бочку обережно, оскільки вміст може знаходитися під тиском.</p> <p>Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.</p> <p>Людей, які є чутливими до сенсibiлізації шкіри, або які страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні або рецидивні респіраторні захворювання, не можна долучати до роботи, де у технологічному процесі використано цей препарат.</p> |
| Умови безпечного зберігання | : | <p>Не палити.</p> <p>Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці.</p> <p>Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоку.</p> <p>Дотримуватися застережних заходів, вказаних на етикетці.</p> <p>Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.</p> |
| Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні | : | <p>За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.</p> |

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Індивідуальне захисне обладнання

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Захист дихальних шляхів | : | У разі відсутності відповідної місцевої вентиляції або перевищенні рекомендованих меж концентрації хімічних речовин слід використовувати засоби захисту дихальних шляхів. |
| Фільтр типу | : | Тип: пари органічних сполук |

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

Захист рук

Зауваження : Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок. Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту.

Захист очей : Обладнання повинно відповідати EN 166.
Пляшка з чистою водою для промиття очей
Щільно пригнані захисні маскові окуляри

Захист тіла та шкіри : Непроникний одяг
Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.

Заходи гігієни : Під час використання не можна їсти або пити.
Під час використання не можна палити.
Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд : рідина

Колір : безбарвний

Запах : розчинника

Поріг сприйняття запаху : Немає даних

pH : Непридатне

**Температура
плавління/замерзання** : -35.5 °C
(метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))

**Температура/діапазон
кипіння** : 152 °C
(метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))

Температура спалаху : 25 °C

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

Займистість (тверда речовина, газ)	: Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди., Пальні тверді речовини
Відносна густина пари	: Немає даних
Відносна густина	: Немає даних
Густина	: 0.979 g/cm ³
Показники розчинності	
Розчинність у воді	: частково змішуваний
Розчинність у інших розчинниках	: Описання: змішуваний з більшістю органічних розчинників
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: log Pow: < 4
Температура самозаймання	: 393 °C
Температура розкладання	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається. Небезпечні продукти розкладу за умов пожежі.
В'язкість	
В'язкість, кінематична	: > 20.5 mm ² /s (40 °C)
Час витікання	: 38 - 42 s (20 °C) Переріз: 4 mm Метод: DIN 53211
Вибухові властивості	: Непридатне
Окислювальні властивості	: Підтримує горіння
ЛОС (Летка органічна сполука)	: (Директива 2004/42/EC) 418 g/l

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
Хімічна стійкість	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
Імовірність протікання небезпечних реакцій	: За умов правильного зберігання та застосування не розкладається. Випари можуть утворювати вибухову суміш з повітрям.
Умови, яких треба уникати	: Нагрівання, полум'я та іскри.

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

Несумісні матеріали : Несумісний з сильними кислотами та основами.

Небезпечні продукти розкладу : Небезпечні продукти розкладу невідомі.

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Роз'їдання/подразнення шкіри

Продукт:

Зауваження : Може спричиняти подразнення шкіри та/або дерматит.

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Продукт:

Зауваження : Випари можуть викликати подразнення очей, дихальної системи та шкіри.

Респіраторна або шкірна сенсибілізація

Продукт:

Зауваження : Спричиняє сенсибілізацію.

Додаткова інформація

Продукт:

Зауваження : Симптомами надмірної дії можуть бути головний біль, запаморочення, стомлюваність, нудота й блювання. Коцентрації значно вищі за загальне граничне значення (TLV) можуть викликати наркотичний ефект. Розчинники можуть знежирювати шкіру.

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Екотоксичність

Немає даних

Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Немає даних

Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

Мобільність у ґрунті

Немає даних

Інші шкідливі ефекти

Продукт:

Додаткова екологічна інформація : Не можна виключати екологічної небезпеки у разі непрофесійного використання або утилізації.

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Відходи з залишків | : | Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту.
Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів. |
| Забруднена упаковка | : | Вивантажити залишки.
Утилізувати як невикористаний продукт.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.
Не можна спалювати порожню бочку, або використовувати газовий різак. |

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

ADR

- | | | |
|--|---|---------|
| ООН № | : | UN 1263 |
| Належна назва при перевезенні | : | PAINT |
| Клас | : | 3 |
| Пакувальна група | : | III |
| Етикетки | : | 3 |
| Номер ризику | : | 30 |
| Код обмежень для перевезення в тунелях | : | (D/E) |
| Екологічно небезпечний | : | ні |

IATA-DGR

- | | | |
|---|---|-------------------|
| UN/ID № | : | UN 1263 |
| Належна назва при перевезенні | : | Paint |
| Клас | : | 3 |
| Пакувальна група | : | III |
| Етикетки | : | Flammable Liquids |
| Інструкції з пакування (вантажні літаки) | : | 366 |
| Інструкції з пакування (пасажирські літаки) | : | 355 |

Код IMDG

- | | | |
|-------------------------------|---|---------|
| ООН № | : | UN 1263 |
| Належна назва при перевезенні | : | PAINT |
| Клас | : | 3 |
| Пакувальна група | : | III |
| Етикетки | : | 3 |

Версія 2.0	Дата перегляду: 04/03/2024	Номер Паспорта безпеки: MAT000477704 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/18/2021 Дата першого випуску: 11/18/2021
---------------	-------------------------------	--	---

EmS Код : F-E, S-E
Морський забрудник : ні

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Цей паспорт безпеки матеріалу було складено у відповідності з загальним законодавством щодо хімічних речовин - REACH, Регламентом, що регулює виробництво та оборот усіх хімічних речовин, та Регламентом щодо класифікації, маркування та пакування (CLP/GHS).

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AISC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина;

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: 11/18/2021
2.0	04/03/2024	MAT000477704	Дата першого випуску: 11/18/2021
UA/UK			

PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK