

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Codice prodotto : 470564

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenia

Importatore : KANSAI HELIOS Italy S.r.l.  
Via Strada del Confine 41  
36056 TEZZE SUL BRENTA VI  
Italia

Telefono Società : 386 (1) 722 4383

Telefono Importatore (0) 423 755 043

Telefax Società : 386 (1) 722 4310

Telefax Importatore : (0) 423 755 163

Persona responsabile/redattore : 386 (1) 722 4383  
productsafety@kansai-helios.si

Persona responsabile/redattore Importatore : (0) 423 755 043  
reach@kansai-helios.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

(CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia) Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444

(CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda – Milano) Centro Antiveleni di Milano 02 66101029

(CAV Ospedali Riuniti – Bergamo) Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300

(CAV Ospedale Careggi – Firenze) Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

(CAV Policlinico Gemelli – Roma) Centro Antiveleni di Roma 06 3054343  
(CAV Policlinico Umberto I - Roma) Centro Antiveleni di Roma 06 49978000  
(CAV Ospedale Cardarelli – Napoli) Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                           | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                                   |
| Irritazione cutanea, Categoria 2                                                                            | H315: Provoca irritazione cutanea.                                                     |
| Irritazione oculare, Categoria 2                                                                            | H319: Provoca grave irritazione oculare.                                               |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                                      | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                                    |
| Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione singola, Categoria 3,<br>Sistema respiratorio     | H335: Può irritare le vie respiratorie.                                                |
| Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione singola, Categoria 3,<br>Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                                            |
| Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione ripetuta, Categoria 2                             | H373: Può provocare danni agli organi in caso di<br>esposizione prolungata o ripetuta. |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per<br>l'ambiente acquatico, Categoria 3                                 | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti<br>di lunga durata.               |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

|                         |   |      |                                               |
|-------------------------|---|------|-----------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo | : | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                |
|                         |   | H315 | Provoca irritazione cutanea.                  |
|                         |   | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
|                         |   | H319 | Provoca grave irritazione oculare.            |
|                         |   | H335 | Può irritare le vie respiratorie.             |
|                         |   | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.         |
|                         |   | H373 | Può provocare danni agli organi in caso di    |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

H412 esposizione prolungata o ripetuta.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di  
lunga durata.

Consigli di prudenza

: **Prevenzione:**

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde,  
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.  
Non fumare.  
P260 Non respirare la nebbia o i vapori.  
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere  
gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.

**Reazione:**

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca,  
prodotto chimico secco o schiuma resistente  
all'alcool per estinguere.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

acetato di n-butile  
miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene  
mixture of benzotriazole  
una miscela di sebacati stericamente composti  
acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleato  
anidride maleica

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili  
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di  
0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi  
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento  
delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della  
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi  
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento  
delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della  
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

#### Componenti

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE | Classificazione | Concentrazion<br>e (% w/w) |
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
|--------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0  
Data di revisione: 07.02.2025  
Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero di registrazione                                      |                                                                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| acetato di n-butile                                                                                                                                                                                                                                                      | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>EUH066                                                                                                                    | >= 20 - < 30     |
| miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene                                                                                                                                                                                                                  | -<br>905-562-9<br><br>01-2119555267-33                       | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304 | >= 10 - < 20     |
| idrogenocarbonati, C9 aromatici                                                                                                                                                                                                                                          | -<br>918-668-5<br><br>01-2119455851-35                       | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                 | >= 2,5 - < 10    |
| 2-metossi-1-metiletilacetato                                                                                                                                                                                                                                             | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)                                                                                                                              | >= 1 - < 10      |
| Miscela di α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butyl-4-idrossifenil)propionil-ω-idrossipoli(ossietilene) e α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butyl-4-idrossifenil)propionil-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butyl-4-idrossifenil)propionilossipoli(ossietilene) | 104810-48-2<br>400-830-7<br>607-176-00-3<br>01-0000015075-76 | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                                                    | >= 0,25 - < 1    |
| Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                                                                                                                                   | 1065336-91-5<br>915-687-0<br><br>01-2119491304-40            | Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410                                                                                                         | >= 0,25 - < 1    |
| acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleato                                                                                                                                                                                                                          | 85711-46-2<br>288-306-2<br><br>01-2119976378-19              | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                        | >= 0,1 - < 1     |
| anidride maleica                                                                                                                                                                                                                                                         | 108-31-6<br>203-571-6                                        | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314                                                                                                                                                        | >= 0,001 - < 0,1 |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564 IT/IT      Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

|  |                                  |                                                                                                |  |
|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 607-096-00-9<br>01-2119472428-31 | Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>STOT RE 1; H372<br>(Sistema respiratorio)<br>EUH071 |  |
|  |                                  | limiti di<br>concentrazione<br>specifici<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,001 %                  |  |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.  
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e  
consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.  
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.  
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.  
Rimuovere le lenti a contatto.  
Proteggere l'occhio illeso.  
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
Portare subito l'infortunato in ospedale.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Provoca irritazione cutanea.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione  
prolungata o ripetuta.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

Provoca irritazione cutanea.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca grave irritazione oculare.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Agente schiumogeno  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

Prodotti di combustione pericolosi : Non sono noti prodotti di combustione pericolosi

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete fognaria. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi. Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
Evacuare il personale in aree di sicurezza.  
Attenti ai vapori addensati che possono formare delle  
concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in  
zone poco elevate.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può  
essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le  
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con  
materiale assorbente non combustibile (come ad esempio  
sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un  
contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o  
nazionali (riferirsi alla sezione 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol.  
Non respirare i vapori e le polveri.  
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima  
dell'uso.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione  
negli ambienti di lavoro.  
Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto  
potrebbe essere sotto pressione.  
Smettere l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e  
locali.  
Le persone confrontate a problemi di sensibilizzazione della  
pelle o di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o  
ricorrenti, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi  
processo nel quale questa miscela sia usata.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Provvedere al fine di evitare scariche di elettricit  statica (che potrebbero causare l'accensione dei vapori organici). Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

Misure di igiene : Non mangiare n  bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilit 

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Proibito fumare. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Osservare le indicazioni sull'etichetta. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Ulteriori informazioni sulla stabilit  di conservazione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per informazioni supplementari, riferirsi alla scheda dei dati tecnici del prodotto.

Consultare le istruzioni tecniche per l'uso di questa sostanza/miscela.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                         | N. CAS   | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione) | Parametri di controllo | Base             |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|
| acetato di n-butile                | 123-86-4 | STEL                                    | 150 ppm<br>723 mg/m3   | 2019/1831/E<br>U |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |          |                                         |                        |                  |
|                                    |          | TWA                                     | 50 ppm<br>241 mg/m3    | 2019/1831/E<br>U |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |          |                                         |                        |                  |
|                                    |          | STEL                                    | 150 ppm<br>723 mg/m3   | IT VLEP          |
|                                    |          | TWA                                     | 50 ppm<br>241 mg/m3    | IT VLEP          |
|                                    |          | TWA                                     | 50 ppm                 | ACGIH            |



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                   |                      |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 150 ppm              | ACGIH      |
| miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene | 1330-20-7                                                                                                                                                                                        | TWA                               | 50 ppm<br>221 mg/m3  | IT VLEP    |
|                                                         | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 100 ppm<br>442 mg/m3 | IT VLEP    |
|                                                         | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 50 ppm<br>221 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                                                         | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                                                         | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 20 ppm               | ACGIH      |
| 2-metossi-1-metiletilacetato                            | 108-65-6                                                                                                                                                                                         | STEL                              | 100 ppm<br>550 mg/m3 | 2000/39/EC |
|                                                         | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 50 ppm<br>275 mg/m3  | 2000/39/EC |
|                                                         | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | TWA                               | 50 ppm<br>275 mg/m3  | IT VLEP    |
|                                                         | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |            |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                  | STEL                              | 100 ppm<br>550 mg/m3 | IT VLEP    |
|                                                         | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                   |                      |            |
| anidride maleica                                        | 108-31-6                                                                                                                                                                                         | TWA (Frazione inalabile e vapore) | 0,01 mg/m3           | ACGIH      |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza                            | N. CAS    | Parametri di controllo                           | Tempo di campionamento                                                      | Base      |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene | 1330-20-7 | Acido metilippu-rico: 1.5 g/g creatinina (Urina) | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza                            | Uso finale  | Via di esposizione | Potenziali conseguenze sulla salute | Valore                |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| acetato di n-butile                                     | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 600 mg/m3             |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 600 mg/m3             |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 48 mg/m3              |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali a lungo termine      | 300 mg/m3             |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 300 mg/m3             |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 300 mg/m3             |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 12 mg/m3              |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali a lungo termine      | 35,7 mg/m3            |
|                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 3,4 mg/kg p.c./giorno |
|                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici acuti             | 6 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 2 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici acuti             | 2 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 7 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici acuti             | 11 mg/kg p.c./giorno  |
| miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 77 mg/m3              |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali a lungo termine      | 65,3 mg/m3            |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 442 mg/m3             |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 289 mg/m3             |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 260 mg/m3             |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali a lungo termine      | 221 mg/m3             |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 14,8 mg/m3            |
|                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 260 mg/m3             |
|                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 108 mg/kg p.c./giorno |
|                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 16 mg/kg p.c./giorno  |
|                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 180 mg/kg p.c./giorno |
|                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 4 mg/m3               |
| Diossido di silicio                                     | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 4 mg/m3               |
| idrogenocarbonati, C9 aromatici                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 150 mg/m3             |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

|                                                 |             |            |                                   |                        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                 | Lavoratori  | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 150 mg/m3              |
|                                                 | Consumatori | Inalazione | Esposizione a lungo termine       | 32 mg/m3               |
|                                                 | Lavoratori  | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 25 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                 | Consumatori | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 11 mg/kg p.c./giorno   |
| 2-metossi-1-metiletilacetato                    | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine | 275 mg/m3              |
|                                                 | Lavoratori  | Inalazione | Effetti locali acuti              | 550 mg/m3              |
|                                                 | Consumatori | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine | 33 mg/m3               |
|                                                 | Consumatori | Inalazione | Effetti locali a lungo termine    | 33 mg/m3               |
|                                                 | Lavoratori  | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 796 mg/kg p.c./giorno  |
|                                                 | Consumatori | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 320 mg/kg p.c./giorno  |
|                                                 | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 36 mg/kg p.c./giorno   |
| acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleato | Lavoratori  | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 3,33 mg/kg p.c./giorno |
|                                                 | Consumatori | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 1,67 mg/kg p.c./giorno |
|                                                 | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 1,67 mg/kg p.c./giorno |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza                            | Compartimento ambientale            | Valore                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| acetato di n-butile                                     | Suolo                               | 0,0903 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                                                         | Acqua di mare                       | 0,018 mg/l                        |
|                                                         | Acqua dolce                         | 0,18 mg/l                         |
|                                                         | Sedimento marino                    | 0,0981 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                                                         | Sedimento di acqua dolce            | 0,981 mg/kg peso secco (p.secco)  |
| miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene | Impianto di trattamento dei liquami | 35,6 mg/l                         |
|                                                         | Uso discontinuo/rilascio            | 0,36 mg/l                         |
|                                                         | Suolo                               | 2,31 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                                         | Acqua di mare                       | 0,327 mg/l                        |
|                                                         | Acqua dolce                         | 0,327 mg/l                        |
|                                                         | Sedimento marino                    | 12,46 mg/kg peso secco            |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564 IT/IT      Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

|                                                     |                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |                                     | (p.secco)                              |
|                                                     | Sedimento di acqua dolce            | 12,46 mg/kg<br>peso secco<br>(p.secco) |
|                                                     | Impianto di trattamento dei liquami | 6,58 mg/l                              |
|                                                     | Uso discontinuo/rilascio            | 0,327 mg/l                             |
| 2-metossi-1-metiletilacetato                        | Suolo                               | 0,29 mg/kg peso<br>secco (p.secco)     |
|                                                     | Acqua di mare                       | 0,0635 mg/l                            |
|                                                     | Acqua dolce                         | 0,635 mg/l                             |
|                                                     | Sedimento marino                    | 0,329 mg/kg<br>peso secco<br>(p.secco) |
|                                                     | Sedimento di acqua dolce            | 3,29 mg/kg peso<br>secco (p.secco)     |
|                                                     | Impianto di trattamento dei liquami | 100 mg/l                               |
|                                                     | Uso discontinuo/rilascio            | 0,00635 mg/l                           |
| acidi grassi, C14-18 e C16-18-<br>insaturi, maleato | Impianto di trattamento dei liquami | 100 mg/l                               |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : L'attrezzatura deve essere conforme alla EN 166  
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura  
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti  
Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo  
per problemi anormali di lavorazione.

#### Protezione delle mani

Guanti : Gomma nitrilica (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 |  
gomma butilica (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |  
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |  
PE laminato (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Osservazioni : L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere  
discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il  
tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti.  
Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni  
locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali  
pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto.

Protezione della pelle e del corpo : Indumenti impermeabili  
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione  
dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al  
posto di lavoro.

Protezione respiratoria : Utilizzare una protezione per le vie respiratorie, ad eccezione  
che sia fornita un'adeguata ventilazione di scarico del locale o

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

che la valutazione dell'esposizione dimostri che la medesima  
rispetti le linee guida raccomandate.  
L'attrezzatura deve essere conforme alla EN 14387

Filtro tipo : Tipo di vapore organico (A)

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                         | : liquido                                                                  |
| Colore                                                               | : trasparente                                                              |
| Odore                                                                | : tipo solvente                                                            |
| Soglia olfattiva                                                     | : Nessun dato disponibile                                                  |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : -78,0 °C (metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))   |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : 126 °C (metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))     |
| Inflammabilità                                                       | : Liquido infiammabile che accumula carica statica., Sostanze combustibili |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : 7,5 %(V)<br>(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto)) |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : 1,1 %(V)<br>(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto)) |
| Punto di infiammabilità                                              | : 34 °C                                                                    |
| Temperatura di accensione                                            | : 425 °C(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))       |
| Temperatura di decomposizione                                        | : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.           |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.

pH : Non applicabile

Viscosità  
Viscosità, cinematica : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Tempo di flusso : 33 - 37 s a 20 °C  
Sezione trasversale: 6 mm  
Metodo: DIN 53211

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : non miscibile, parzialmente solubile

Solubilità in altri solventi : Descrizione: miscibile con la maggior parte dei solventi organici

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: < 4(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))

Tensione di vapore : < 1.100 hPa(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))  
(50 °C)

Densità relativa : 1,02(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))

Densità : 1,035 g/cm<sup>3</sup>

Densità di vapore relativa : 4(metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non applicabile

Proprietà ossidanti : Alimenta la combustione

COV : (Direttiva 2004/42/CE)  
620 g/l

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.  
I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Incompatibile con acidi forti e basi.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per inalazione : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cutanea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

##### Componenti:

##### acetato di n-butile:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): >= 10.760 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): >= 5.000 mg/kg

**miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto):  $\geq 8.700$  mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 27,14 mg/l  
Atmosfera test: vapore

Tossicità acuta per via cutanea : Valutazione: Il componente/la miscela è moderatamente tossico/a dopo singolocontatto con la cute.

### idrogenocarbonati, C9 aromatici:

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio):  $> 3.160$  mg/kg

### 2-metossi-1-metiletilacetato:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto):  $> > 2.000$  mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto):  $> 5$  mg/l  
Atmosfera test: vapore

CL0 (Ratto): 2000 ppm  
Tempo di esposizione: 3 h

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio):  $> > 2.000$  mg/kg

### anidride maleica:

Tossicità acuta per via orale : Valutazione: Il componente/la miscela è moderatamente tossico/a dopo singolaingestione.

### Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.  
Provoca irritazione cutanea.

### Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

### Componenti:

#### miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:

Risultato : irritante

#### acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleato:

Risultato : irritante

### anidride maleica:

Risultato : Corrosivo dopo 3 minuti fino ad 1 ora d'esposizione



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Provoca grave irritazione oculare.  
Provoca grave irritazione oculare.

#### **Prodotto:**

Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

#### **Componenti:**

##### **miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

Risultato : Irritante per gli occhi

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Sensibilizzazione cutanea**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **Sensibilizzazione cutanea**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Prodotto:**

Osservazioni : Causa sensibilizzazione.

#### **Componenti:**

##### **mixture of benzotriazole:**

Risultato : Possibilità o evidenze di sensibilizzazione cutanea nell'uomo

##### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

Risultato : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

##### **acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleato:**

Risultato : Possibilità o evidenze di sensibilizzazione cutanea nell'uomo

##### **anidride maleica:**

Risultato : Probabilità di sensibilizzazione delle vie respiratorie negli esseri umani sulla base di test su animali

Risultato : Possibilità o evidenze di sensibilizzazione cutanea nell'uomo

### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



|                 |                                  |                                      |                                                                           |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Versione<br>2.0 | Data di revisione:<br>07.02.2025 | Numero SDS:<br>MAT000470564<br>IT/IT | Data ultima edizione: 26.08.2021<br>Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

**una miscela di sebacati stericamente composti:**

|                                      |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità riproduttiva - Valutazione | : Qualche prova di effetti negativi sulla funzione sessuale e infertilità, sulla base di esperimenti su animali. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Può irritare le vie respiratorie.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.

**acetato di n-butile:**

**Valutazione** : Può provocare sonnolenza o vertigini.

Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.

Valutazione : Può provocare sonnolenza o vertigini.

Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.

**Valutazione** : Può provocare sonnolenza o vertigini.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valutazione | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

### **anidride maleica:**

Valutazione : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### **Pericolo in caso di aspirazione**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

### **Componenti:**

#### **miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

#### **idrogenocarbonati, C9 aromatici:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

#### **Prodotto:**

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### **Ulteriori informazioni**

#### **Prodotto:**

Osservazioni : I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.  
Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore TLV possono causare effetti narcotici.  
I solventi possono sgrassare la pelle.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### **Componenti:**

##### **acetato di n-butile:**

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 200 mg/l

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): >= 647,7 mg/l

Tempo di esposizione: 72 h

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

Tossicità per i micro-organismi : CL50 (Tetrahymena pyriformis): 356 mg/l  
Tempo di esposizione: 40 h

### **miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce):  $\geq 1 - 10$  mg/l

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CL50 (Daphnia (pulce d'acqua)):  $\geq 1 - 10$  mg/l

Tossicità per i micro-organismi : CE50 (Batteri):  $\geq 1 - 100$  mg/l

### **idrogenocarbonati, C9 aromatici:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce):  $\geq 9,2$  mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)):  $\geq 3,2$  mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

### **Valutazione Ecotossicologica**

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### **2-metossi-1-metiletilacetato:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 130 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

NOEC : 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CL50 : 408 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : EC10: 47,5 mg/l

### **mixture of benzotriazole:**

### **Valutazione Ecotossicologica**

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

### **Valutazione Ecotossicologica**

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Molto tossico per gli organismi acquatici.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### **anidride maleica:**

Tossicità per i pesci : CL50 : 75 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 10 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

## 12.2 Persistenza e degradabilità

### **Componenti:**

#### **acetato di n-butile:**

Biodegradabilità : Risultato: Biodegradabile  
Biodegradazione: 83 %  
Tempo di esposizione: 28 d  
Metodo: Linee Guida 301D per il Test dell'OECD

Stabilità nell'acqua : Tempo di dimezzamento per la degradazione: 78 d  
pH: 8  
Si idrolizza lentamente.

Fotodegradazione : Si decompone rapidamente a contatto con la luce.

#### **miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

Biodegradabilità : Rapidamente biodegradabile.

Fotodegradazione : Si decompone rapidamente a contatto con la luce.

#### **2-metossi-1-metiletilacetato:**

Biodegradabilità : Rapidamente biodegradabile.

#### **anidride maleica:**

Biodegradabilità : Risultato: Biodegradabile  
Biodegradazione: 90 %  
Tempo di esposizione: 25 d  
Metodo: OECD TG 301B

Stabilità nell'acqua : Si idrolizza rapidamente.

Fotodegradazione :

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

##### Componenti:

##### **acetato di n-butile:**

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 15  
La bioaccumulazione è improbabile.

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 1,81  
ottanolo/acqua

##### **miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

Bioaccumulazione : Fattore di bioconcentrazione (BCF): 25,9  
La bioaccumulazione è improbabile.

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,77 - 3,15  
ottanolo/acqua

##### **idrogenocarbonati, C9 aromatici:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: < 4  
ottanolo/acqua

##### **2-metossi-1-metiletilacetato:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)  
ottanolo/acqua pH: 6,8

##### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,37 - 2,77  
ottanolo/acqua pH: 7

##### **anidride maleica:**

Bioaccumulazione : La bioaccumulazione è improbabile.

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: -2,61 (20 °C)  
ottanolo/acqua

#### 12.4 Mobilità nel suolo

##### Componenti:

##### **miscela di reazione di etilbenzene, m-xilene e p-xilene:**

Diffusione nei vari comparti : Koc: 537, log Koc: 2,73  
ambientali Moderatamente mobile nei terreni  
Il prodotto evapora dal suolo.

Stabilità nel suolo : Tempo di dissipazione: 23 d  
Percentuale di dissipazione: 50 % (TD50)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

### idrogenocarbonati, C9 aromatici:

|          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| Mobilità | : | Mezzo: Aria<br>Contenuto: 92,9 %     |
|          | : | Mezzo: Acqua<br>Contenuto: 3,5 %     |
|          | : | Mezzo: Suolo<br>Contenuto: 1,9 %     |
|          | : | Mezzo: Sedimento<br>Contenuto: 1,8 % |

|                                         |   |                                         |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Diffusione nei vari comparti ambientali | : | Koc: 1,71 - 14,70<br>Mobile nei terreni |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------|

Il prodotto non è solubile in acqua e rimane in superficie.

### anidride maleica:

|          |   |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| Mobilità | : | Mezzo: Acqua<br>Contenuto: 100 % |
|          | : | Mezzo: Suolo<br>Contenuto: 0 %   |

|                                         |   |                        |
|-----------------------------------------|---|------------------------|
| Diffusione nei vari comparti ambientali | : | Koc: 42, log Koc: 1,63 |
|-----------------------------------------|---|------------------------|

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

### Prodotto:

|             |   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valutazione | : | Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori. |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

### Prodotto:

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valutazione | : | La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori. |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7 Altri effetti avversi

### Prodotto:

|                         |   |                                               |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Informazioni ecologiche | : | Un pericolo ambientale non può essere escluso |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------|

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

supplementari

nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : | Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.<br>Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.<br>Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenitori contaminati          | : | Svuotare i contenuti residui.<br>Smaltire come prodotto inutilizzato.<br>Non riutilizzare contenitori vuoti.<br>Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : | 08 00 00, RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA<br>08 01 00, rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici<br>08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose<br>15 00 00, RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)<br>15 01 00, imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)<br>15 01 10, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze<br>HP3, Infiammabile<br>HP4, Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari<br>HP5, Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione<br>HP13, Sensibilizzante |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

IATA : UN 1263

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN : PITTURE  
ADR : PITTURE  
RID : PITTURE  
IMDG : PAINT  
IATA : Paint

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADN  | : 3    |                   |
| ADR  | : 3    |                   |
| RID  | : 3    |                   |
| IMDG | : 3    |                   |
| IATA | : 3    |                   |

### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADN**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del pericolo : 30  
Etichette : 3

**ADR**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del pericolo : 30  
Etichette : 3  
Codice di restrizione in galleria : (D/E)

**RID**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del pericolo : 30  
Etichette : 3

**IMDG**  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : 3  
EmS Codice : F-E, S-E

**IATA (Cargo)**  
Istruzioni per l'imballaggio : 366

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

Versione 2.0      Data di revisione: 07.02.2025      Numero SDS: MAT000470564  
IT/IT

Data ultima edizione: 26.08.2021  
Data della prima edizione: 26.08.2021

(aereo da carico)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

### IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio : 355  
(aereo passeggeri)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

## 14.5 Pericoli per l'ambiente

### ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

### ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

### IMDG

Inquinante marino : no

## 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

## 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
Numero nell'elenco 75, 3

Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore.

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che : Non applicabile

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564<br>IT/IT | Data della prima edizione: 26.08.2021 |

riducono lo strato di ozono

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Composti organici volatili : Direttiva 2004/42/CE  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 620 g/l

### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza.

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | : Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302 | : Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304 | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H312 | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |
| H314 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                            |
| H315 | : Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317 | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318 | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                 |
| H332   | : Nocivo se inalato.                                                                 |
| H334   | : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.   |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                  |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                              |
| H361f  | : Sospettato di nuocere alla fertilità.                                              |
| H372   | : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato. |
| H373   | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.      |
| H400   | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                         |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.             |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.         |
| EUH071 | : Corrosivo per le vie respiratorie.                                                 |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Tossicità acuta                                                                                                                          |
| Aquatic Acute       | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico                                                                                |
| Aquatic Chronic     | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                              |
| Asp. Tox.           | : Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                          |
| Eye Dam.            | : Lesioni oculari gravi                                                                                                                    |
| Eye Irrit.          | : Irritazione oculare                                                                                                                      |
| Flam. Liq.          | : Liquidi infiammabili                                                                                                                     |
| Repr.               | : Tossicità per la riproduzione                                                                                                            |
| Resp. Sens.         | : Sensibilizzazione delle vie respiratorie                                                                                                 |
| Skin Corr.          | : Corrosione cutanea                                                                                                                       |
| Skin Irrit.         | : Irritazione cutanea                                                                                                                      |
| Skin Sens.          | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                |
| STOT RE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta                                                                          |
| STOT SE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                           |
| 2000/39/EC          | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                        |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                 |
| ACGIH BEI           | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                                        |
| IT VLEP             | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                               |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                           |
| ACGIH / STEL        | : Limite di esposizione a breve termine                                                                                                    |
| IT VLEP / TWA       | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                    |
| IT VLEP / STEL      | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                                            |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

#### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### MOBIHEL 2K clearcoat matt low VOC

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 26.08.2021      |
| 2.0      | 07.02.2025         | MAT000470564 | Data della prima edizione: 26.08.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

---

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.