



**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0      Дата перегляду: 02/07/2025      Номер Паспорта безпеки: МАТ000480785      Дата останнього випуску: 11/08/2021  
 UA/UK      Дата першого випуску: 11/08/2021

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 2

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія : Категорія 3 (Центральна нервова система)

Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія : Категорія 2

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу : Категорія 3

**Маркування згідно з GHS**

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення фактора безпеки : H225 Легкозаймиста рідина та випари.  
 H314 Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.  
 H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.  
 H336 Може викликати сонливість та запаморочення.  
 H341 Під підозрою викликання генетичних порушень.  
 H360FD Може погіршувати здатність до запліднення. Може завдавати шкоди майбутній дитині.  
 H371 Може викликати ураження органів.  
 H373 Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії.  
 H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Зазначення застержених заходів :

**Запобігання:**

P201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції.  
 P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.  
 P260 Не вдихати туман або пари.  
 P280 Надягайте захисні рукавички/ захисний одяг/ захисні окуляри/ щиток для захисту обличчя/ засоби захисту органів слуху.

**Реагування:**

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою.  
 P304 + P340 + P310 ПРИ ВДИХАННІ: Вивести

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0      Дата перегляду: 02/07/2025      Номер Паспорта безпеки: МАТ000480785 UA/UK      Дата останнього випуску: 11/08/2021      Дата першого випуску: 11/08/2021

постраждалого на свіже повітря та забезпечити спокій у зручному для дихання положенні. Негайно зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.  
**R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ:**  
 Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.  
**R308 + R311** Якщо ви зазнали впливу або стан викликає занепокоєння: Зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря.  
**R370 + R378** При пожежі: Для гасіння застосовувати сухий пісок, сухі хімікати або спиртостійку піну.

**Інші фактори ризику, які не потребують класифікації**  
 Не відомо.

**3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ**

Чиста речовина/Препарат : Суміш

**Компоненти**

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
ізобутилацетат	110-19-0	Flam. Liq.2; H225 STOT SE3; H336 (Центральна нервова система)	TWA: 50 ppm 241 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU  STEL: 150 ppm 723 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU  TWA: 50 ppm 241 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU	>= 50 - < 70

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0      Дата перегляду: 02/07/2025      Номер Паспорта безпеки: МАТ000480785      Дата останнього випуску: 11/08/2021  
 UA/UK      Дата першого випуску: 11/08/2021

			STEL: 150 ppm 723 mg/m3 Приблизний Джерело даних: 2019/1831/EU	
блокували циклоаліфатичних діамин	54914-37-3	Skin Corr.1B; H314 Пошкодження ока1; H318 Skin Sens.1; H317	Немає даних	>= 30 - < 50
[3-(2,3-епоксипропоксипропіл)три метоксисілан	2530-83-8	Пошкодження ока1; H318 Aquatic Chronic3; H412	Немає даних	>= 3 - < 10
dibutyltin dilaurate	77-58-7	Eye Irrit.2; H319 Skin Sens.1; H317 Muta.2; H341 Repr.1B; H360FD STOT SE1; H370 STOT RE1; H372 (Імунна система) Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	Немає даних	>= 1 - < 2.5

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

**4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ**

- Загальна порада : Вивести з небезпечної зони.  
 Порадитися з лікарем.  
 Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікарю.  
 Не залишати постраждалого без нагляду.
- При вдиханні : Порадитися з лікарем після значного впливу.  
 У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.
- При контакті зі шкірою : Необхідна негайна медична обробка, оскільки необроблені рани, спричинені роз'їданням шкіри, загоюються повільно та важко.  
 При потраплянні на шкіру промити багато водою.  
 При потраплянні на одяг - зняти одяг.

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0	Дата перегляду: 02/07/2025	Номер Паспорта безпеки: MAT000480785 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/08/2021 Дата першого випуску: 11/08/2021
---------------	-------------------------------	--	---

- При контактi з очима : Невеликі кількості при потраплянні у вічі у вигляді бризок можуть викликати необоротні ураження тканин та сліпоту. При контактi з очима негайно промити великою кількістю води та звернутися по медичну допомогу. Продовжувати промивати очі під час транспортування до лікарні.  
Зняти контактні лінзи.  
Захищати неушкоджене око.  
Тримати око широко розплющеним під час промивання.  
Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.
- При заковтуванні : Очистити дихальні шляхи.  
Не МОЖНА стимулювати блювання.  
Не давати молоко або алкогольні напої.  
Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.  
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.  
Негайно транспортувати постраждалого до лікарні.
- Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені : Не відомо.
- Примітки для лікаря : Лікувати відповідно до симптомів.

**5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ**

**Вогнебезпечні властивості**

- Температура спалаху : 17 °C  
Метод: ISO 3679, прилад закритого типу для визначення температури спалаху
- Температура займання : 423 °C
- Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості : 10.5 %(V)
- Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості : 1.3 %(V)
- Займистість (тверда речовина, газ) : Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди.
- Відповідні пожежогасильні засоби : Спиртостійка піна  
Діоксид вуглецю (co2)  
Суша хімічна речовина

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0	Дата перегляду: 02/07/2025	Номер Паспорта безпеки: MAT000480785 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/08/2021 Дата першого випуску: 11/08/2021
---------------	-------------------------------	--	---

- Засоби, непридатні для гасіння : Водяний струмінь великого об'єму
- Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.
- Небезпечні продукти горіння : Шкідливі продукти згорання не відомі
- Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. З міркувань безпеки у разі пожежі необхідно зберігати банки окремо у замкнених приміщеннях. Для охолодження повністю закритих ємностей використовувати водне розпилення.
- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат.

**6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ**

- Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації : Використовувати засоби індивідуального захисту. Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Евакуювати персонал до безпечних місць. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.
- Екологічні запобіжні заходи : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків. Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
- Методи та матеріали для локалізації та очищення : Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).

**7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ**

- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Не розпилювати на відкрите полум'я або будь-який інший розжарений матеріал. Вжити необхідних заходів для запобігання

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0	Дата перегляду: 02/07/2025	Номер Паспорта безпеки: MAT000480785 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/08/2021 Дата першого випуску: 11/08/2021
---------------	-------------------------------	--	---

- електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів).  
Використовувати тільки вибухобезпечне обладнання.  
Тримати подалі від відкритого полум'я, гарячих поверхонь та джерел займання.
- Рекомендації з правил безпеки під час роботи :
- : Уникати утворення аерозолію.  
Не вдихати випари/пил.  
Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед використанням.  
Уникати контакту зі шкірою та очима.  
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.  
Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.  
Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду.  
Забезпечити достатню кратність повітряного обміну та/або витяжку на робочих приміщеннях.  
Відкривати бочку обережно, оскільки вміст може знаходитися під тиском.  
Для уникнення витоків під час використання тримати пляшку на металевій таці.  
Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.  
Людей, які є чутливими до сенсibiliзації шкіри, або які страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні або рецидивні респіраторні захворювання, не можна долучати до роботи, де у технологічному процесі використано цей препарат.
- Умови безпечного зберігання :
- : Не палити.  
Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці.  
Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоків.  
Дотримуватися застережних заходів, вказаних на етикетці.  
Електричні установки / робочі матеріали мають відповідати технічним стандартам безпеки.
- Додаткова інформація щодо стабільності при зберіганні :
- : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

**8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ**

**Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці**

**Індивідуальне захисне обладнання**

- Захист дихальних шляхів :
- : У разі відсутності відповідної місцевої вентиляції або перевищенні рекомендованих меж концентрації хімічних речовин слід використовувати засоби захисту дихальних шляхів.

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0	Дата перегляду: 02/07/2025	Номер Паспорта безпеки: MAT000480785 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/08/2021 Дата першого випуску: 11/08/2021
---------------	-------------------------------	--	---

---

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Фільтр типу          | : | Тип: пари органічних сполук   |
| Захист рук           |   |   |
| Зауваження           | : | Придатність для конкретного робочого місця має узгоджуватися з виробником захисних рукавичок. Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту. |
| Захист очей          | : | Обладнання повинно відповідати EN 166.<br>Пляшка з чистою водою для промиття очей<br>Щільно пригнані захисні маскові окуляри<br>Використовувати лицевий щиток та захисний костюм у разі нетипових випадків під час технологічної обробки.   |
| Захист тіла та шкіри | : | Непроникний одяг<br>Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці.   |
| Заходи гігієни       | : | Під час використання не можна їсти або пити.<br>Під час використання не можна палити.<br>Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.  |
- 

**9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Зовнішній вигляд                    | : | рідина   |
| Колір                               | : | безбарвний   |
| Запах                               | : | розчинника   |
| Поріг сприйняття запаху             | : | Немає даних  |
| pH                                  | : | Непридатне   |
| Температура<br>плавління/замерзання | : | -98.8 °C<br>(метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення)) |



**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0	Дата перегляду: 02/07/2025	Номер Паспорта безпеки: MAT000480785 UA/UK	Дата останнього випуску: 11/08/2021 Дата першого випуску: 11/08/2021
---------------	-------------------------------	--	---

Температура/діапазон кипіння	:	117 °C (метод розрахунку (основні компоненти, найменше значення))
Температура спалаху	:	17 °C  Метод: ISO 3679, прилад закритого типу для визначення температури спалаху
Швидкість випаровування	:	Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	:	Легкозаймиста рідина, що накопичує статичні заряди., Пальні тверді речовини
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	10.5 %(V)
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	1.3 %(V)
Тиск пари	:	18 hPa (20 °C)
Відносна густина пари	:	Немає даних
Відносна густина	:	Немає даних
Густина	:	0.886 g/cm <sup>3</sup>
Показники розчинності		
Розчинність у воді	:	незмішуваний, частково розчинний
Розчинність у інших розчинниках	:	Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	log Pow: 1.72
Температура самозаймання	:	423 °C
Температура розкладання	:	За умов правильного використання не розкладається. Небезпечні продукти розкладу за умов пожежі.
В'язкість		
В'язкість, кінематична	:	< 20.5 mm <sup>2</sup> /s ( 40 °C)
Вибухові властивості	:	Непридатне
Окислювальні властивості	:	Підтримує горіння

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0      Дата перегляду: 02/07/2025      Номер Паспорта безпеки: МАТ000480785      Дата останнього випуску: 11/08/2021  
UA/UK      Дата першого випуску: 11/08/2021

---

**10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ**

- Реакційна здатність : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
- Хімічна стійкість : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.
- Імовірність протікання небезпечних реакцій : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.  
Випари можуть утворювати вибухову суміш з повітрям.
- Умови, яких треба уникати : Нагрівання, полум'я та іскри.
- Несумісні матеріали : Несумісний з сильними кислотами та основами.
- Небезпечні продукти розкладу : Небезпечні продукти розкладу невідомі.
- 

**11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ**

**Роз'їдання/подразнення шкіри**

**Продукт:**

Зауваження : Надзвичайно їдкий та руйнівний для тканин тіла.

**Серйозне ураження очей/подразнення очей**

**Продукт:**

Зауваження : Може викликати необоротне ураження очей.

**Респіраторна або шкірна сенсibiliзація**

**Продукт:**

Зауваження : Спричиняє сенсibiliзацію.

**Додаткова інформація**

**Продукт:**

Зауваження : Симптомами надмірної дії можуть бути головний біль, запаморочення, стомлюваність, нудота й блювання. Коцентрації значно вищі за загальне граничне значення (TLV) можуть викликати наркотичний ефект. Розчинники можуть знежирювати шкіру.

---

**12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ**

**Екотоксичність**

Немає даних

---

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія 2.0      Дата перегляду: 02/07/2025      Номер Паспорта безпеки: МАТ000480785      Дата останнього випуску: 11/08/2021  
 UA/UK      Дата першого випуску: 11/08/2021

**Стійкість та здатність до біологічного розкладу**

Немає даних

**Біонакопичувальний потенціал**

Немає даних

**Мобільність у ґрунті**

Немає даних

**Інші шкідливі ефекти**

**Продукт:**

Додаткова екологічна інформація : Не можна виключати екологічної небезпеки у разі непрофесійного використання або утилізації.  
 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

**13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ**

**Методи утилізації**

Відходи з залишків : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту.  
 Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.  
 Відправити до ліцензованої компанії, яка займається збиранням та знищенням відходів.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.  
 Утилізувати як невикористаний продукт.  
 Не можна повторно використовувати порожні контейнери.  
 Не можна спалювати порожню бочку, або використовувати газовий різак.

**14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ**

**ADR**

ООН № : UN 3469  
 Належна назва при перевезенні : PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE  
 Клас : 3  
 Другорядний ризик : 8  
 Пакувальна група : II  
 Етикетки : 3 (8)  
 Номер ризику : 338  
 Код обмежень для перевезення в тунелях : (D/E)  
 Екологічно небезпечний : ні

**IATA-DGR**

UN/ID № : UN 3469  
 Належна назва при : Paint related material, flammable, corrosive

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: 11/08/2021
2.0	02/07/2025	МАТ000480785	Дата першого випуску: 11/08/2021
		UA/UK	

перевезенні

Клас	: 3
Другорядний ризик	: 8
Пакувальна група	: II
Етикетки	: Flammable Liquids, Corrosive
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 363
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 352

**Код IMDG**

ООН №	: UN 3469
Належна назва при перевезенні	: PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE
Клас	: 3
Другорядний ризик	: 8
Пакувальна група	: II
Етикетки	: 3 (8)
EmS Код	: F-E, S-C
Морський забрудник	: ні

**Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC**

Не застосовується до продукту, "як є".

**Особливі запобіжні заходи для користувача**

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

**15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ**

**Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**

Цей паспорт безпеки матеріалу було складено у відповідності з загальним законодавством щодо хімічних речовин - REACH, Регламентом, що регулює виробництво та оборот усіх хімічних речовин, та Регламентом щодо класифікації, маркування та пакування (CLP/GHS).

**16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

**Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я**

**Повний текст інших скорочень**

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного

**МОВІНЕЛ АКТИВАТОР ДЛЯ ГРУНТА-  
НАПОВНЮВАЧА AirDry**

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: 11/08/2021
2.0	02/07/2025	MAT000480785	Дата першого випуску: 11/08/2021
UA/UK			

---

походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EtCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK