

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societ /impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Codice prodotto : 40163602

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : SU19: Costruzioni  
PROC10, PROC11: Applicazione con rulli o pennelli, Applicazione spray non industriale  
PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti

Restrizioni d'uso raccomandate : uso professionale, uso pubblico

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Societ  : KANSAL HELIOS Slovenija d.o.o.  
Koli evo 65  
1230 Dom ale  
Slovenia

Importatore : KANSAL HELIOS Italy S.r.l.  
Via Strada del Confine 41  
36056 TEZZE SUL BRENTA VI  
Italia

Telefono Societ  : 386 (1) 722 4383

Telefono Importatore (0) 423 755 043

Telefax Societ  : 386 (1) 722 4310

Telefax Importatore : (0) 423 755 163

Persona responsabile/redattore : 386 (1) 722 4383  
productsafety@kansai-helios.si

Persona responsabile/redattore Importatore : (0) 423 755 043  
reach@kansai-helios.it

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

(CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia) Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444

(CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda – Milano) Centro Antiveleni di Milano 02 66101029

(CAV Ospedali Riuniti – Bergamo) Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300

(CAV Ospedale Careggi – Firenze) Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819

(CAV Policlinico Gemelli – Roma) Centro Antiveleni di Roma 06 3054343

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0      Data di revisione: 07.05.2025      Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

(CAV Policlinico Umberto I - Roma) Centro Antiveleni di Roma 06 49978000

(CAV Ospedale Cardarelli – Napoli) Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

##### Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

##### Reazione:

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

##### Immagazzinamento:

P405 Conservare sotto chiave.

##### Smaltimento:

P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'e-

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0  
Data di revisione: 07.05.2025  
Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

eliminazione di rifiuti autorizzato.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

idrogenocarbonati, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2 % aromatici  
1-metossi-2-propanolo

### Etichettatura aggiuntiva

EUH208 Contiene una miscela di sebacati stericamente composti. Può provocare una  
reazione allergica.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili  
che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di  
0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi pro-  
prietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato  
(UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli  
dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi  
proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento dele-  
gato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a  
livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

#### Componenti

| Nome Chimico                                                                                                                      | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registra-<br>zione  | Classificazione                                                                             | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| idrogenocarbonati, C9-C11, n-<br>alcani, isoalcani, ciclici, <2 %<br>aromatici                                                    | -<br>919-857-5<br><br>01-2119463258-33                        | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>Asp. Tox. 1; H304 | >= 20 - < 30                |
| 1-metossi-2-propanolo                                                                                                             | 107-98-2<br>203-539-1603-064-<br>00-3<br><br>01-2119457435-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)                      | >= 1 - < 10                 |
| Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-<br>pentamethyl-4-piperidyl) sebacate<br>and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl sebacate | 1065336-91-5<br>915-687-0<br><br>01-2119491304-40             | Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;      | >= 0,25 - < 1               |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0  
Data di revisione: 07.05.2025  
Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

|                                                       |                                                 |                                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                       |                                                 | H410                                                                             |                    |
| strontium bis(2-ethylhexanoate)                       | 2457-02-5<br>219-536-3                          | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Repr. 1B; H360D | $\geq 0,1 - < 0,3$ |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale : |                                                 |                                                                                  |                    |
| Talco                                                 | 14807-96-6<br>238-877-9<br><br>01-2120140278-58 |                                                                                  | $\geq 1 - < 10$    |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.  
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.  
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : In caso di esposizione prolungata, consultare un medico.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.  
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
- In caso di contatto con gli occhi : Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua.  
Rimuovere le lenti a contatto.  
Proteggere l'occhio illeso.  
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.  
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.  
Non somministrare latte o bevande alcoliche.  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.  
Portare subito l'infortunato in ospedale.

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Può provocare sonnolenza o vertigini.  
  
Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Agente schiumogeno  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)  
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

Prodotti di combustione pericolosi : Non sono noti prodotti di combustione pericolosi

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. Per motivi di sicurezza in caso di incendio le lattine dovrebbero essere immagazzinate separatamente in contenitori chiusi. Spruzzare con acqua per raffreddare i contenitori completamente chiusi.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.  
Evacuare il personale in aree di sicurezza.  
Attenti ai vapori addensati che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono addensare in zone poco elevate.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fognature.  
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione:                 |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | 08.03.2024                            |
|          |                    | IT/IT        | Data della prima edizione: 01.03.2021 |

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol.  
Non respirare i vapori e le polveri.  
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.  
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.  
Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto potrebbe essere sotto pressione.  
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.  
Le persone confrontate a problemi di sensibilizzazione della pelle o di asma, allergie, malattie respiratorie croniche o ricorrenti, non dovrebbero essere impiegate in qualsiasi processo nel quale questa miscela sia usata.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.  
Provvedere al fine di evitare scariche di elettricità statica (che potrebbero causare l'accensione dei vapori organici). Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione.

Misure di igiene : Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Proibito fumare. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Osservare le indicazioni sull'etichetta. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Ulteriori informazioni sulla : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0  
Data di revisione: 07.05.2025  
Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

stabilità di conservazione indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per informazioni supplementari, riferirsi alla scheda dei dati tecnici del prodotto.

Consultare le istruzioni tecniche per l'uso di questa sostanza/miscela.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti            | N. CAS                                                                                                                                                                                           | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione)       | Parametri di controllo             | Base       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Talco                 | 14807-96-6                                                                                                                                                                                       | TWA (Polvere respirabile)                     | 0,1 mg/m <sup>3</sup>              | 2004/37/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Agenti cancerogeni o mutageni                                                                                                                                            |                                               |                                    |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | Valori limite 8 ore<br>(Frazione respirabile) | 0,1 mg/m <sup>3</sup>              | IT OEL CMR |
|                       | Ulteriori informazioni: Agenti cancerogeni o mutageni                                                                                                                                            |                                               |                                    |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA (Frazione respirabile)                    | 2 mg/m <sup>3</sup>                | ACGIH      |
| 1-metossi-2-propanolo | 107-98-2                                                                                                                                                                                         | TWA                                           | 100 ppm<br>375 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                               |                                    |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                          | 150 ppm<br>568 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC |
|                       | Ulteriori informazioni: Identifica la possibilità di significativo assorbimento attraverso la pelle, Indicativo                                                                                  |                                               |                                    |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA                                           | 100 ppm<br>375 mg/m <sup>3</sup>   | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                               |                                    |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                          | 150 ppm<br>568 mg/m <sup>3</sup>   | IT VLEP    |
|                       | Ulteriori informazioni: La notazione che riporta il termine 'cute' per un valore limite di esposizione professionale, indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute. |                                               |                                    |            |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | TWA                                           | 50 ppm                             | ACGIH      |
|                       |                                                                                                                                                                                                  | STEL                                          | 100 ppm                            | ACGIH      |
| zeoliti               | 1318-02-1                                                                                                                                                                                        | TWA (Frazione respirabile)                    | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Alluminio) | ACGIH      |

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0      Data di revisione: 07.05.2025      Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

| Denominazione della sostanza                                            | Uso finale  | Via di esposizione | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| idrogenocarbonati, C9-C11, n-alcane, isoalcane, ciclici, <2 % aromatici | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 1500 mg/m3              |
|                                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 900 mg/m3               |
|                                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 300 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 300 mg/kg p.c./giorno   |
| Talco                                                                   | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 300 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 2,16 mg/m3              |
|                                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 3,6 mg/m3               |
|                                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 1,08 mg/m3              |
|                                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 1,8 mg/m3               |
|                                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti locali a lungo termine      | 2,27 mg/cm2             |
|                                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti locali a lungo termine      | 4,54 mg/cm2             |
|                                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 160 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici acuti             | 160 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 43,2 mg/kg p.c./giorno  |
|                                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 21,6 mg/kg p.c./giorno  |
| 1-metossi-2-propanolo                                                   | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 369 mg/m3               |
|                                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 553,5 mg/m3             |
|                                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 553,5 mg/m3             |
|                                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 43,9 mg/m3              |
|                                                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 183 mg/kg p.c./giorno   |
|                                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 78 mg/kg p.c./giorno    |
|                                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 33 mg/kg p.c./giorno    |
|                                                                         | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,730 mg/m3             |
| strontium bis(2-ethylhexanoate)                                         | Lavoratori  | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,410 mg/kg p.c./giorno |
|                                                                         | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,180 mg/m3             |
|                                                                         | Consumatori | Dermico            | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,210 mg/kg p.c./giorno |
|                                                                         | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a lungo termine   | 0,210 mg/kg             |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0  
Data di revisione: 07.05.2025  
Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

|  |  |  |               |             |
|--|--|--|---------------|-------------|
|  |  |  | lungo termine | p.c./giorno |
|--|--|--|---------------|-------------|

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza    | Compartimento ambientale            | Valore                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Talco                           | Acqua di mare                       | 141,26 mg/l                              |
|                                 | Acqua dolce                         | 597,97 mg/l                              |
|                                 | Sedimento marino                    | 3,13 mg/kg peso secco (p.secco)          |
|                                 | Sedimento di acqua dolce            | 31,33 mg/kg peso secco (p.secco)         |
|                                 | Uso discontinuo/rilascio            | 597,97 mg/l                              |
| 1-metossi-2-propanolo           | Suolo                               | 4,59 mg/kg peso secco (p.secco)          |
|                                 | Acqua di mare                       | 1 mg/l                                   |
|                                 | Acqua dolce                         | 10 mg/l                                  |
|                                 | Sedimento marino                    | 5,2 mg/kg peso secco (p.secco)           |
|                                 | Sedimento di acqua dolce            | 52,3 mg/kg peso secco (p.secco)          |
| strontium bis(2-ethylhexanoate) | Impianto di trattamento dei liquami | 100 mg/l                                 |
|                                 | Uso discontinuo/rilascio            | 100 mg/l                                 |
|                                 | Acqua dolce                         | 0,360 - 0,440 mg/l                       |
|                                 | Uso discontinuo/rilascio            | 0,493 - 0,610 mg/l                       |
|                                 | Acqua di mare                       | 0,036 - 0,040 mg/l                       |
|                                 | Impianto di trattamento dei liquami | 71,7 - 88,52 mg/l                        |
|                                 | Sedimento di acqua dolce            | 6,37 - 7,86 mg/kg peso secco (p.secco)   |
|                                 | Sedimento marino                    | 0,637 - 0,790 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                                 | Suolo                               | 1,06 - 1,31 mg/kg peso secco (p.secco)   |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : L'attrezzatura deve essere conforme alla EN 166  
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura  
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti

Protezione delle mani

Guanti : Gomma nitrilica (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 |  
gomma butilica (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |  
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|                 |                                  |                                      |                                                                           |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Versione<br>3.0 | Data di revisione:<br>07.05.2025 | Numero SDS:<br>MAT000401636<br>IT/IT | Data ultima edizione: 08.03.2024<br>Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PE laminato (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Osservazioni                                 | : L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.<br>Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti.<br>Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di tagli, abrasione e durata del contatto. |
| Protezione della pelle e del corpo           | : Indumenti impermeabili<br>Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protezione respiratoria                      | : Utilizzare una protezione per le vie respiratorie, ad eccezione che sia fornita un'adeguata ventilazione di scarico del locale o che la valutazione dell'esposizione dimostri che la medesima rispetti le linee guida raccomandate.<br>L'attrezzatura deve essere conforme alla EN 14387                                                                                                                                         |
| Filtro tipo                                  | : Tipo di vapore organico (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Accorgimenti di protezione                   | : Lavare accuratamente dopo la manipolazione.<br>Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.<br>Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                         | : liquido                                                                  |
| Colore                                                               | : secondo la descrizione del prodotto                                      |
| Odore                                                                | : tipo solvente                                                            |
| Soglia olfattiva                                                     | : Nessun dato disponibile                                                  |
| Inflammabilità                                                       | : Liquido infiammabile che accumula carica statica., Sostanze combustibili |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : 6 %(V)<br>(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))   |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : 0,7 %(V)<br>(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto)) |
| Punto di infiammabilità                                              | : 43 °C(metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))       |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

Temperatura di decomposizione : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.  
Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio.

pH : Nessun dato disponibile

Viscosità  
Viscosità, cinematica : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Tempo di flusso : > 60 s a 23 °C  
Sezione trasversale: 6 mm  
Metodo: ISO 2431

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : insolubile

Solubilità in altri solventi : Descrizione: miscibile con la maggior parte dei solventi organici

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 1,48 g/cm<sup>3</sup>

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non applicabile

Proprietà ossidanti : Alimenta la combustione

COV : (Direttiva 2004/42/CE)  
500 g/l

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Incompatibile con acidi forti e basi.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

#### idrogenocarbonati, C9-C11, n-alcane, isoalcane, ciclici, <2 % aromatici:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale: 5000 Milligrammo al chilo

Tossicità acuta per inalazio- : CL50 (Ratto): 5,61 mg/l  
ne Atmosfera test: vapore

Tossicità acuta per via cuta- : DL50: 2000 Milligrammo al chilo  
nea

#### 1-metossi-2-propanolo:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

Tossicità acuta per via cuta- : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg  
nea

#### strontium bis(2-ethylhexanoate):

Tossicità acuta per via orale : Valutazione: Il componente/la miscela è moderatamente tos-  
sico/a dopo singola ingestione.

#### Corrosione/irritazione cutanea

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0      Data di revisione: 07.05.2025      Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

### Componenti:

#### **strontium bis(2-ethylhexanoate):**

Risultato : irritante

#### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Osservazioni : I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.

### Componenti:

#### **strontium bis(2-ethylhexanoate):**

Risultato : Corrosivo

#### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

##### **Sensibilizzazione cutanea**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

##### **Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

##### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

##### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Prodotto:

Osservazioni : Causa sensibilizzazione.

### Componenti:

#### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

Risultato : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

#### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Cancerogenicità**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Tossicità riproduttiva**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0      Data di revisione: 07.05.2025      Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Componenti:

#### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Qualche prova di effetti negativi sulla funzione sessuale e la fertilità, sulla base di esperimenti su animali.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.

### Componenti:

#### **idrogenocarbonati, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2 % aromatici:**

Valutazione : Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### **1-metossi-2-propanolo:**

Valutazione : Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Pericolo in caso di aspirazione**

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.  
Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Componenti:

#### **idrogenocarbonati, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2 % aromatici:**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### **Ulteriori informazioni**

#### Prodotto:

Osservazioni : I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.  
Concentrazioni sostanzialmente al di sopra del valore TLV

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

possono causare effetti narcotici.  
I solventi possono sgrassare la pelle.

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

##### Componenti:

##### **1-metossi-2-propanolo:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): > 1.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e : CL50 (Daphnia (pulce d'acqua)): > 1.000 mg/l  
per altri invertebrati acquatici

Tossicità per le alghe/piante : CL50 (alghe): > 1.000 mg/l  
acquatiche

##### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

##### **Valutazione Ecotossicologica**

Tossicità acuta per l'ambien- : Molto tossico per gli organismi acquatici.  
te acquatico

Tossicità cronica per l'am- : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga  
biente acquatico durata.

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

##### Componenti:

##### **1-metossi-2-propanolo:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: -0,437  
ottanolo/acqua

##### **una miscela di sebacati stericamente composti:**

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 2,37 - 2,77  
ottanolo/acqua pH: 7

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

##### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considera-  
ti sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure  
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentra-  
zioni di 0.1% o superiori.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.<br>Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.<br>Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contenitori contaminati          | : Svuotare i contenuti residui.<br>Smaltire come prodotto inutilizzato.<br>Non riutilizzare contenitori vuoti.<br>Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : 08 00 00, RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA<br>08 01 00, rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici<br>08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose<br>15 00 00, RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)<br>15 01 00, imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)<br>15 01 10, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze<br>HP3, Infiammabile |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0      Data di revisione: 07.05.2025      Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

ADN : UN 1263  
ADR : UN 1263  
RID : UN 1263  
IMDG : UN 1263  
IATA : UN 1263

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN : PITTURE  
ADR : PITTURE  
RID : PITTURE  
IMDG : PAINT  
IATA : Paint

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADN  | : 3    |                   |
| ADR  | : 3    |                   |
| RID  | : 3    |                   |
| IMDG | : 3    |                   |
| IATA | : 3    |                   |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

**ADN**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del pericolo : 30  
Etichette : 3

**ADR**  
Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del pericolo : 30  
Etichette : 3  
Codice di restrizione in galleria : (D/E)

**RID**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione 3.0      Data di revisione: 07.05.2025      Numero SDS: MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021

Gruppo di imballaggio : III  
Codice di classificazione : F1  
N. di identificazione del perico- : 30  
colo  
Etichette : 3

### IMDG

Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : 3  
EmS Codice : F-E, S-E

### IATA (Cargo)

Istruzioni per l'imballaggio : 366  
(aereo da carico)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

### IATA (Passeggero)

Istruzioni per l'imballaggio : 355  
(aereo passeggeri)  
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y344  
Gruppo di imballaggio : III  
Etichette : Flammable Liquids

## 14.5 Pericoli per l'ambiente

### ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

### ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

### IMDG

Inquinante marino : no

## 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : ADR: Imballaggi inferiori o uguali a 450 litri, non sono materia-  
le di Classe 3  
IMDG: Imballaggi più piccoli o uguali a 450 litri, che non inclu-  
donomateriale di Classe 3; "transport acc. IMDG-code 2.3.2.5"

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusiva-  
mente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di si-  
curezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle di-  
mensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

## 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
Numero nell'elenco 3

Numero nell'elenco 75: Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore.

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59) : Non applicabile

Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Composti organici volatili : Direttiva 2004/42/CE  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 500 g/l

#### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: 08.03.2024      |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | Data della prima edizione: 01.03.2021 |
|          |                    | IT/IT        |                                       |

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H226  | : Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H302  | : Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304  | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315  | : Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317  | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H318  | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| H336  | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H360D | : Può nuocere al feto.                                                              |
| H361f | : Sospettato di nuocere alla fertilità.                                             |
| H400  | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410  | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.                       | : Tossicità acuta                                                                                                                                                                                                     |
| Aquatic Acute                    | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic                  | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                                                                                                         |
| Asp. Tox.                        | : Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                                                                                     |
| Eye Dam.                         | : Lesioni oculari gravi                                                                                                                                                                                               |
| Flam. Liq.                       | : Liquidi infiammabili                                                                                                                                                                                                |
| Repr.                            | : Tossicità per la riproduzione                                                                                                                                                                                       |
| Skin Irrit.                      | : Irritazione cutanea                                                                                                                                                                                                 |
| Skin Sens.                       | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                                                                                           |
| STOT SE                          | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                                                                                                      |
| 2000/39/EC                       | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                                                                                                   |
| 2004/37/EC                       | : Europa. Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro - Allegato III |
| ACGIH                            | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                                                                                            |
| IT OEL CMR                       | : Italia. Valori limite di esposizione contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, Allegato XLIII D.Lgs. 81/2008                                                  |
| IT VLEP                          | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                                                                                                          |
| 2000/39/EC / TWA                 | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                                                                                               |
| 2000/39/EC / STEL                | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                                                                                                 |
| 2004/37/EC / TWA                 | : media ponderata in base al tempo                                                                                                                                                                                    |
| ACGIH / TWA                      | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                                                                                                      |
| ACGIH / STEL                     | : Limite di esposizione a breve termine                                                                                                                                                                               |
| IT OEL CMR / Valori limite 8 ore | : Valori limite 8 ore                                                                                                                                                                                                 |
| IT VLEP / TWA                    | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                                                                                               |
| IT VLEP / STEL                   | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                                                                                                                       |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione:                 |
| 3.0      | 07.05.2025         | MAT000401636 | 08.03.2024                            |
|          |                    | IT/IT        | Data della prima edizione: 01.03.2021 |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

#### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### TESSAROL ANTIK 3IN1 grigio antracite

Versione      Data di revisione:      Numero SDS:  
3.0            07.05.2025            MAT000401636  
IT/IT

Data ultima edizione: 08.03.2024  
Data della prima edizione: 01.03.2021