

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Поглавје 1. Идентификација на хемикалијата и податоци за лицето кое ја става хемикалијата во промет**1.1 Идентификација на хемикалијата**

Трговско име : МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Код на производот : 40090301

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Употреба на супстанциијата/смесата : Премази и бои, разредувачи, отстранувачи на боја

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот

Компанија : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenia

Увозник : Кансаи Хелиос Македонија дооел
Булевар Босна и Херцеговина бр. 55
1000 Скопје
Македонија
office@heliosmk.com

Телефон Компанија : 386 (1) 722 4383

Телефон Увозник : 389 2 2521 089

Телефакс Компанија : 386 (1) 722 4310

Одговорно лице/лице за издавање : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

Одговорно лице/лице за издавање/Увозник : 389 2 2521 089
office@kansai-helios.mk

1.4 Број на телефон за итни случаи

Ambulance: 194 телефонски број за итни случаи 112

National Control and Information Center for Poisonings +38 923 147 635

Vodnjanska 17; 1000 Skopje

contact@toxicocenter.com.mk; toxicocenter.com.mk

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Поглавје 2 Идентификација на опасноста




2.1 Класификација на хемикалијата

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Запаливи течности, Категорија 3	H226: Запалива течност и пареа.
Иритација на кожата, Категорија 2	H315: Предизвикува иритација на кожата.
Иритација на окото, Категорија 2	H319: Предизвикува сериозна иритација на очите.
Сензибилизација на кожата/иритација, Категорија 1	H317: Може да предизвика алергиска реакција на кожата.
Токсичност по репродукцијата, Категорија 2	H361d: Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.
Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност, Категорија 1	H372: Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :	  
Збор за предупредување :	Опасност
Соопштенија за опасност :	<p>H226 Запалива течност и пареа.</p> <p>H315 Предизвикува иритација на кожата.</p> <p>H317 Може да предизвика алергиска реакција на кожата.</p> <p>H319 Предизвикува сериозна иритација на очите.</p> <p>H361d Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.</p> <p>H372 Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.</p>
Соопштенија за претпазливост :	<p>Заштита:</p> <p>P201 Да се обезбедат посебни упатства пред употреба.</p> <p>P210 Да се држи подалеку од извор на топлина, жешки површини, искри, отворени огани други извори на искра. Забрането пушење.</p> <p>P260 Да не се вдишува маглата или пареа.</p> <p>P264 Да се измие кожата детално по ракувањето.</p> <p>P280 Носете заштитни ракавици/ заштитна облека/ заштита за очите/ заштита за лицето/ заштита за ушите.</p> <p>Одговор:</p> <p>P370 + P378 Во случај на пожар : Да се користи сув песок, сува хемикалија или пена отпорна на алкохол за гаснење.</p>

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:
стирен
кобалтов бис(2- етилхексаноат)

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

кобалт (2 +) пропионат
анхидрид на мелеинска киселина
maleic anhydride

Дополнително обележување

EUN211 Предупредување! При распрскување може да се создадат опасни капки што може да се вдишат. Не вдишувајте ситни капки или параа.

2.3 Други опасности

Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоаккумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоаккумулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.

Поглавје 3. Состав/Податоци за состојките**3.2 Податоци за состојките на смесата****Компоненти**

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. Индекс бр. Регистрациски број	Класификација	Концентрација (% w/w)
стирен	100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 01-2119457861-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H335 (Респираторен систем) STOT RE 1; H372 (слушни органи) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 10 - < 20
толуен	108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 01-2119471310-51	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H336 (Централен нервен систем) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 1
кобалтов бис(2- етилхексаноат)	136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1A; H317 Repr. 1B; H360D Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,025 - < 0,1
кобалт (2 +) пропионат	1560-69-6	Acute Tox. 4; H302	>= 0,0025 - <

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0 Датум на ревизија: 19.07.2023 SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021

	01-2119532653-41	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1A; H317 Repr. 1B; H360Fd Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	0,025
анхидрид на мелеинска киселина	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9 01-2119472428-31	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 STOT RE 1; H372 (Респираторен систем)	>= 0,001 - < 0,1
Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :			
талк – без азбестни влакна	14807-96-6 238-877-9 01-2120140278-58		>= 30 - < 50

Поглавје 4. Мерки за прва помош

4.1 Опис на мерките за прва помош

- Ошти совети : Тргнете се од опасната област.
Покажете му го овој безбедносен лист на лекарот.
Не ја оставајте жртвата сама.
- Ако се вдише : Ако лицето е без свест ставете го во странична положба и побарајте лекарска помош.
Ако не исчезнат симптомите, јавете се кај лекар.
- Во случај на контакт со кожата : Ако не исчезне иритацијата на кожата, јавете се кај лекар.
Ако е на кожата, добро да се исплакне со вода.
Ако е на облеката, да се соблече облеката.
- Во случај на контакт со очите : Веднаш измијте го (ги) окоето (очите) со многу вода.
Отстранете ги контактните леќи.
Заштитете го неповреденото око.
Држете ги очите широко отворени додека ги плакнете.
Ако не исчезне иритацијата на кожата, консултирајте се со специјалист.
- ако се проголта : Нека дишните патишта бидат чисти.
Не давајте млеко или алкохолни пијалоци.
Никогаш не давајте ништо преку уста на несвесно лице.
Ако не исчезнат симптомите, јавете се кај лекар.
Веднаш одведете ја жртвата во болница.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Ризици	: Предизвикува иритација на кожата. Може да предизвика алергиска реакција на кожата. Предизвикува сериозна иритација на очите. Сомнение дека може штетно да влијае на плодот. Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
--------	---

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман	: Да се лекува симптоматски.
---------	------------------------------

Поглавје 5. Мерки за гаснење пожар**5.1 Средства за гаснење пожар**

Соодветни средства за гаснење пожар	: Пена отпорна на алкохол Јаглерод диоксид (CO ₂) Сува хемикалија
-------------------------------------	---

Несоодветни средства за гаснење пожар	: Голем млаз на вода
---------------------------------------	----------------------

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита	: Не дозволувајте протокот од гаснењето на пожарот да влезе во дренажните цевки или водените текови.
---	--

Опасни производи од согорувањето	: Нема сознанија за опасни производи од согорувањето
----------------------------------	--

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите	: Ако е потребно, користете автономни апарати за дишење при гаснење на пожарот.
---	---

Дополнителни информации	: Одделно соберете ја контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот. Не смее да биде пуштена во канализацијата. Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Од безбедносни причини во случај на пожар, лименките треба да се чуваат одделно во затворени заштитни садови. Користете распрскувач на вода за да ги изладите целосно затворените контејнери.
-------------------------	--

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Поглавје 6. Мерки во случај на незгода**6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

Лични мерки на претпазливост : Користете лична заштитна опрема. Отстранете ги сите извори на палење. Евакуирајте го персоналот на безбедни места. Внимавајте на испарувањата коишто се акумулираат и создаваат експлозивни концентрации. Испарувањата може да се акумулираат во ниски области.

6.2 Претпазливост во однос на на животната средина

Претпазливост во однос на на животната средина : Спречете навлегување на производот во одводите. Спречете го понатамошното истекување или истурање ако е безбедно да го сторите тоа. Ако производот ги загади реките и езерата или дренажните цевки, известете ги соодветните власти.

6.3 Метод и материјал за содржината и чистење на

Методи за чистење : Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13).

6.4 Упатување на други поглавја

Погледнете ги деловите: 7, 8, 11, 12 и 13.

Поглавје 7. Ракување и складирање**7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

Совети за безбедно ракување : Избегнувајте формирање на аеросоли. Не вдишувајте испарувања/прашина. Избегнувајте изложеност - прочитајте ги специјалните упатства за употреба. Избегнувајте контакт со кожата и очите. За лична заштита видете во делот 8. Пушењето, јадењето и пиењето треба да бидат забранети на работното место. Преземете мерки на претпазливост против статичко празнење. Овозможете доволна размена на воздух и/или издвни гасови во работните простории. Внимателно отворете го контејнерот, бидејќи содржината може да биде под притисок. Отстранете ја водата за плакнење во согласност со локалните и националните прописи. Лицата со чувствителна кожа или астма, алергии, хронични или периодични респираторни заболувања, не треба да бидат ангажирани во кој било од процесите во коишто се користи оваа смеса.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Совети за заштита од пожар и експлозија : Не прскајте на отворен пламен или на вжарен материјал. Преземете ги потребните мерки со цел да се избегне електростатски полнеж (којшто може да предизвика палење на органски испарувања). Да се чува подалеку од отворен пламен, топли површини и извори на палење.

Мерки за хигиена : Кога го користите, не јадете и не пијте. Кога го користите, не пушете. Измијте ги рацете пред паузите и на крајот на работниот ден.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Услови за местата за складирање и контејнерите : Забрането пушење. Контејнерот треба да биде цврсто затворен во сува и добро проветрена просторија. Контејнерите коишто се отворени мора внимателно повторно да се затворат и да се чуваат во исправена положба со цел да се спречи истекување. Придржувајте се кон мерките за претпазливост на етикетата. Електричните инсталации / работните материјали мора да бидат во согласност со технолошките стандарди за безбедност.

Дополнителни информации за стабилност при складирање : Не се распаѓа доколку се чува и применува како што е наведено.

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : За повеќе информации, видете го листот техничкиот лист за производот.

Видете ги техничките упатства за користење на оваа супстанција/смеса.

Поглавје 8. Контрола на изложеност и лична заштита

8.1 Параметри на контрола на изложеноста

Ограничувања на изложеноста на работно место

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
талк – без азбестни влакна	14807-96-6	MV (алвеоларна фракција)	2 mg/m ³	МК OEL
		TWA (Респирабилна прашина)	0,1 mg/m ³	2004/37/EC
стирен	100-42-5	MV	20 ppm 86 mg/m ³	МК OEL
limestone	1317-65-3	MV (инхалабилна фракција)	500.000 vl/m ³	МК OEL
Титаниум оксид	13463-67-7	MV (инхалабилна фракција)	500.000 vl/m ³	МК OEL

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија
2.0Датум на
ревизија:
19.07.2023SDS номер:
MATOGA05_065
МК/МКДатум на последно издавање:
10.11.2021
Датум на прво издавање: 10.11.2021

толуен	108-88-3	MV	50 ppm 192 mg/m ³	МК OEL
Дополнителни информации: својство на полесно пренесување на супстанциите во организмот преку кожата				
		TWA	50 ppm 192 mg/m ³	2006/15/EC
		STEL	100 ppm 384 mg/m ³	2006/15/EC
анхидрид на мелеинска киселина	108-31-6	MV	0,1 ppm 0,41 mg/m ³	МК OEL

Максимално ниво на изложеност на супстанцијата (DNEL)**според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:**

Име на супстанција	Крајна употреба	Патишта на изложеност	Потенцијални здравствени последици	Вредност
талк – без азбестни влакна	Работници	со вдишување	Акутни системски ефекти	2,16 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Акутни локални ефекти	3,6 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни системски ефекти	1,08 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни локални ефекти	1,8 mg/m ³
	Потрошувачи	Дермално	Долгорочни локални ефекти	2,27 mg/cm ²
	Работници	Дермално	Долгорочни локални ефекти	4,54 mg/cm ²
	Потрошувачи	Орално	Долгорочни системски ефекти	160 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Орално	Акутни системски ефекти	160 mg/kg телесна тежина/дневно
	Работници	Дермално	Долгорочни системски ефекти	43,2 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Дермално	Долгорочни системски ефекти	21,6 mg/kg телесна тежина/дневно
стирен	Работници	со вдишување	Акутни системски ефекти	100 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Акутни локални ефекти	100 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	85 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни системски ефекти	10 mg/m ³

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија
2.0Датум на
ревизија:
19.07.2023SDS номер:
MATOGA05_065
МК/МКДатум на последно издавање:
10.11.2021
Датум на прво издавање: 10.11.2021

	Потрошувачи	со вдишување	Акутни локални ефекти	10 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	1 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	100 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	1 mg/m ³
	Работници	Дермално	Долгорочни системски ефекти	406 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Дермално	Долгорочни системски ефекти	343 mg/kg телесна тежина/дневно
	Потрошувачи	Орално	Долгорочни системски ефекти	0,0077 mg/kg телесна тежина/дневно
бариум сулфат	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	10 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	10 mg/m ³
	Потрошувачи	Орално	Долгорочни системски ефекти	13000 mg/kg телесна тежина/дневно
Титаниум оксид	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	10 mg/m ³
	Потрошувачи	Орално	Долгорочни системски ефекти	700 mg/kg телесна тежина/дневно
толуен	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	192 mg/m ³
	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	192 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни системски ефекти	226 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Акутни локални ефекти	226 mg/m ³
кобалтов бис(2-етилхексаноат)	Работници	со вдишување	Долгорочни системски ефекти	0,2351 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	0,037 mg/m ³
	Потрошувачи	Орално	Долгорочни системски ефекти	0,0276 mg/kg телесна тежина/дневно
кобалт (2+) пропионат	Работници	со вдишување	Долгорочни локални ефекти	0,1392 mg/m ³
	Потрошувачи	со вдишување	Долгорочни	0,0219 mg/m ³

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0 Датум на ревизија: 19.07.2023 SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021

	Потрошувачи	Орално	локални ефекти Долгорочни системски ефекти	0,1038 mg/kg телесна тежина/дневно
--	-------------	--------	---	------------------------------------

Концентрација при која не се предвидува да има последици (PNEC)**според Регулативата (ЕЗ) бр. 1907/2006:**

Име на супстанција	Оддел во животната средина	Вредност
талк – без азбестни влакна	Морска вода	141,26 mg/l
	Слатка вода	597,97 mg/l
	Морски седимент	3,13 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Седимент на слатка вода	31,33 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Повремена употреба/ослободување	597,97 mg/l
стирен	Почва	0,146 - 0,200 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Морска вода	0,014 - 0,040 mg/l
	Слатка вода	0,028 - 0,040 mg/l
	Морски седимент	0,307 - 0,418 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Седимент на слатка вода	0,418 - 0,614 mg/kg сува тежина (d.w.)
бариум сулфат	Пречистителна станица за отпадни води	5 mg/l
	Почва	207,7 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Слатка вода	0,115 mg/l
	Седимент на слатка вода	600,4 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Пречистителна станица за отпадни води	62,2 mg/l
Титаниум оксид	Почва	100 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Морска вода	0,0184 mg/l
	Слатка вода	0,184 mg/l
	Морски седимент	100 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Седимент на слатка вода	1000 mg/kg сува тежина (d.w.)
толуен	Пречистителна станица за отпадни води	100 mg/l
	Повремена употреба/ослободување	0,193 mg/l
	Почва	2,89 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Морска вода	0,68 mg/l

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0 Датум на ревизија: 19.07.2023 SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021

	Слатка вода	0,68 mg/l
	Морски седимент	16,39 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Седимент на слатка вода	16,39 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Пречистителна станица за отпадни води	13,61 mg/l
	Повремена употреба/ослободување	0,68 mg/l
кобалтов бис(2- етилхексаноат)	Почва	10,9 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Морска вода	0,00236 mg/l
	Слатка вода	0,0006 mg/l
	Морски седимент	9,5 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Седимент на слатка вода	9,5 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Пречистителна станица за отпадни води	0,37 mg/l
кобалт (2 +) пропионат	Слатка вода	0,000620 mg/l
	Морска вода	0,00236 mg/l
	Пречистителна станица за отпадни води	0,370 mg/l
	Седимент на слатка вода	53,8 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Морски седимент	69,8 mg/kg сува тежина (d.w.)
	Почва	10,9 mg/kg сува тежина (d.w.)

8.2 Контрола на изложеност

Лична заштитна опрема

Заштита на очите/лицето : Опремата треба да биде во согласност со EN 166.
 Шише со чиста вода за миене на очите
 Прилепени заштитни очила
 Носете заштитник за лицето и заштитен костим за невообичаени проблеми при обработката.

Заштита на рацете

Ракавици : Нитрилна гума (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |
 Бутил гума (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
 Витон® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
 ПЕ ламинат (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Забелешки : За погодноста на конкретното работно место треба да разговарате со производителите на заштитните ракавици.
 Следете ги упатствата во врска со пропустливоста и времето на употреба обезбедени од страна на доставувачот на ракавиците. Исто така, земете ги предвид специфичните локални услови во кои се користи производот, како што се опасноста од исеченици, абразија и времето за контакт.

Заштита на кожата и : Отпорна облека

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

телото	Изберете заштита за телото во согласност со количеството и концентрацијата на опасната супстанција на работното место.
Респираторна заштита	: Користете заштитни маски за дишење доколку не е обезбедена соодветна локална издувна вентилација или проценката за изложеност покажува дека изложеноста е во рамките на насоките за препорачана изложеност.
Тип на филтер	: Тип на комбинирани честички и органско испарување (A-P)

Поглавје 9. Физички и хемиски својства

9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата

Појава	: вискозна течност
Боја	: во согласност со описот на производот
Мирис	: како растворувач
Праг на мирис	: Нема достапни податоци
pH	: неприменливо
Точка на топење/точка на замрзнување	: -31,0 °C (метод на пресметување (главни компоненти, најниска вредност))
Точка на вриење/опсег на вриење	: 145 °C (метод на пресметување (главни компоненти, најниска вредност))
Точка на палење	: 31 °C (метод на пресметување (главни компоненти, најниска вредност))
Стапка на испарување	: Нема достапни податоци
Запаливост (цврста материја, гас)	: Запалива течност којашто акумулира статички електрицитет., Согорливи цврсти материји
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запаливост	: 8 %(V) (метод на пресметување (главни компоненти, најголема вредност))
Долна граница на експлозивност / Долна граница на запаливост	: 1,1 %(V) (метод на пресметување (главни компоненти, најголема вредност))
Релативна густина на испарување	: 3,6 (метод на пресметување (главни компоненти, најголема вредност)) (Воздух = 1.0)
Релативна густина	: 1,60
Густина	: 1,687 - 1,801 g/cm ³
Растворливост	

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Растворливост во вода	:	не може да се меша, делумно растворлив
Растворливост во други растворувачи	:	Нема достапни податоци
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	Коефициент на партиција log Pow: 2,95 (метод на пресметување (главни компоненти, најголема вредност))
Температура на автоматско палење	:	490 °C (метод на пресметување (главни компоненти, најголема вредност))
Температурата на разложување	:	Не се распаѓа доколку се чува и применува како што е наведено. Опасно разложување на производите формирани за време на пожарот.
вискозитет		
Вискозност, кинематичка	:	> 20,5 mm ² /s (40 °C)
Експлозивни својства	:	неприменливо
Оксидирачки својства	:	Го одржува согорувањето

9.2 Други податоци

Нема достапни податоци VOC (испарливо органско соединение)	:	(Директива 2004/42/E3) 250 g/L
---	---	-----------------------------------

Поглавје 10. Реактивност и стабилност

10.1 Реактивност

Не се распаѓа доколку се чува и применува како што е наведено.

10.2 Хемиска стабилност

Не се распаѓа доколку се чува и применува како што е наведено.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Опасни реакции	:	Не се распаѓа доколку се чува и применува како што е наведено. Испарувањата може да формираат експлозивна смеса со воздухот.
----------------	---	---

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Услови кои треба да се одбегнуваат	:	Топлина, пламени и искри.
------------------------------------	---	---------------------------

10.5 Некомпатибилни материјали

Материјали коишто треба да ги избегнувате	:	Некомпатибилен со јаки киселини и бази.
---	---	---

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

10.6 Опасни производи на разградување

Потребна е соодветна вентилација.
Со загревањето може да се ослободат испарувања коишто може да се запалат.
Јаглерод моноксид, јаглерод диоксид и несогорени јаглевородороди (чад).

Поглавје 11. Токсиколошки податоци**11.1 Податоци за токсичните ефекти****Акутна токсичност**

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Производ:

Акутна токсичност при
вдишување : Проценка на акутна токсичност: > 20 mg/l
Време на изложеност: 4 h
Атмосфера за тестирање: испарување
Метод: Метод на пресметка

Компоненти:**стирен:**

Акутна орална токсичност : LD50 орално (Стаорец): >= 5.000 mg/kg

Акутна токсичност при
вдишување : LC50 (Стаорец): >= 24 mg/l
Време на изложеност: 4 h
Атмосфера за тестирање: испарување

Акутна дермална
токсичност : LD50 (Зајак): > 2.650 mg/kg

толуен:

Акутна орална токсичност : LD50 орално (Стаорец): > 5.000 mg/kg

Акутна токсичност при
вдишување : LC50 (Стаорец): > 28 mg/l
Време на изложеност: 4 h
Атмосфера за тестирање: испарување

Акутна дермална
токсичност : LD50 (Зајак): > 5.000 mg/kg

кобалт (2 +) пропионат:

Акутна орална токсичност : LD50 орално (Стаорец): 354,7 mg/kg

Акутна токсичност при
вдишување : Проценка: Компонентата/смесата е умерено токсична по
краткотрајно вдишување.

анхидрид на мелеинска киселина:

Акутна орална токсичност : Проценка: Компонентата/смесата е умерено токсична по
еднократно голтање.

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата

Предизвикува иритација на кожата.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Производ:

Забелешки : Може да предизвика иритација на кожата и/или дерматит.

Компоненти:**стирен:**

Резултат : иритирачки

толуен:

Резултат : иритирачки

анхидрид на мелеинска киселина:

Резултат : Коризивно по изложување од 3 минути до 1 час

Тешко оштетување на окото/иритација на окото

Предизвикува сериозна иритација на очите.

Производ:

Забелешки : Може да предизвика неповратно оштетување на очите.

Компоненти:**стирен:**

Резултат : Иритација на очите

кобалтов бис(2- етилхексаноат):

Резултат : Иритација на очите

кобалт (2 +) пропионат:

Резултат : Иритација на очите

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа**Сензибилизација на кожата/иритација**

Може да предизвика алергиска реакција на кожата.

Сензибилизација на респираторните органи

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Производ:

Забелешки : Предизвикува сензибилизација.

Компоненти:**кобалтов бис(2- етилхексаноат):**

Резултат : Производот предизвикува надрознување на кожата, поткатегорија 1А.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

кобалт (2 +) пропионат:

Резултат : Производот предизвикува надрознување на кожата, поткатегорија 1А.

анхидрид на мелеинска киселина:

Резултат : Можност од респираторна сензибилизација кај луѓето, врз основа на тестирање со животни

Резултат : Можност или докази за кожна сензибилизација кај луѓето

Мутагеност на герминативните клетки

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Репродуктивна токсичност

Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.

Компоненти:**стирен:**

Репродуктивна токсичност - : Има некои докази за негативни последици врз сексуалната функција и плодноста и/или развојот, врз основа на експерименти со животни.
Проценка

толуен:

Репродуктивна токсичност - : Има некои докази за негативни последици врз сексуалната функција и плодноста и/или развојот, врз основа на експерименти со животни.
Проценка

кобалт (2 +) пропионат:

Репродуктивна токсичност - : Има јасни докази за негативни последици врз сексуалната функција и плодноста, засновани на експерименти со животни.
Проценка

Има некои докази за негативни последици врз развојот, врз основа на експерименти со животни.

STOT - единично изложување

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**стирен:**

Проценка : Може да предизвика иритација на респираторните органи.

толуен:

Проценка : Може да предизвика поспаност и несвестица.

STOT - повторливо изложување

Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Компоненти:**стирен:**

Проценка : Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.

толуен:

Проценка : Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.

анхидрид на мелеинска киселина:

Проценка : Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.

Токсичност при вовлекување (аспирација)

Не е класифициран врз основа на достапните информации.

Компоненти:**стирен:**

Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта.

толуен:

Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта.

Дополнителни информации**Производ:**

Забелешки : Растворувачите може да ги отстранат маснотиите од кожата.

Поглавје 12. Екотоксиколошки податоци**12.1 Токсичност****Компоненти:****стирен:**

Токсичност за рибите : LC50 (Риба): $\geq 10 - 12$ mg/l

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : LC50 (Daphnia (Водна болва)): $\geq 4,7$ mg/l

Проценка за екотоксикологија

Хронична токсичност по водни организми : Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

толуен:
Проценка за екотоксикологија

Хронична токсичност по водни организми : Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

кобалтов бис(2- етилхексаноат):
Проценка за екотоксикологија

Акутна токсичност по водни организми : Многу токсично за живиот свет во водата.

Хронична токсичност по водни организми :

Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

кобалт (2 +) пропионат:

Токсичност за рибите : LC50 (Риба): 1,5 mg/l

Токсичност за алги/водни растенија : EC50 (Scenedesmus capricornutum (слатководна алга)): 197 µg/l

EC50 (Champia parvula (морска алга)): 24,1 µg/l

EC10 (Scenedesmus capricornutum (слатководна алга)): 66,9 µg/l

EC10 (Champia parvula (морска алга)): 1,23 µg/l

Токсичност за микроорганизмите : EC50 : 120 mg/l

EC10 : 3,73 mg/l

Токсичност за рибите (Хронична токсичност) : NOEC: 351,4 µg/l
Видови: Риба

NOEC: 31,802 mg/l
Видови: Морски видови

Проценка за екотоксикологија

Акутна токсичност по водни организми : Многу токсично за живиот свет во водата.

Хронична токсичност по водни организми :

Токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

анхидрид на мелеинска киселина:

Токсичност за рибите	:	LC50 : 75 mg/l Време на изложеност: 96 h
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници (Хронична токсичност)	:	NOEC: 10 mg/l Време на изложеност: 21 d Видови: Daphnia magna (Водна болва)

12.2 Перзистентност и разградливост

Компоненти:

стирен:

Биоразградливост	:	Вид на тест: аеробни Забелешки: Лесно биоразградлив. Вид на тест: анаеробни Забелешки: Според резултатите од тестовите за биоразградливост, овој производ не е лесно биоразградлив.
Способност за физичко и хемиско отстранување	:	Забелешки: Производот брзо испарува. Лесно биоразградлив.
Стабилност во вода	:	Забелешки: Бавно хидролизира.
Фоторазградување	:	Забелешки: Се разградува брзо при контакт со светлина.

анхидрид на мелеинска киселина:

Биоразградливост	:	Резултат: Биоразградлив Биоразградливост: 90 % Време на изложеност: 25 d Метод: OECD насоки за тестирање 301B
Стабилност во вода	:	Забелешки: Лесно хидролизира.
Фоторазградување	:	

12.3 Потенцијал на биоакмулација

Компоненти:

стирен:

Биоакмулација	:	Забелешки: Не постои голема веројатност за биоакмулација.
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	Коефициент на партиција log Pow: 2,95
толуен:		
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	Коефициент на партиција log Pow: 2,65

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

анхидрид на мелеинска киселина:

Биоакмулација	:	Забелешки: Не постои голема веројатност за биоакмулација.
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	:	Коефициент на партиција log Pow: -2,61 (20 °C)

12.4 Мобилност во земјшттето

Компоненти:

стирен:

Мобилност	:	Средство: Воздух Содржина: 98,6 %
	:	Средство: Вода Содржина: 1,21 %
	:	Средство: Седимент Содржина: 0,09 %
	:	Средство: Почва Содржина: 0,09 %

анхидрид на мелеинска киселина:

Мобилност	:	Средство: Вода Содржина: 100 %
	:	Средство: Почва Содржина: 0 %
Дистрибуција помеѓу местата во животната средина	:	Кос: 42, log Кос: 1,63

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ:

Проценка	:	Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакмулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакмулативни (vPvB) на ниво од 0,1% или повисоко.
----------	---	---

12.6 Други штетни ефекти

Производ:

Можност за нарушување на ендокриниот систем	:	Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулотивата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.
Дополнителни еколошки	:	Нема достапни податоци

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

информации

Поглавје 13. Одлагање

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ	: Не отстранувајте го отпадот во канализацијата. Не контаминирајте ги езерцата, одливните канали или рововите со хемикалии или употребени контејнери. Испратете го до лиценцирана компанија за управување со отпад.
Контаминирана амбалажа	: Испразнете ја преостанатата содржина. Отстранете го како неупотребуван производ. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Немојте да го палите, или пак да го сечите со апарат за автогено заварување, празниот резервоар.
Кодекс за отпад	: 08 00 00, ОТПАД ОД ПРОИЗВОДСТВО, СОЗДАВАЊЕ, ДОСТАВУВАЊЕ И УПОТРЕБА (MFSU) НА ПРЕМАЗИ (БОИ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕСТИ ЕМАЈЛИ), ЛЕПИЛА, ЗАПТИВНИ МАСИ И ПЕЧАТАРСКИ БОИ 08 01 00, отпад од MFSU и отстранување на бои и лакови 08 01 11, отпадни бои и лакови коишто содржат органски растворувачи или другиопасни супстанции 15 00 00, ОТПАД ОД ПАКУВАЊА; АПСОРБЕНТИ, КРПИ ЗА БРИШЕЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ОД ФИЛТРИ И ЗАШТИТНА ОБЛЕКА КОИШТО НЕ СЕ ПОИНАКУ НАВЕДЕНИ 15 01 00, пакување (вклучувајќи и одделно собран комунален отпад од пакувања) 15 01 10, пакување коешто содржи остатоци или е загадено со опасни супстанции HP3, Запалив HP4, Иритирачки HP5, Специфична токсичност на органите на целите/токсичност на аспирацијата HP10, Токсичен за репродукција HP13, Сензибилизирање

Поглавје 14. Податоци за транспортот

14.1 UN број

ADN	: UN 3269
ADR	: UN 3269
RID	: UN 3269
IMDG	: UN 3269
IATA	: UN 3269

14.2 UN назив за товарот во транспортот

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MAT0GA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

ADN	:	POLYESTER RESIN KIT
ADR	:	POLYESTER RESIN KIT
RID	:	POLYESTER RESIN KIT
IMDG	:	POLYESTER RESIN KIT
IATA	:	Polyester resin kit

14.3 Класа на опасност во транспортот

ADN	:	3
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Амбалажна група

ADN		
Амбалажна група	:	III
Код за класификација	:	F3
Ознаки	:	3
ADR		
Амбалажна група	:	III
Код за класификација	:	F3
Ознаки	:	3
Код за ограничување во тунели	:	(E)
RID		
Амбалажна група	:	III
Код за класификација	:	F3
Идентификациски број на опасност	:	30
Ознаки	:	3
IMDG		
Амбалажна група	:	III
Ознаки	:	3
EmS код	:	F-E, S-D
IATA (Карго)		
Упатство за пакување (карго авион)	:	370
Упатства за пакување (LQ)	:	Y370
Амбалажна група	:	III
Ознаки	:	Flammable Liquids
IATA (Патник)		
Упатство за пакување (патнички авион)	:	370
Упатства за пакување (LQ)	:	Y370
Амбалажна група	:	III
Ознаки	:	Flammable Liquids

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

14.5 Опасност по животната средина

ADN		
Еколошки опасни	:	не
ADR		
Еколошки опасни	:	не
RID		
Еколошки опасни	:	не
IMDG		
Морски загадувач	:	не

14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот

Класификацијата(е) за транспорт наведена(и) овде се само за информативни цели и се засновани исклучиво на својствата на неспакуван материјал како што е опишано во овој Безбедносен лист. Класификациите за транспорт може да се разликуваат во однос на начинот на транспорт, големината на амбалажата и варијациите во регионалните регулативи и регулативите на земјите.

14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

Не е применливо за производот во формата во којашто е доставен.

Поглавје 15. Регулаторни податоци

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина

Испарливи органски соединенија	:	Директива 2004/42/ЕЗ Состав на испарливи органски соединенија (VOC): 250 g/L
--------------------------------	---	---

Останати регулативи:

Закон за хемикалии („Службен весник на РМ“ бр. 145/2010, 53/2011, 164/2013, 116/2015, 149/2015, 37/2016) и дополнителните подзаконски акти.

Правилник за начинот на класификација и означувањена опасните хемикалии во согласност со глобална хармонизација на системот за класификација и обележување на ОН („Службен весник на РМ“ бр. 85/2009).

Насоки за изготвување на безбедносниот лист (член 37-51 од Законот за хемикалии - „Службен весник на РМ“, бр. 145/2010 и Законите за изменување и дополнување на Законот за хемикалии).

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

Не е потребна сигурносна проценка на хемикалијата за оваа супстанција.

Поглавје 16. Други податоци

Целосен текст на H-извештаи

H225	:	Лесно запалива течност и пареа.
H226	:	Запалива течност и пареа.
H302	:	Штетно ако се проголта.

MOBHEL KIT CO СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

H304	:	Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта.
H314	:	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H315	:	Предизвикува иритација на кожата.
H317	:	Може да предизвика алергиска реакција на кожата.
H318	:	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	:	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H332	:	Штетно ако се проголта.
H334	:	Може да предизвика алергија или астматични симптоми или тешкотии со дишењето ако се вдише.
H335	:	Може да предизвика иритација на респираторните органи.
H336	:	Може да предизвика поспаност и несвестица.
H360D	:	Може штетно да влијае на плодот.
H360Fd	:	Може штетно да влијае на плодоста. Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.
H361d	:	Сомнение дека може штетно да влијае на плодот.
H372	:	Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H372	:	Доведува до оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност ако се вдише.
H373	:	Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H400	:	Многу токсично за живиот свет во водата.
H411	:	Токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H412	:	Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

Acute Tox.	:	Акутна токсичност
Aquatic Acute	:	Опасност по водната животна средина, акутно
Aquatic Chronic	:	Опасност по водната животна средина, хронично
Asp. Tox.	:	Опасност од аспирација
Eye Dam.	:	Тешко оштетување на окото
Eye Irrit.	:	Иритација на окото
Flam. Liq.	:	Запаливи течности
Repr.	:	Токсичност по репродукцијата
Resp. Sens.	:	Сензибилизација на респираторните органи
Skin Corr.	:	Корозивно оштетување на кожата
Skin Irrit.	:	Иритација на кожата
Skin Sens.	:	Сензибилизација на кожата/иритација
STOT RE	:	Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност
STOT SE	:	Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност
2004/37/EC	:	Европа. Директива 2004/37/EЗ за заштита на работниците од ризиците поврзани со изложување на канцерогени или мутагени супстанции на работното место
2006/15/EC	:	Европа. Индикативни гранични вредности за изложување на работното место
МК OEL	:	Северна Македонија. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MATOGA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

2004/37/EC / TWA	:	Ограничување на долгорочната изложеност
2006/15/EC / TWA	:	Гранична вредност - осум часа
2006/15/EC / STEL МК OEL / MV	:	Ограничување на краткорочната изложеност гранична вредност

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); EtCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECl - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; UNRTDG - Препораки на Обединетите Нации за транспорт на опасни стоки; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Дополнителни информации**Класификација на смесата:**

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317

Процедура за класификација:

Врз основа на податоци за производот или проценка
Метод на пресметка
Метод на пресметка
Метод на пресметка

МОВИHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Верзија 2.0	Датум на ревизија: 19.07.2023	SDS номер: MAT0GA05_065 МК/МК	Датум на последно издавање: 10.11.2021 Датум на прво издавање: 10.11.2021
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Repr. 2	H361d	Метод на пресметка
STOT RE 1	H372	Метод на пресметка

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.

МК / МК