

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

---

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : MasterMix Glassfibre Putty

Codice prodotto : 40090312

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : PC9a: Rivestimenti e vernici, diluenti, soluzioni decapanti

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenia

Telefono Società : 386 (1) 722 4383

Telefax Società : 386 (1) 722 4310

Persona responsabile/redattore : 386 (1) 722 4383  
productsafety@kansai-helios.si

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

Ambulance: 144 Poison control: 145

Swiss Toxicological Information Centre +41 / 44 / 251 51 51, oder 145

info@toxi.ch; www.toxi.ch

---

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Liquidi infiammabili, Categoria 3 H226: Liquido e vapori infiammabili.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.

Consigli di prudenza :

#### Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

#### Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

#### Immagazzinamento:

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

#### Smaltimento:

P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|                 |                                  |                                      |                                                                  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Versione<br>1.0 | Data di revisione:<br>27.10.2025 | Numero SDS:<br>MAT0PL400903<br>CH/IT | Data ultima edizione: -<br>Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2 Miscele

##### Componenti

| Nome Chimico                | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registra-<br>zione  | Classificazione                                                                                                                                                                                                                                        | Concentrazio-<br>ne (% w/w) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| stirene                     | 100-42-5<br><br>202-851-5<br>601-026-00-0<br>01-2119457861-32 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respirato-<br>rio)<br>STOT RE 1; H372<br>(organi dell'udito)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 10 - < 20                |
| cobalto bis(2-etilesanoato) | 136-52-7<br><br>205-250-6<br>01-2119524678-29                 | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>Repr. 1B; H360D<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                              | >= 0,025 - <<br>0,1         |
| anidride di acido maleico   | 108-31-6<br><br>203-571-6<br>607-096-00-9<br>01-2119472428-31 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B;<br>H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1;<br>H334<br>STOT RE 1; H372<br>(Sistema respirato-<br>rio)<br>EUH071                                                                                                 | >= 0,001 - <<br>0,1         |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|                 |                                  |                                      |                                                                  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Versione<br>1.0 | Data di revisione:<br>27.10.2025 | Numero SDS:<br>MAT0PL400903<br>CH/IT | Data ultima edizione: -<br>Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                                                 | limiti di concentra-<br>zione specifici<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>>= 0,001 %                                                                                                                                                                                      |                        |
| propionato di cobalto (2+)                            | 1560-69-6<br><br>01-2119532653-41               | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>Repr. 1B; H360Fd<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>Stima della tossicità<br>acuta<br><br>Tossicità acuta per<br>via orale: 354,7<br>mg/kg | >= 0,0025 - <<br>0,025 |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale : |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| talco                                                 | 14807-96-6<br><br>238-877-9<br>01-2120140278-58 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | >= 30 - < 50           |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

#### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non conosciuti.

#### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Trattare sintomaticamente.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

### SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

#### 5.1 Mezzi di estinzione

#### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericoli : Non sono noti prodotti di combustione pericolosi

#### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.2 Precauzioni ambientali

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13., Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per informazioni supplementari, riferirsi alla scheda dei dati tecnici del prodotto.

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                                                                                                                                                                               | N. CAS     | Tipo di valore<br>(Tipo di esposizione) | Parametri di controllo | Base    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| Talco                                                                                                                                                                                    | 14807-96-6 | TWA (polvere alveolata)                 | 3 mg/m <sup>3</sup>    | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni: Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |            |                                         |                        |         |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

Versione 1.0      Data di revisione: 27.10.2025      Numero SDS: MAT0PL400903 CH/IT      Data ultima edizione: -  
Data della prima edizione: 27.10.2025

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA (Polvere respirabile) | 0,1 mg/m3               | 2004/37/EC |
|                             | Ulteriori informazioni: Agenti cancerogeni o mutageni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |            |
| stirene                     | 100-42-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA                       | 20 ppm<br>85 mg/m3      | CH SUVA    |
|                             | Ulteriori informazioni: ototossicità con amplificazione del rumore, Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Fondazione tedesca per la ricerca, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STEL                      | 40 ppm<br>170 mg/m3     | CH SUVA    |
|                             | Ulteriori informazioni: ototossicità con amplificazione del rumore, Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Fondazione tedesca per la ricerca, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |            |
| cobalto bis(2-etilesanoato) | 136-52-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA (polvere inalabile)   | 0,05 mg/m3<br>(Cobalto) | CH SUVA    |
|                             | Ulteriori informazioni: Sostanze che potrebbero essere tossiche per la riproduzione, Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti mutageni., Cancerogena, categoria 2, Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), BG |                           |                         |            |
| anidride maleica            | 108-31-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA                       | 0,1 ppm<br>0,4 mg/m3    | CH SUVA    |
|                             | Ulteriori informazioni: Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STEL                      | 0,1 ppm<br>0,4 mg/m3    | CH SUVA    |
|                             | Ulteriori informazioni: Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |            |
| propionato di co-           | 1560-69-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA (polvere)             | 0,05 mg/m3              | CH SUVA    |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

Versione 1.0      Data di revisione: 27.10.2025      Numero SDS: MAT0PL400903 CH/IT      Data ultima edizione: -  
Data della prima edizione: 27.10.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| balto (2+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inalabile) (Cobalto) |
| Ulteriori informazioni: Sostanze che potrebbero essere tossiche per la riproduzione, Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione., Sensibilizzanti; Le sostanze contrassegnate con una S provocano in modo particolarmente frequente delle reazioni da ipersensibilità (malattie allergiche)., Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti mutageni., Cancerogena, categoria 2, Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Responsabile Salute e Sicurezza (Laboratorio di Medicina e Igiene del Lavoro), BG |                      |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS    | Parametri di controllo                                               | Tempo di campionamento                                      | Base   |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| stirene                      | 100-42-5  | acido mandelico e acido fenil glicolico: 600 mg/g creatinina (Urina) | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
| cobalto bis(2-etilesanoato)  | 136-52-7  | Cobalto (Cobalto): 30 µg/l (Urina)                                   | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |           | Cobalto (Cobalto): 509 nmol/l (Urina)                                | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
| propionato di cobalto (2+)   | 1560-69-6 | Cobalto (Cobalto): 30 µg/l (Urina)                                   | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |
|                              |           | Cobalto (Cobalto): 509 nmol/l (Urina)                                | immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro | CH BAT |

### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore      |
|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Talco                        | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 2,16 mg/m3  |
|                              | Lavoratori  | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 3,6 mg/m3   |
|                              | Consumatori | Inalazione         | Effetti sistemici acuti             | 1,08 mg/m3  |
|                              | Consumatori | Inalazione         | Effetti locali acuti                | 1,8 mg/m3   |
|                              | Consumatori | Dermico            | Effetti locali a lungo termine      | 2,27 mg/cm2 |
|                              | Lavoratori  | Dermico            | Effetti locali a lungo termine      | 4,54 mg/cm2 |
|                              | Consumatori | Orale              | Effetti sistemici a                 | 160 mg/kg   |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

Versione 1.0      Data di revisione: 27.10.2025      Numero SDS: MAT0PL400903  
CH/IT

Data ultima edizione: -  
Data della prima edizione: 27.10.2025

|                             |             |            |                                   |                             |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                             |             |            | lungo termine                     | p.c./giorno                 |
|                             | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici acuti           | 160 mg/kg<br>p.c./giorno    |
|                             | Lavoratori  | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 43,2 mg/kg<br>p.c./giorno   |
|                             | Consumatori | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 21,6 mg/kg<br>p.c./giorno   |
| stirene                     | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici acuti           | 100 mg/m3                   |
|                             | Lavoratori  | Inalazione | Effetti locali acuti              | 100 mg/m3                   |
|                             | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine | 85 mg/m3                    |
|                             | Consumatori | Inalazione | Effetti sistemici acuti           | 10 mg/m3                    |
|                             | Consumatori | Inalazione | Effetti locali acuti              | 10 mg/m3                    |
|                             | Consumatori | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine | 1 mg/m3                     |
|                             | Lavoratori  | Inalazione | Effetti locali a lungo termine    | 100 mg/m3                   |
|                             | Lavoratori  | Inalazione | Effetti locali a lungo termine    | 1 mg/m3                     |
|                             | Lavoratori  | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 406 mg/kg<br>p.c./giorno    |
|                             | Consumatori | Dermico    | Effetti sistemici a lungo termine | 343 mg/kg<br>p.c./giorno    |
|                             | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 0,0077 mg/kg<br>p.c./giorno |
| cobalto bis(2-etilesanoato) | Lavoratori  | Inalazione | Effetti sistemici a lungo termine | 0,2351 mg/m3                |
|                             | Consumatori | Inalazione | Effetti locali a lungo termine    | 0,037 mg/m3                 |
|                             | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 0,0276 mg/kg<br>p.c./giorno |
| propionato di cobalto (2+)  | Lavoratori  | Inalazione | Effetti locali a lungo termine    | 0,1392 mg/m3                |
|                             | Consumatori | Inalazione | Effetti locali a lungo termine    | 0,0219 mg/m3                |
|                             | Consumatori | Orale      | Effetti sistemici a lungo termine | 0,1038 mg/kg<br>p.c./giorno |

### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale | Valore                           |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Talco                        | Acqua di mare            | 141,26 mg/l                      |
|                              | Acqua dolce              | 597,97 mg/l                      |
|                              | Sedimento marino         | 3,13 mg/kg peso secco (p.secco)  |
|                              | Sedimento di acqua dolce | 31,33 mg/kg peso secco (p.secco) |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

Versione 1.0      Data di revisione: 27.10.2025      Numero SDS: MAT0PL400903 CH/IT      Data ultima edizione: -  
Data della prima edizione: 27.10.2025

|                             |                                     |                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                             | Uso discontinuo/rilascio            | 597,97 mg/l                              |
| stirene                     | Suolo                               | 0,146 - 0,200 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                             | Acqua di mare                       | 0,014 - 0,040 mg/l                       |
|                             | Acqua dolce                         | 0,028 - 0,040 mg/l                       |
|                             | Sedimento marino                    | 0,307 - 0,418 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                             | Sedimento di acqua dolce            | 0,418 - 0,614 mg/kg peso secco (p.secco) |
|                             | Impianto di trattamento dei liquami | 5 mg/l                                   |
| cobalto bis(2-etilesanoato) | Suolo                               | 10,9 mg/kg peso secco (p.secco)          |
|                             | Acqua di mare                       | 0,00236 mg/l                             |
|                             | Acqua dolce                         | 0,0006 mg/l                              |
|                             | Sedimento marino                    | 9,5 mg/kg peso secco (p.secco)           |
|                             | Sedimento di acqua dolce            | 9,5 mg/kg peso secco (p.secco)           |
|                             | Impianto di trattamento dei liquami | 0,37 mg/l                                |
| propionato di cobalto (2+)  | Acqua dolce                         | 0,000620 mg/l                            |
|                             | Acqua di mare                       | 0,00236 mg/l                             |
|                             | Impianto di trattamento dei liquami | 0,370 mg/l                               |
|                             | Sedimento di acqua dolce            | 53,8 mg/kg peso secco (p.secco)          |
|                             | Sedimento marino                    | 69,8 mg/kg peso secco (p.secco)          |
|                             | Suolo                               | 10,9 mg/kg peso secco (p.secco)          |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Protezione individuale

Protezione respiratoria : Indossare un respiratore a facciale completo in conformità con EN136 con filtro di Tipo A/P2 o migliore.  
Apparecchio respiratorio autonomo ad aria compressa a circuito chiuso (EN 145)  
In presenza di aerosol e prodotti nebulizzati utilizzare un filtro di protezione delle vie respiratorie omologato (EN 141).

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : liquido viscoso

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

---

|                                                                      |   |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                                                               | : | verde                                                                                                                       |
| Odore                                                                | : | tipo solvente                                                                                                               |
| Soglia olfattiva                                                     | : | Nessun dato disponibile                                                                                                     |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : | -31,0 °C (metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))                                                      |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : | 145 °C (metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))                                                        |
| Infiammabilità                                                       | : | Liquido infiammabile che accumula carica statica., Sostanze combustibili                                                    |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : | 8 %(V)<br>(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))                                                      |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : | 1,1 %(V)<br>(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))                                                    |
| Punto di infiammabilità                                              | : | 31 °C<br>Metodo: ISO 3679, vaso chiuso                                                                                      |
| Temperatura di accensione                                            | : | 490 °C(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))                                                          |
| Temperatura di decomposizione                                        | : | Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.<br>Prodotti di decomposizione pericolosi in caso d'incendio. |
| pH                                                                   | : | Non applicabile<br><br>sostanza / miscela è non polare / aprotico                                                           |
| Viscosità<br>Viscosità, cinematica                                   | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                                                           |
| La solubilità/ le solubilità.<br>Idrosolubilità                      | : | non miscibile<br><br>parzialmente solubile                                                                                  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

---

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 2,95(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))

Tensione di vapore : < 0,01 hPa(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))

Densità relativa : 1,58(metodo di calcolo (componenti principali, valore più alto))

Densità : 1,64 - 1,72 g/cm<sup>3</sup>

Densità di vapore relativa : 3,6(metodo di calcolo (componenti principali, valore più basso))

(Aria = 1.0)

### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non applicabile

Proprietà ossidanti : Alimenta la combustione

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

COV : assenza di tasse COV: (Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili (VOCV))  
<= 3 %

---

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

### 10.2 Stabilità chimica

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme e scintille.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Acidi forti e con agenti ossidanti  
Agenti fortemente riducenti

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903 | Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|          |                    | CH/IT        |                                       |

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### stirene:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto):  $\geq 5.000$  mg/kg

Tossicità acuta per inalazio- : CL50 (Ratto):  $\geq 24$  mg/l  
ne  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore

Tossicità acuta per via cuta- : DL50 (Su coniglio):  $> 2.650$  mg/kg  
nea

##### anidride maleica:

Tossicità acuta per via orale : Valutazione: Il componente/la miscela è moderatamente tos-  
sico/a dopo singola ingestione.

##### propionato di cobalto (2+):

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): 354,7 mg/kg

Tossicità acuta per inalazio- : Valutazione: Il componente/la miscela è moderatamente tos-  
ne  
sico/a dopo inalazione a breve termine.

#### Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### stirene:

Risultato : irritante

##### anidride maleica:

Risultato : Corrosivo dopo 3 minuti fino ad 1 ora d'esposizione

#### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Non classificato a causa della mancanza di dati.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

---

### Componenti:

#### **stirene:**

Risultato : Irritante per gli occhi

#### **cobalto bis(2-etilesanoato):**

Risultato : Irritante per gli occhi

#### **propionato di cobalto (2+):**

Risultato : Irritante per gli occhi

### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

#### **Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Componenti:

#### **cobalto bis(2-etilesanoato):**

Risultato : Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, sottocategoria 1A.

#### **anidride maleica:**

Risultato : Probabilità di sensibilizzazione delle vie respiratorie negli esseri umani sulla base di test su animali

Risultato : Possibilità o evidenze di sensibilizzazione cutanea nell'uomo

#### **propionato di cobalto (2+):**

Risultato : Il prodotto è un sensibilizzante della pelle, sottocategoria 1A.

### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### **Cancerogenicità**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### **Tossicità riproduttiva**

Non classificato a causa della mancanza di dati.

### Componenti:

#### **stirene:**

Tossicità riproduttiva - Valu- : Qualche prova di effetti negativi sulla funzione sessuale e

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

tazione la fertilità, e / o sullo sviluppo, sulla base di esperimenti su animali.

### propionato di cobalto (2+):

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Chiara prova di effetti negativi sulla funzione sessuale e la fertilità, sulla base di esperimenti sugli animali.  
Alcune prove di effetti nocivi sullo sviluppo, fondate su esperimenti su animali.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### stirene:

Valutazione : Può irritare le vie respiratorie.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### stirene:

Valutazione : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

##### anidride maleica:

Valutazione : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

#### Componenti:

##### stirene:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903 | Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|          |                    | CH/IT        |                                       |

della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della  
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

##### Componenti:

##### **stirene:**

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce):  $\geq 10 - 12$  mg/l

Tossicità per la daphnia e  
per altri invertebrati acquatici : CL50 (Daphnia (pulce d'acqua)):  $\geq 4,7$  mg/l

##### **Valutazione Ecotossicologica**

Tossicità cronica per l'am-  
biente acquatico : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

##### **cobalto bis(2-etilesanoato):**

##### **Valutazione Ecotossicologica**

Tossicità acuta per l'ambien-  
te acquatico : Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità cronica per l'am-  
biente acquatico :

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

##### **anidride maleica:**

Tossicità per i pesci : CL50 : 75 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e  
per altri invertebrati acquatici  
(Tossicità cronica) : NOEC: 10 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

##### **propionato di cobalto (2+):**

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): 1,5 mg/l

Tossicità per le alghe/piante  
acquatiche : CE50 (Scenedesmus capricornutum (Alghe d'acqua dolce)):  
197 µg/l

CE50 (Champia parvula): 24,1 µg/l

EC10 (Scenedesmus capricornutum (Alghe d'acqua dolce)):

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

66,9 µg/l

EC10 (Champia parvula): 1,23 µg/l

Tossicità per i micro-organismi : CE50 : 120 mg/l

EC10 : 3,73 mg/l

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 351,4 µg/l  
Specie: Pesce

NOEC: 31,802 mg/l  
Specie: Specie marina

### Valutazione Ecotossicologica

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Molto tossico per gli organismi acquatici.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico :

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## 12.2 Persistenza e degradabilità

### Componenti:

#### **stirene:**

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico  
Rapidamente biodegradabile.

Tipo di test: anaerobico  
Conformemente ai risultati dei tests di biodegradabilità questo prodotto non e' prontamente biodegradabile.

Eliminabilità fisico-chimica : Il prodotto evapora rapidamente.  
Rapidamente biodegradabile.

Stabilità nell'acqua : Si idrolizza lentamente.

Fotodegradazione : Si decompone rapidamente a contatto con la luce.

#### **anidride maleica:**

Biodegradabilità : Risultato: Biodegradabile  
Biodegradazione: 90 %  
Tempo di esposizione: 25 d  
Metodo: OECD TG 301B



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903 | Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|          |                    | CH/IT        |                                       |

---

Stabilità nell'acqua : Si idrolizza rapidamente.

Fotodegradazione :

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Componenti:

##### **stirene:**

Bioaccumulazione : La bioaccumulazione è improbabile.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: 2,95

##### **anidride maleica:**

Bioaccumulazione : La bioaccumulazione è improbabile.

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : log Pow: -2,61 (20 °C)

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Componenti:

##### **stirene:**

Mobilità : Mezzo: Aria  
Contenuto: 98,6 %

: Mezzo: Acqua  
Contenuto: 1,21 %

: Mezzo: Sedimento  
Contenuto: 0,09 %

: Mezzo: Suolo  
Contenuto: 0,09 %

##### **anidride maleica:**

Mobilità : Mezzo: Acqua  
Contenuto: 100 %

: Mezzo: Suolo  
Contenuto: 0 %

Diffusione nei vari comparti ambientali : Koc: 42, log Koc: 1,63

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considera-  
ti sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure  
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentra-  
zioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati  
aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo  
57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100  
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della  
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

N. (codice) del rifiuto smaltito : 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi orga-  
nici o altre sostanze pericolose

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 3269 |
| ADR  | : UN 3269 |
| RID  | : UN 3269 |
| IMDG | : UN 3269 |
| IATA | : UN 3269 |

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ADN  | : CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE |
| ADR  | : CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE |
| RID  | : CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE |
| IMDG | : POLYESTER RESIN KIT             |
| IATA | : Polyester resin kit             |

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903 | Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|          |                    | CH/IT        |                                       |

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADN  | : 3    |                   |
| ADR  | : 3    |                   |
| RID  | : 3    |                   |
| IMDG | : 3    |                   |
| IATA | : 3    |                   |

### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ADN</b>                                      |                     |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |
| Codice di classificazione                       | : F1                |
| Etichette                                       | : 3                 |
| <b>ADR</b>                                      |                     |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |
| Codice di classificazione                       | : F1                |
| Etichette                                       | : 3                 |
| Codice di restrizione in galleria               | : (E)               |
| <b>RID</b>                                      |                     |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |
| Codice di classificazione                       | : F1                |
| N. di identificazione del pericolo              | : 30                |
| Etichette                                       | : 3                 |
| <b>IMDG</b>                                     |                     |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |
| Etichette                                       | : 3                 |
| EmS Codice                                      | : F-E, S-D          |
| <b>IATA (Cargo)</b>                             |                     |
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico)  | : 370               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                  | : Y370              |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |
| Etichette                                       | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passeggero)</b>                        |                     |
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) | : 370               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                  | : Y370              |
| Gruppo di imballaggio                           | : III               |
| Etichette                                       | : Flammable Liquids |

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

ADN

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

Pericoloso per l'ambiente : no

### ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

### RID

Pericoloso per l'ambiente : no

### IMDG

Inquinante marino : no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, SR 814.81) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti allegati:  
Allegato 1.11 Sostanze liquide pericolose

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

Ordinanza PIC, OPICChim (814.82) : Non applicabile

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Quantitativo soglia secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR 814.012) : 20.000 kg

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc 814.201)

Classe di contaminazione dell'acqua : Classe B

Composti organici volatili : Legge sulla tassa incentivata per composti organici volatili (VOCV)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): <= 3 %  
assenza di tasse COV

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903 | Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|          |                    | CH/IT        |                                       |

### SEZIONE 16: altre informazioni

#### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H226                | : Liquido e vapori infiammabili.                                                     |
| H302                | : Nocivo se ingerito.                                                                |
| H304                | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  |
| H314                | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                             |
| H315                | : Provoca irritazione cutanea.                                                       |
| H317                | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                      |
| H318                | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                     |
| H319                | : Provoca grave irritazione oculare.                                                 |
| H332                | : Nocivo se inalato.                                                                 |
| H334                | : Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.   |
| H335                | : Può irritare le vie respiratorie.                                                  |
| H360D               | : Può nuocere al feto.                                                               |
| H360F <sub>d</sub>  | : Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.                         |
| H361 <sub>d</sub>   | : Sospettato di nuocere al feto.                                                     |
| H372                | : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.            |
| H372                | : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato. |
| H400                | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                         |
| H411                | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| H412                | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EU <sub>H</sub> 071 | : Corrosivo per le vie respiratorie.                                                 |

#### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                                                                                                                                                                     |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico                                                                                                                                                         |
| Asp. Tox.       | : Pericolo in caso di aspirazione                                                                                                                                                                                     |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                                                                                                                                                                               |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                                                                                                                                                                                 |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                                                                                                                                                                                |
| Repr.           | : Tossicità per la riproduzione                                                                                                                                                                                       |
| Resp. Sens.     | : Sensibilizzazione delle vie respiratorie                                                                                                                                                                            |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                                                                                                                                                                                 |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                                                                                                                                                                           |
| STOT RE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta                                                                                                                                                     |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                                                                                                      |
| 2004/37/EC      | : Europa. Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro - Allegato III |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



## MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |              |                                       |
|----------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:  | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903 | Data della prima edizione: 27.10.2025 |
|          |                    | CH/IT        |                                       |

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| CH BAT           | : Svizzera. Lista di valori BAT                              |
| CH SUVA          | : Svizzera. Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro |
| 2004/37/EC / TWA | : media ponderata in base al tempo                           |
| CH SUVA / TWA    | : Valori limite di esposizione professionale                 |
| CH SUVA / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                        |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una spe-

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal  
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione



### MasterMix Glassfibre Putty

|          |                    |                       |                                       |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:           | Data ultima edizione: -               |
| 1.0      | 27.10.2025         | MAT0PL400903<br>CH/IT | Data della prima edizione: 27.10.2025 |

---

cifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.