

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

| | | |
|---------------------|---|------------------------------------|
| Nombre comercial | : | MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S |
| Código del producto | : | 40276504 |

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Uso de la sustancia/mezcla | : | PC9a: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes |
| Restricciones recomendadas del uso | : | Reservado para uso industrial y profesional. |

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Compañía | : | KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o. Količevo 65 1230 Domžale Eslovenia |
| Teléfono Compañía | : | 386 (1) 722 4383 |
| Telefax Compañía | : | 386 (1) 722 4310 |
| Persona responsable/emisora | : | 386 (1) 722 4383 productsafety@kansai-helios.si |

1.4 Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Servicio de Información Toxicológica + 34
91 562 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

| | |
|--|---|
| Líquidos inflamables, Categoría 3 | H226: Líquidos y vapores inflamables. |
| Irritación cutáneas, Categoría 2 | H315: Provoca irritación cutánea. |
| Irritación ocular, Categoría 2 | H319: Provoca irritación ocular grave. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, Sistema nervioso central | H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3, | H335: Puede irritar las vías respiratorias. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Versión 2.0 | Fecha de revisión: 13.11.2025 | Número SDS: MAT000402765 ES/ES | Fecha de la última expedición: 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|


Sistema respiratorio
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2
Peligro de aspiración, Categoría 1

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Pictogramas de peligro | : |  |
| Palabra de advertencia | : | Peligro |
| Indicaciones de peligro | : | H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| Consejos de prudencia | : | Prevención: P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P260 No respirar la niebla o los vapores. P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Intervención: P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. P331 NO provocar el vómito. P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción. |

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

acetato de n-butilo
mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno
acetato de isobutilo
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

| Nombre químico | No. CAS No. CE No. Índice Número de registro | Clasificación | Concentración (% w/w) |
|---|---|--|--------------------------|
| acetato de n-butilo | 123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29 | Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) EUH066 | >= 30 - < 50 |
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | - 905-562-9 01-2119555267-33 | Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 | >= 20 - < 30 |
| acetato de isobutilo | 110-19-0 203-745-1 607-026-00-7 01-2119488971-22 | Flam. Liq. 2; H225 STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) EUH066 | >= 20 - < 30 |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29 | Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) | >= 1 - < 10 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
Los síntomas de intoxicación pueden aparecer varias horas después.
No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : Consultar a un médico después de una exposición importante.
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
- En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.
Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.
- En caso de contacto con los ojos : Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No provocar el vómito.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Llevar al afectado en seguida a un hospital.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Riesgos : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma resistente al alcohol
Dióxido de carbono (CO₂)
Producto químico en polvo

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos : No se conocen productos de combustión peligrosos

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.
Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los contenedores cerrados.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Retirar todas las fuentes de ignición.
Evacuar el personal a zonas seguras.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Evitar la formación de aerosol. No respirar vapores/polvo. Evítense la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evítense el contacto con los ojos y la piel. Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Evítense la acumulación de cargas electrostáticas. Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo. Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado. Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.

Medidas de higiene : No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : No fumar. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Observar las indicaciones de la etiqueta. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Versión 2.0 | Fecha de revisión: 13.11.2025 | Número SDS: MAT000402765 ES/ES | Fecha de la última expedición: 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Para mayor información, refiérase a la hoja de datos técnicos.

Consulte las directrices técnicas para el uso de esta sustancia/mezcla.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Base | |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| acetato de n-butilo | 123-86-4 | VLA-ED | 50 ppm 241 mg/m ³ | ES VLA | |
| | | VLA-EC | 150 ppm 723 mg/m ³ | ES VLA | |
| | | STEL | 150 ppm 723 mg/m ³ | 2019/1831/E U | |
| Otros datos: Indicativo | | | | | |
| | | TWA | 50 ppm 241 mg/m ³ | 2019/1831/E U | |
| Otros datos: Indicativo | | | | | |
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | 1330-20-7 | VLA-EC | 100 ppm 442 mg/m ³ | ES VLA | |
| | | Otros datos: Vía dérmica | | | |
| | | VLA-ED | 50 ppm 221 mg/m ³ | ES VLA | |
| Otros datos: Vía dérmica | | | | | |
| | | TWA | 50 ppm 221 mg/m ³ | 2000/39/EC | |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | | | |
| | | STEL | 100 ppm 442 mg/m ³ | 2000/39/EC | |
| Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | | | |
| acetato de isobutilo | 110-19-0 | VLA-ED | 50 ppm 241 mg/m ³ | ES VLA | |
| | | TWA | 50 ppm 241 mg/m ³ | 2019/1831/E U | |
| Otros datos: Indicativo | | | | | |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

Versión 2.0 Fecha de revisión: 13.11.2025 Número SDS: MAT000402765 ES/ES Fecha de la última expedición: 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025

| | | | | |
|----------------------------------|--|--------|----------------------------------|------------------|
| | | STEL | 150 ppm 723 mg/m ³ | 2019/1831/E U |
| | Otros datos: Indicativo | | | |
| | | VLA-EC | 150 ppm 723 mg/m ³ | ES VLA |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 108-65-6 | STEL | 100 ppm 550 mg/m ³ | 2000/39/EC |
| | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | |
| | | TWA | 50 ppm 275 mg/m ³ | 2000/39/EC |
| | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | |
| | | VLA-EC | 100 ppm 550 mg/m ³ | ES VLA |
| | Otros datos: Vía dérmica | | | |
| | | VLA-ED | 50 ppm 275 mg/m ³ | ES VLA |
| | Otros datos: Vía dérmica | | | |

Límites biológicos de exposición profesional

| Nombre de la sustancia | No. CAS | Parámetros de control | Hora de muestreo | Base |
|---|-----------|---|-----------------------------|--------|
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | 1330-20-7 | ácidos metilhipúricos: 1 g/g creatinina (Orina) | Final de la jornada laboral | ES VLB |

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia | Uso final | Vía de exposición | Efectos potenciales sobre la salud | Valor |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| acetato de n-butilo | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 600 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 600 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 48 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 300 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 300 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 300 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 12 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 35,7 mg/m ³ |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 3,4 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | Aguda - efectos sis- | 6 mg/kg |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

Versión
2.0

Fecha de revisión:
13.11.2025

Número SDS:
MAT000402765
ES/ES

Fecha de la última expedición:
10.11.2025
Fecha de la primera expedición:
10.11.2025

| | | | témicos | pc/día |
|---|--------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 2 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | Aguda - efectos sistémicos | 2 mg/kg pc/día |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 7 mg/kg pc/día |
| | Trabajadores | Cutáneo | Aguda - efectos sistémicos | 11 mg/kg pc/día |
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 77 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 65,3 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 442 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 289 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 260 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 221 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 14,8 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 260 mg/m ³ |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 108 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 16 mg/kg pc/día |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 180 mg/kg pc/día |
| acetato de isobutilo | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 300 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 600 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 300 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 600 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 35,7 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 35,7 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 300 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 10 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | Aguda - efectos sistémicos | 5 mg/kg pc/día |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

Versión
2.0

Fecha de revisión:
13.11.2025

Número SDS:
MAT000402765
ES/ES

Fecha de la última expedición:
10.11.2025
Fecha de la primera expedición:
10.11.2025

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------|
| | Trabajadores | Cutáneo | Aguda - efectos sistémicos | 10 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 5 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | Aguda - efectos sistémicos | 5 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 5 mg/kg pc/día |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 275 mg/m3 |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 550 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 33 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 33 mg/m3 |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 796 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 320 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 36 mg/kg pc/día |

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia | Compartimiento Ambiental | Valor |
|---|---|----------------------------------|
| acetato de n-butilo | Suelo | 0,0903 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,018 mg/l |
| | Agua dulce | 0,18 mg/l |
| | Sedimento marino | 0,0981 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 0,981 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 35,6 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,36 mg/l |
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | Suelo | 2,31 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,327 mg/l |
| | Agua dulce | 0,327 mg/l |
| | Sedimento marino | 12,46 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 12,46 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 6,58 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,327 mg/l |
| acetato de isobutilo | Suelo | 0,0755 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,017 mg/l |
| | Agua dulce | 0,17 mg/l |
| | Sedimento marino | 0,0877 mg/kg de |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

| | | peso seco (p.s.) |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| | Sedimento de agua dulce | 0,877 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 200 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,34 mg/l |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Suelo | 0,29 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,0635 mg/l |
| | Agua dulce | 0,635 mg/l |
| | Sedimento marino | 0,329 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 3,29 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 100 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,00635 mg/l |

8.2 Controles de la exposición

Protección personal

Protección de los ojos/ la cara : El equipo debe cumplir con la EN 166
Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de las manos

Guantes : Vitón® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |
laminado de PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Observaciones : La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.

Protección de la piel y del cuerpo : Indumentaria impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Protección respiratoria : Utilice un respirador de cara completa conforme a EN136, con filtro tipo A/P2 o mejor.
Aparato respiratorio autónomo de circuito cerrado (EN 145)
En caso de formación de aerosol y niebla utilizar un filtro para protección respiratoria (EN 141).

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : líquido

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Versión 2.0 | Fecha de revisión: 13.11.2025 | Número SDS: MAT000402765 ES/ES | Fecha de la última expedición: 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|--|
| Color | : | según denominación de producto |
| Olor | : | disolvente |
| Umbral olfativo | : | Sin datos disponibles |
| Punto de fusión/ punto de congelación | : | -98,8 °C (método de cálculo (componentes principales, valor más bajo)) |
| Punto /intervalo de ebullición | : | 117 °C (método de cálculo (componentes principales, valor más bajo)) |
| Inflamabilidad | : | Líquido flamables que acumulan estática., Sólidos Combustibles |
| Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior | : | 10,5 %(V) (método de cálculo (componentes principales, valor más alto)) |
| Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior | : | 1,1 %(V) (método de cálculo (componentes principales, valor más alto)) |
| Punto de inflamación | : | 23 °C(método de cálculo (componentes principales, valor más bajo)) Método: ISO 3679, copa cerrada |
| Temperatura de ignición | : | 423 °C(método de cálculo (componentes principales, valor más alto)) |
| Temperatura de descomposición | : | No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones. Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. |
| pH | : | No aplicable |
| Viscosidad Viscosidad, cinemática | : | < 20,5 mm ² /s (40 °C) |
| Solubilidad(es) Solubilidad en agua | : | inmiscible, parcialmente soluble |
| Solubilidad en otros disolventes | : | Sin datos disponibles |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Versión 2.0 | Fecha de revisión: 13.11.2025 | Número SDS: MAT000402765 ES/ES | Fecha de la última expedición: 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : | log Pow: 2,77 - 3,15(método de cálculo (componentes principales, valor más alto)) |
| Presión de vapor | : | < 1.100 hPa(método de cálculo (componentes principales, valor más alto)) (50 °C) |
| Densidad relativa | : | Sin datos disponibles |
| Densidad | : | 0,878 g/cm ³ |
| Densidad relativa del vapor | : | Sin datos disponibles |

9.2 Otros datos

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Explosivos | : | No aplicable |
| Propiedades comburentes | : | Mantener la combustión |
| Tasa de evaporación | : | Sin datos disponibles |
| COV | : | (Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)) 100 % |

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Incompatible con ácidos fuertes y bases.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Versión 2.0 | Fecha de revisión: 13.11.2025 | Número SDS: MAT000402765 ES/ES | Fecha de la última expedición: 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

No se clasifica debido a la falta de datos.

Producto:

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:

acetato de n-butilo:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): >= 10.760 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): >= 5.000 mg/kg

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): >= 8.700 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 27,14 mg/l
Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad cutánea aguda : Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras un simple contacto con la piel.

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > > 2.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 5 mg/l
Prueba de atmosfera: vapor

CL0 (Rata): 2000 ppm
Tiempo de exposición: 3 h

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > > 2.000 mg/kg

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Resultado : irritante

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.

Producto:

Observaciones : Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Resultado : Irritación ocular

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No se clasifica debido a la falta de datos.

Sensibilización respiratoria

No se clasifica debido a la falta de datos.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasifica debido a la falta de datos.

Carcinogenicidad

No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad para la reproducción

No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Componentes:

acetato de n-butilo:

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

acetato de isobutilo:

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Toxicidad por aspiración

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Otros datos

Producto:

Observaciones : Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas y vómitos. En concentraciones, substancialmente por encima del valor TLV, puede producir efectos narcóticos. Los disolventes pueden desengrasar la piel.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes:

acetato de n-butilo:

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOEC (Desmodesmus subspicatus (Alga)): > 200 mg/l
CE50 (Desmodesmus subspicatus (Alga)): >= 647,7 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los microorganismos : CL50 (Tetrahymena pyriformis (caoba colombiana)): 356 mg/l
Tiempo de exposición: 40 h

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Toxicidad para los peces : CL50 (Pez): >= 1 - 10 mg/l

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CL50 (Daphnia): >= 1 - 10 mg/l

Toxicidad para los microorganismos : CE50 (Bacterias): >= 1 - 100 mg/l

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 130 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

NOEC : 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CL50 : 408 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica) : EC10: 47,5 mg/l

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

acetato de n-butilo:

Biodegradabilidad : Resultado: Biodegradable
Biodegradación: 83 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

Estabilidad en el agua : Las semividas de degradación: 78 d
pH: 8
Hidroliza lentamente.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

Fotodegradación : Se descompone rápidamente en contacto con la luz.

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Biodegradabilidad : Fácilmente biodegradable.

Fotodegradación : Se descompone rápidamente en contacto con la luz.

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Biodegradabilidad : Fácilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:

acetato de n-butilo:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 15
La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1,81

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 25,9
La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2,77 - 3,15

acetato de isobutilo:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1,72

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1,2 (20 °C)
pH: 6,8

12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Distribución entre compartimentos medioambientales : Koc: 537, log Koc: 2,73
Moderadamente móvil en suelos
El producto se evapora del suelo.

Estabilidad en el suelo : Tiempo de disipación: 23 d
Porcentaje de la disipación: 50 % (DT50)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Producto : No eliminar el desecho en el alcantarillado.
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.
- Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilizar los recipientes vacíos.
No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el.
- Número de identificación de residuo : 08 00 00, RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN
08 01 00, Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz
08 01 11, Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
15 00 00, RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAJOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

CATEGORÍA

15 01 00, Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

15 01 10, Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

HP3, Inflamable

HP4, Irritante - irritación cutánea y lesiones oculares

HP5, Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

| | | |
|------|---|---------|
| ADN | : | UN 1263 |
| ADR | : | UN 1263 |
| RID | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

| | | |
|------|---|-------------------------|
| ADN | : | PRODUCTOS PARA PINTURA |
| ADR | : | PRODUCTOS PARA PINTURA |
| RID | : | PRODUCTOS PARA PINTURA |
| IMDG | : | PAINT RELATED MATERIAL |
| IATA | : | Materiales para pintura |

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

| | Clase | Riesgos subsidiarios |
|------|-------|----------------------|
| ADN | : | 3 |
| ADR | : | 3 |
| RID | : | 3 |
| IMDG | : | 3 |
| IATA | : | 3 |

14.4 Grupo de embalaje

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| ADN | | |
| Grupo de embalaje | : | III |
| Código de clasificación | : | F1 |
| Número de identificación de | : | 30 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

peligro
Etiquetas : 3

ADR

Grupo de embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de : 30

peligro
Etiquetas : 3
Código de restricciones en : (D/E)
túneles

RID

Grupo de embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de : 30

peligro
Etiquetas : 3

IMDG

Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 3
EmS Código : F-E, S-E

IATA (Carga)

Instrucción de embalaje : 366
(avión de carga)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y344
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Flammable Liquids

IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje : 355
(avión de pasajeros)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y344
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Flammable Liquids

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADN

Peligrosas ambientalmente : no

ADR

Peligrosas ambientalmente : no

RID

Peligrosas ambientalmente : no

IMDG

Contaminante marino : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| | | |
|---|-----|---|
| REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) | : | Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas: Número de lista 3 Número de lista 75: Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su proveedor. |
| Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos | : | No aplicable |
| REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). | : | No aplicable |
| Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono | : | No aplicable |
| Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) | : | No aplicable |
| REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) | : | No aplicable |
| Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. | P5c | LÍQUIDOS INFLAMABLES |
| Compuestos orgánicos volátiles | : | Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación) Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV): 100 % |

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

| | |
|--------|---|
| H225 | : Líquido y vapores muy inflamables. |
| H226 | : Líquidos y vapores inflamables. |
| H304 | : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H312 | : Nocivo en contacto con la piel. |
| H315 | : Provoca irritación cutánea. |
| H319 | : Provoca irritación ocular grave. |
| H332 | : Nocivo en caso de inhalación. |
| H335 | : Puede irritar las vías respiratorias. |
| H336 | : Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| H373 | : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| EUH066 | : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

Texto completo de otras abreviaturas

| | |
|---------------------|--|
| Acute Tox. | : Toxicidad aguda |
| Asp. Tox. | : Peligro de aspiración |
| Eye Irrit. | : Irritación ocular |
| Flam. Liq. | : Líquidos inflamables |
| Skin Irrit. | : Irritación cutáneas |
| STOT RE | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas |
| STOT SE | : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única |
| 2000/39/EC | : Directiva 2000/39/CE de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| 2019/1831/EU | : Europa. Directiva 2019/1831/UE de la Comisión por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| ES VLA | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional |
| ES VLB | : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos |
| 2000/39/EC / TWA | : Valores límite - ocho horas |
| 2000/39/EC / STEL | : Límite de exposición de corta duración |
| 2019/1831/EU / TWA | : Valores límite - ocho horas |
| 2019/1831/EU / STEL | : Límite de exposición de corta duración |
| ES VLA / VLA-ED | : Valores límite ambientales - exposición diaria |
| ES VLA / VLA-EC | : Valores límite ambientales - exposición de corta duración |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 10.11.2025 |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Clasificación de la mezcla:

Procedimiento de clasificación:

| | | |
|---------------|------|--|
| Flam. Liq. 3 | H226 | Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Skin Irrit. 2 | H315 | Método de cálculo |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Método de cálculo |
| STOT SE 3 | H336 | Método de cálculo |
| STOT SE 3 | H335 | Método de cálculo |
| STOT RE 2 | H373 | Método de cálculo |
| Asp. Tox. 1 | H304 | Método de cálculo |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL DILUYENTE PARA BASE 3500 S

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 2.0 | 13.11.2025 | MAT000402765 ES/ES | 10.11.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: 10.11.2025 |

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.