

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 05.11.2021 |

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : MOBIHEL ANTIGRAVEL

Código del producto : Consulte la sección 16 para obtener información detallada

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : PC9a: Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes

Restricciones recomendadas : Reservado para uso industrial y profesional.
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Eslovenia

Teléfono Compañía : 386 (1) 722 4383

Telefax Compañía : 386 (1) 722 4310

Persona responsable/emisora : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Servicio de Información Toxicológica + 34
91 562 04 20

Access code: 13586 +1 760 476 3962

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

| | |
|---|--|
| Líquidos inflamables, Categoría 3 | H226: Líquidos y vapores inflamables. |
| Irritación cutáneas, Categoría 2 | H315: Provoca irritación cutánea. |
| Irritación ocular, Categoría 2 | H319: Provoca irritación ocular grave. |
| Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 | H361d: Se sospecha que puede dañar el feto. |
| Toxicidad específica en determinados | H373: Puede provocar daños en los órganos tras |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 05.11.2021 |

órganos - exposiciones repetidas, Categoría 2 exposiciones prolongadas o repetidas.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H361d Se sospecha que puede dañar el feto.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia :

Prevención:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260 No respirar la niebla o los vapores.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.

Intervención:

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno
tolueno

Etiquetado adicional

EUH208 Contiene Colofonia. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delega-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

Versión 3.0 Fecha de revisión: 22.04.2026 Número SDS: MAT0GA05_019ES/ES Fecha de la última expedición: 10.10.2025
Fecha de la primera expedición: 05.11.2021

do de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

| Nombre químico | No. CAS No. CE No. Índice Número de registro | Clasificación | Concentración (% w/w) |
|---|---|--|--------------------------|
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | - 905-562-9 01-2119555267-33, 01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 | >= 10 - < 20 |
| tolueno | 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 01-2119471310-51 | Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 | >= 3 - < 10 |
| acetato de n-butilo | 123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29 | Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) EUH066 | >= 1 - < 10 |
| acetato de etilo | 141-78-6 205-500-4 607-022-00-5 01-2119475103-46 | Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) EUH066 | >= 1 - < 10 |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Versión 3.0 | Fecha de revisión: 22.04.2026 | Número SDS: MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------|
| Colofonia | 8050-09-7 232-475-7 650-015-00-7 01-2119480418-32 | Skin Sens. 1; H317 | >= 0,1 - < 1 |
|-----------|--|--------------------|--------------|

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.
- En caso de contacto con los ojos : Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.
Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Llevar al afectado en seguida a un hospital.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Riesgos : Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Se sospecha que puede dañar el feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Se sospecha que puede dañar el feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma resistente al alcohol
Dióxido de carbono (CO₂)
Producto químico en polvo

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos : No se conocen productos de combustión peligrosos

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases se guardarán por separado en compartimentos cerrados.
Utilice un aerosol de agua para enfriar completamente los contenedores cerrados.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.
Retirar todas las fuentes de ignición.
Evacuar el personal a zonas seguras.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

riesgos.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

6.4 Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Evitar la formación de aerosol.
No respirar vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.
Abra el bidón con precaución ya que el contenido puede estar presurizado.
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición.

Medidas de higiene : No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para : No fumar. Conservar el envase herméticamente cerrado en

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

Versión 3.0 Fecha de revisión: 22.04.2026 Número SDS: MAT0GA05_019ES/ES Fecha de la última expedición: 10.10.2025
Fecha de la primera expedición: 05.11.2021

almacenes y recipientes un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Observar las indicaciones de la etiqueta. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Para mayor información, refiérase a la hoja de datos técnicos.
Consulte las directrices técnicas para el uso de esta sustancia/mezcla.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición profesional

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Base |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | 1330-20-7 | VLA-EC | 100 ppm 442 mg/m ³ | ES VLA |
| | Otros datos: Vía dérmica | | | |
| | | VLA-ED | 50 ppm 221 mg/m ³ | ES VLA |
| | Otros datos: Vía dérmica | | | |
| | | TWA | 50 ppm 221 mg/m ³ | 2000/39/EC |
| | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | |
| | | STEL | 100 ppm 442 mg/m ³ | 2000/39/EC |
| | Otros datos: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel, Indicativo | | | |
| tolueno | 108-88-3 | TWA | 50 ppm 192 mg/m ³ | 2006/15/EC |
| | Otros datos: Indicativo, Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel | | | |
| | | STEL | 100 ppm 384 mg/m ³ | 2006/15/EC |
| | Otros datos: Indicativo, Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel | | | |
| | | VLA-ED | 50 ppm 192 mg/m ³ | ES VLA |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

Versión 3.0 Fecha de revisión: 22.04.2026 Número SDS: MAT0GA05_019ES/ES Fecha de la última expedición: 10.10.2025
Fecha de la primera expedición: 05.11.2021

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| | Otros datos: Vía dérmica | | | |
| | | VLA-EC | 100 ppm 384 mg/m ³ | ES VLA |
| | Otros datos: Vía dérmica | | | |
| acetato de n-butilo | 123-86-4 | STEL | 150 ppm 723 mg/m ³ | 2019/1831/EU |
| | Otros datos: Indicativo | | | |
| | | TWA | 50 ppm 241 mg/m ³ | 2019/1831/EU |
| | Otros datos: Indicativo | | | |
| | | VLA-ED | 50 ppm 241 mg/m ³ | ES VLA |
| | | VLA-EC | 150 ppm 723 mg/m ³ | ES VLA |
| acetato de etilo | 141-78-6 | TWA | 200 ppm 734 mg/m ³ | 2017/164/EU |
| | Otros datos: Indicativo | | | |
| | | STEL | 400 ppm 1.468 mg/m ³ | 2017/164/EU |
| | Otros datos: Indicativo | | | |
| | | VLA-ED | 200 ppm 734 mg/m ³ | ES VLA |
| | | VLA-EC | 400 ppm 1.468 mg/m ³ | ES VLA |

Límites biológicos de exposición profesional

| Nombre de la sustancia | No. CAS | Parámetros de control | Hora de muestreo | Base |
|---|-----------|---|---|--------|
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | 1330-20-7 | ácidos metilhipúricos: 1 g/g creatinina (Orina) | Final de la jornada laboral | ES VLB |
| tolueno | 108-88-3 | tolueno: 0,08 mg/l (Orina) | Final de la jornada laboral | ES VLB |
| | | o-cresol: 0.6 mg/g creatinina (Orina) | Final de la jornada laboral | ES VLB |
| | | tolueno: 0,05 mg/l (Sangre) | principio de la última jornada de la semana laboral | ES VLB |

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia | Uso final | Vía de exposición | Efectos potenciales sobre la salud | Valor |
|---|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Carbonato de calcio | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 4,26 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 1,06 mg/m ³ |
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 77 mg/m ³ |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

Versión
3.0

Fecha de revisión:
22.04.2026

Número SDS:
MAT0GA05_019ES/
ES

Fecha de la última expedición: 10.10.2025
Fecha de la primera expedición:
05.11.2021

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------------|
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 65,3 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 442 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 289 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 260 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 221 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 14,8 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 260 mg/m ³ |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 108 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 16 mg/kg pc/día |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 180 mg/kg pc/día |
| tolueno | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 192 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 192 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 226 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 226 mg/m ³ |
| acetato de n-butilo | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 600 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 600 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 48 mg/m ³ |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 300 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 300 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 300 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 12 mg/m ³ |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 35,7 mg/m ³ |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 3,4 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | Aguda - efectos sistémicos | 6 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 2 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | Aguda - efectos sis- | 2 mg/kg |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

Versión 3.0 Fecha de revisión: 22.04.2026 Número SDS: MAT0GA05_019ES/ES Fecha de la última expedición: 10.10.2025
Fecha de la primera expedición: 05.11.2021

| | | | témicos | pc/día |
|------------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------|
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 7 mg/kg pc/día |
| | Trabajadores | Cutáneo | Aguda - efectos sistémicos | 11 mg/kg pc/día |
| acetato de etilo | Trabajadores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 1468 mg/m3 |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 1468 mg/m3 |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 734 mg/m3 |
| | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 734 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos sistémicos | 734 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | Aguda - efectos locales | 734 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 367 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos locales | 367 mg/m3 |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 63 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 37 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 4,5 mg/kg pc/día |
| Colofonia | Trabajadores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 117 mg/m3 |
| | Consumidores | Inhalación | A largo plazo - efectos sistémicos | 35 mg/m3 |
| | Trabajadores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 17 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Cutáneo | A largo plazo - efectos sistémicos | 10 mg/kg pc/día |
| | Consumidores | Oral | A largo plazo - efectos sistémicos | 10 mg/kg pc/día |

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

| Nombre de la sustancia | Compartimiento Ambiental | Valor |
|---|---|---------------------------------|
| Carbonato de calcio | Planta de tratamiento de aguas residuales | 100 mg/l |
| mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno | Suelo | 2,31 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,327 mg/l |
| | Agua dulce | 0,327 mg/l |
| | Sedimento marino | 12,46 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 12,46 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 6,58 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,327 mg/l |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

Versión 3.0 Fecha de revisión: 22.04.2026 Número SDS: MAT0GA05_019ES/ES Fecha de la última expedición: 10.10.2025
Fecha de la primera expedición: 05.11.2021

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| tolueno | Suelo | 2,89 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,68 mg/l |
| | Agua dulce | 0,68 mg/l |
| | Sedimento marino | 16,39 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 16,39 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 13,61 mg/l |
| acetato de n-butilo | Liberación/uso discontinuo | 0,68 mg/l |
| | Suelo | 0,0903 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,018 mg/l |
| | Agua dulce | 0,18 mg/l |
| | Sedimento marino | 0,0981 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 0,981 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| acetato de etilo | Planta de tratamiento de aguas residuales | 35,6 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,36 mg/l |
| | Suelo | 0,24 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,026 mg/l |
| | Agua dulce | 0,26 mg/l |
| | Sedimento marino | 0,125 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| Colofonia | Sedimento de agua dulce | 1,25 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 650 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 1,65 mg/l |
| | Suelo | 0,00045 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Agua de mar | 0,00016 mg/l |
| | Agua dulce | 0,0016 mg/l |
| Sedimento marino | Sedimento marino | 0,0007 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Sedimento de agua dulce | 0,007 mg/kg de peso seco (p.s.) |
| | Planta de tratamiento de aguas residuales | 1 mg/l |
| | Liberación/uso discontinuo | 0,016 mg/l |

8.2 Controles de la exposición

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/ la cara : El equipo debe cumplir con la EN 166
Frascos lavadores de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Protección de las manos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Guantes | : | Vitón® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 laminado de PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |
| Observaciones | : | La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección. Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Indumentaria impermeable Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. |
| Protección respiratoria | : | Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas. El equipo debe cumplir con la EN 14387 |
| Filtro tipo | : | Tipo de vapor orgánico (A) |

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Estado físico | : | líquido |
| Forma | : | líquido |
| Color | : | según denominación de producto |
| Olor | : | disolvente |
| Umbral olfativo | : | Sin datos disponibles |
| Inflamabilidad | : | Líquido inflamables que acumulan estática., Sólidos Combustibles |
| Punto de inflamación | : | 25 °C |
| Temperatura de descomposición | : | No se descompone si se almacena y aplica como se indica. Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. |
| pH | : | No aplicable |
| Viscosidad | : | |
| Viscosidad, cinemática | : | > 20,5 mm ² /s (40 °C) |
| Solubilidad(es) | : | |
| Solubilidad en agua | : | inmiscible, parcialmente soluble |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 05.11.2021 |

Solubilidad en otros disolventes : Descripción: miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : Sin datos disponibles

Densidad relativa : Sin datos disponibles

Densidad : 1,59 g/cm³

Densidad relativa del vapor : Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Explosivos : No aplicable

Propiedades comburentes : Mantener la combustión

COV : (Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación))
26,97 %

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Incompatible con ácidos fuertes y bases.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.
No se clasifica debido a la falta de datos.

Producto:

Toxicidad aguda por inhalación : Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda : Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de cálculo

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): >= 8.700 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 27,14 mg/l
Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad cutánea aguda : Valoración: El componente/mezcla es moderadamente tóxico tras un simple contacto con la piel.

tolueno:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > 5.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 28 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg

acetato de n-butilo:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): >= 10.760 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): >= 5.000 mg/kg

acetato de etilo:

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): >= 5.620 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): 1600 ppm
Tiempo de exposición: 8 h
Prueba de atmosfera: vapor

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 |
| | | | Fecha de la primera expedición: |
| | | | 05.11.2021 |

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): >= 20.000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación cutánea.

Producto:

Observaciones : Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Resultado : irritante

tolueno:

Resultado : irritante

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación ocular grave.

Producto:

Observaciones : Los vapores pueden provocar una irritación severa en los ojos, sistema respiratorio y la piel.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Resultado : Irritación ocular

acetato de etilo:

Resultado : Irritación ocular

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización cutánea

No se clasifica debido a la falta de datos.

Sensibilización respiratoria

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización respiratoria

No se clasifica debido a la falta de datos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

Producto:

Observaciones : Produce sensibilización.

Componentes:

Colofonia:

Resultado : Probabilidad o evidencia de sensibilización de la piel en los seres humanos

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.
No se clasifica debido a la falta de datos.

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.
No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad para la reproducción

Se sospecha que puede dañar el feto.
Se sospecha que puede dañar el feto.

Componentes:

tolueno:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, y/o sobre el desarrollo, basadas en experimentos con animales.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.
No se clasifica debido a la falta de datos.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Valoración : Puede irritar las vías respiratorias.

tolueno:

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

acetato de n-butilo:

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

acetato de etilo:

Valoración : Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Versión 3.0 | Fecha de revisión: 22.04.2026 | Número SDS: MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

tolueno:

Valoración : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro de aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.
No se clasifica debido a la falta de datos.

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

tolueno:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

No se clasifica debido a la falta de datos.

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Otros datos

Producto:

Observaciones : Los disolventes pueden desengrasar la piel.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

Toxicidad para los peces : CL50 (Pez): $\geq 1 - 10$ mg/l

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CL50 (Daphnia): $\geq 1 - 10$ mg/l

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 91,2 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los microorganismos : CE50 (Bacterias): $\geq 1 - 100$ mg/l

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

tolueno:

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

acetato de n-butilo:

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : NOEC (Desmodesmus subspicatus (Alga)): > 200 mg/l
CE50 (Desmodesmus subspicatus (Alga)): $\geq 647,7$ mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los microorganismos : CI50 (Tetrahymena pyriformis (caoba colombiana)): 356 mg/l
Tiempo de exposición: 40 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Biodegradabilidad : Fácilmente biodegradable.

Fotodegradación : Se descompone rápidamente en contacto con la luz.

acetato de n-butilo:

Biodegradabilidad : Resultado: Biodegradable
Biodegradación: 83 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

Estabilidad en el agua : Las semividas de degradación: 78 d
pH: 8
Hidroliza lentamente.

Fotodegradación : Se descompone rápidamente en contacto con la luz.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 25,9
La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2,77 - 3,15

tolueno:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 2,65

acetato de n-butilo:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 15
La bioacumulación es improbable.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 1,81

acetato de etilo:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 0,6

12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:

mezcla reactiva de etilbenceno, m-xileno y p-xileno:

Distribución entre compartimentos medioambientales : Koc: 537, log Koc: 2,73
Moderadamente móvil en suelos
El producto se evapora del suelo.

Estabilidad en el suelo : Tiempo de disipación: 23 d
Porcentaje de la disipación: 50 % (DT50)

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Producto | : No eliminar el desecho en el alcantarillado. No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos. |
| Envases contaminados | : Vaciar el contenido restante. Eliminar como producto no usado. No reutilizar los recipientes vacíos. No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el. |
| Número de identificación de residuo | : 08 00 00, RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN 08 01 00, Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz 08 01 11, Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 15 00 00, RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 15 01 00, Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 15 01 10, Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas HP3, Inflamable HP4, Irritante - irritación cutánea y lesiones oculares HP5, Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración HP10, Tóxico para la reproducción |

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADN : UN 1263

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Versión 3.0 | Fecha de revisión: 22.04.2026 | Número SDS: MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

ADR : UN 1263
RID : UN 1263
IMDG : UN 1263
IATA : UN 1263

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADN : PINTURA
ADR : PINTURA
RID : PINTURA
IMDG : PAINT
IATA : Paint

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

| | Clase | Riesgos subsidiarios |
|-------------|-------|----------------------|
| ADN | : 3 | |
| ADR | : 3 | |
| RID | : 3 | |
| IMDG | : 3 | |
| IATA | : 3 | |

14.4 Grupo de embalaje

ADN
Grupo de embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de peligro : 30
Etiquetas : 3

ADR
Grupo de embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de peligro : 30
Etiquetas : 3
Código de restricciones en túneles : (D/E)

RID
Grupo de embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de peligro : 30
Etiquetas : 3

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

IMDG

Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 3
EmS Código : F-E, S-E

IATA (Carga)

Instrucción de embalaje : 366
(avión de carga)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y344
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Flammable Liquids

IATA (Pasajero)

Instrucción de embalaje : 355
(avión de pasajeros)
Instrucción de embalaje (LQ) : Y344
Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Flammable Liquids

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADN

Peligrosas ambientalmente : no

ADR

Peligrosas ambientalmente : no

RID

Peligrosas ambientalmente : no

IMDG

Contaminante marino : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) : Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas:
Número de lista 3
Número de lista 40
Esta sustancia/mezcla no debe utilizarse

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Versión 3.0 | Fecha de revisión: 22.04.2026 | Número SDS: MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

zarse en dispensadores de aerosol destinados al suministro al público general para fines de entretenimiento y decorativos.

Número de lista 48: tolueno

Número de lista 75

Si quiere usar este producto como tinta para tatuajes, póngase en contacto con su proveedor.

Número de lista 78:
3909 amino

contenido de micropartículas de polímeros sintéticos (SPM): 0,16 %
Las micropartículas de polímeros sintéticos suministradas están sujetas a las condiciones establecidas en la entrada 78 del anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : No aplicable
Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono : No aplicable
Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) : No aplicable
Reglamento (UE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos : No aplicable
REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

Compuestos orgánicos volátiles : Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)
Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV):
26,97 %

Otras regulaciones:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

Considere la Directiva 92/85/EEC acerca de la protección de la maternidad o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

| | | |
|--------|---|---|
| H225 | : | Líquido y vapores muy inflamables. |
| H226 | : | Líquidos y vapores inflamables. |
| H304 | : | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H312 | : | Nocivo en contacto con la piel. |
| H315 | : | Provoca irritación cutánea. |
| H317 | : | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H319 | : | Provoca irritación ocular grave. |
| H332 | : | Nocivo en caso de inhalación. |
| H335 | : | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H336 | : | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| H361d | : | Se sospecha que puede dañar el feto. |
| H373 | : | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H412 | : | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| EUH066 | : | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

Texto completo de otras abreviaturas

| | | |
|-----------------|---|---|
| Acute Tox. | : | Toxicidad aguda |
| Aquatic Chronic | : | Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático |
| Asp. Tox. | : | Peligro de aspiración |
| Eye Irrit. | : | Irritación ocular |
| Flam. Liq. | : | Líquidos inflamables |
| Repr. | : | Toxicidad para la reproducción |
| Skin Irrit. | : | Irritación cutáneas |
| Skin Sens. | : | Sensibilización cutánea |
| STOT RE | : | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas |
| STOT SE | : | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única |
| 2000/39/EC | : | Directiva 2000/39/CE de la Comisión por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| 2006/15/EC | : | Valores límite de exposición profesional indicativos |
| 2017/164/EU | : | Europa. Directiva 2017/164/UE de la Comisión por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el
Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|---------|--------------------|-----------------------|---|
| Versión | Fecha de revisión: | Número SDS: | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 |
| 3.0 | 22.04.2026 | MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| 2019/1831/EU | : | Europa. Directiva 2019/1831/UE de la Comisión por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos |
| ES VLA | : | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional |
| ES VLB | : | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España - Valores Límite Biológicos |
| 2000/39/EC / TWA | : | Valores límite - ocho horas |
| 2000/39/EC / STEL | : | Límite de exposición de corta duración |
| 2006/15/EC / TWA | : | Valores límite - ocho horas |
| 2006/15/EC / STEL | : | Límite de exposición de corta duración |
| 2017/164/EU / STEL | : | Valor límite de exposición a corto plazo |
| 2017/164/EU / TWA | : | Valores límite - ocho horas |
| 2019/1831/EU / TWA | : | Valores límite - ocho horas |
| 2019/1831/EU / STEL | : | Límite de exposición de corta duración |
| ES VLA / VLA-ED | : | Valores límite ambientales - exposición diaria |
| ES VLA / VLA-EC | : | Valores límite ambientales - exposición de corta duración |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECl - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA -

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, modificado por el Reglamento de la Comisión (UE) 2020/878



MOBIHEL ANTIGRAVEL

| | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Versión 3.0 | Fecha de revisión: 22.04.2026 | Número SDS: MAT0GA05_019ES/ ES | Fecha de la última expedición: 10.10.2025 Fecha de la primera expedición: 05.11.2021 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|

Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

Clasificación de la mezcla:

| | |
|---------------|-------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Repr. 2 | H361d |
| STOT RE 2 | H373 |

Procedimiento de clasificación:

| |
|--|
| Basado en la evaluación o los datos del producto |
| Método de cálculo |
| Método de cálculo |
| Método de cálculo |
| Método de cálculo |

Códigos de material (a granel) para los cuales la SDS es válida: 470561 , 470562

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.