

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

Koda proizvoda : 47900104

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : PC9a: Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv

Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenija

Telefon Družba : 386 (1) 722 4383

Telefaks Družba : 386 (1) 722 4310

Odgovorna oseba za izdajo : 386 (1) 722 4383  
productsafety@kansai-helios.si

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V nujnih primerih poklicati 112

Access code: 13586 +1 760 476 3962

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Vnetljive tekočine, Kategorija 3 H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

Draženje kože, Kategorija 2 H315: Povzroča draženje kože.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

|                                                                                                                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Draženje oči, Kategorija 2                                                                                      | H319: Povzroča hudo draženje oči.                                                 |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem | H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                       |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Dihalni sistem          | H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                      |
| Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2                             | H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 3                                                  | H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                       |

### 2.2 Elementi etikete

#### Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Pozor

|                     |   |      |                                                                             |
|---------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stavki o nevarnosti | : | H226 | Vnetljiva tekočina in hlapci.                                               |
|                     |   | H315 | Povzroča draženje kože.                                                     |
|                     |   | H319 | Povzroča hudo draženje oči.                                                 |
|                     |   | H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                      |
|                     |   | H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                       |
|                     |   | H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
|                     |   | H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                       |

Previdnostni stavki : **Preprečevanje:**

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. |
| P260 | Ne vdihavajte meglice ali hlapov.                                                                            |
| P264 | Po uporabi temeljito umiti kožo.                                                                             |
| P273 | Preprečiti sproščanje v okolje.                                                                              |
| P280 | Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz/ opremo za varovanje sluha.      |

**Odziv:**

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

P370 + P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi suhi pesek,  
suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol.

### Nevarne komponente, ki morajo biti naštetje na nalepki/etiketi:

reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena  
n-butil acetat  
ogljikovodiki, C9 aromатов  
2-metoksi-1-metiletil acetat

### Dodatno označevanje

EUH208 Vsebuje mešanica iz benzotriazola ..., mešanica sterično sestavljenih  
sebakatov. Lahko povzroči alergijski odziv.

### 2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali  
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali  
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale  
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali  
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale  
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

#### Sestavine

| Kemijsko ime                                            | Št. CAS<br>št. ES<br>Indeks-št.<br>Registracijska številka | Razvrstitev                                                                                                                                                                                                              | Koncentracija<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| reakcijsko zmes etilbenzena, m-<br>ksilena in p-ksilena | -<br>905-562-9<br>01-2119555267-33,<br>01-2119488216-32    | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br>STOT RE 2; H373<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 10 - < 20             |
| n-butil acetat                                          | 123-86-4<br>204-658-1                                      | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                                                    | >= 10 - < 20             |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

Verzija 3.0 Datum revizije: 07.08.2026 Številka varnostnega lista: MAT000479001SI/S L Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 Datum prve izdaje: 26.08.2021

|                                          |                                                              |                                                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                          | 607-025-00-1<br>01-2119485493-29                             | (Centralni živčni sistem)<br>EUH066                                                                                                                          |               |
| ogljikovodiki, C9 aromatov               | -<br>918-668-5<br>01-2119455851-35                           | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralni živčni sistem)<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | >= 10 - < 20  |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat             | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralni živčni sistem)                                                                                           | >= 1 - < 10   |
| mešanica iz benzotriazola ...            | 104810-48-2<br>400-830-7<br>607-176-00-3<br>01-0000015075-76 | Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                             | >= 0,25 - < 1 |
| mešanica sterično sestavljenih sebakatov | 1065336-91-5<br>915-687-0<br>01-2119491304-40                | Skin Sens. 1; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410                                                               | >= 0,25 - < 1 |

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni nasveti : Poškodovanca umaknite na varno.  
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.  
Ne pustiti ponesrečenca brez oskrbe.
- Pri vdihavanju : Pri znatnem izpostavljenju se posvetujte z zdravnikom.  
Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.
- Pri stiku s kožo : Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.  
Ob stiku s kožo temeljito izprati z vodo.  
Ob stiku z oblačili sleči oblačila.
- Pri stiku z očmi : Preventivno oplaknite oči z vodo.  
Odstraniti kontaktne leče.  
Zaščitite nepoškodovano oko.  
Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.

Pri zaužitju : Dihalne poti morajo biti prehodne.  
Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.  
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).  
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.  
Spravite poškodovanca takoj v bolnišnico.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Tveganje : Povzroča draženje kože.  
Povzroča hudo draženje oči.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Povzroča draženje kože.  
Povzroča hudo draženje oči.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje : Na alkohol odporna pena  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)  
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za gašenje : Zelo voluminozen vodni curek

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med gašenjem : Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

Nearni proizvodi izgorevanja : Nearni izgorevalni produkti niso poznani

### 5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

gasilce

Dodatne informacije : Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo. Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. Zaradi požarne varnosti je treba kante shranjevati/skladiščiti ločeno v zaprtih skladiščih. Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje popolnoma zaprtih vsebnikov.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi : Uporabljajte osebno varovalno opremo. Odstranite vse vire vžiga. Evakuirajte osebe v varno področje. Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Zaježite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

#### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte odseke: 7, 8, 11, 12 in 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje : Preprečite tvorbo aerosola. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti stik s kožo in očmi.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Za osebno zaščito glejte oddelek 8.  
Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.  
Preprečiti statično naelektrenje.  
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih.  
Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom.  
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.  
Oseb, ki so dovzetne za težave v zvezi s preobčutljivostjo kože ali astmo, alergije, kronična ali ponavljajoča se obolenja dihal, ni priporočljivo vključevati v procese, kjer se uporablja ta zmes.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Ukrenite vse potrebno za preprečitev statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig organskih hlapov). Hraniti ločeno od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga.

Higienski ukrepi : Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Ne kadite. Posoda naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajjo. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi. Električne inštalacije / delovni materiali morajo ustrezati tehnološkim varnostnim standardom.

Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe : Za nadaljnje informacije v zvezi z izdelkom si preberite list s tehničnimi podatki.

Poglejte si tehnična navodila za uporabo te snovi/zmesi.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

#### Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

| Sestavine | Št. CAS | Tip vrednosti<br>(Oblika<br>izpostavljanja) | Parametri nadzora | Osnova |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------|--------|
|           |         |                                             |                   |        |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

Verzija  
3.0

Datum revizije:  
07.08.2026

Številka  
varnostnega lista:  
MAT000479001SI/S  
L

Datum zadnje izdaje: 13.11.2024  
Datum prve izdaje: 26.08.2021

|                                                     |                                                                                                                                                    |      |                                  |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------|
| reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena | 1330-20-7                                                                                                                                          | TWA  | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/ES       |
|                                                     | Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | STEL | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/ES       |
|                                                     | Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | MV   | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>  | SI OEL           |
|                                                     | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | KTV  | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL           |
|                                                     | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |      |                                  |                  |
| n-butil acetat                                      | 123-86-4                                                                                                                                           | STEL | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/E<br>U |
|                                                     | Dodatne informacije: Indikativni                                                                                                                   |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | TWA  | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/E<br>U |
|                                                     | Dodatne informacije: Indikativni                                                                                                                   |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | MV   | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | SI OEL           |
|                                                     |                                                                                                                                                    | KTV  | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL           |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat                        | 108-65-6                                                                                                                                           | STEL | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/ES       |
|                                                     | Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | TWA  | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | 2000/39/ES       |
|                                                     | Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | MV   | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>  | SI OEL           |
|                                                     | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |      |                                  |                  |
|                                                     |                                                                                                                                                    | KTV  | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL           |
|                                                     | Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |      |                                  |                  |

### Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

|                                           |           |                                       |                         |        |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Ime snovi                                 | Št. CAS   | Parametri nadzora                     | Čas vzorčenja           | Osnova |
| reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in | 1330-20-7 | metilhipurna kislina (vse izomere): 2 | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

Verzija  
3.0

Datum revizije:  
07.08.2026

Številka  
varnostnega lista:  
MAT000479001SI/S  
L

Datum zadnje izdaje: 13.11.2024

Datum prve izdaje: 26.08.2021

|           |  |               |  |  |
|-----------|--|---------------|--|--|
| p-ksilena |  | g/L<br>(Urin) |  |  |
|-----------|--|---------------|--|--|

### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

| Ime snovi                                           | Končna uporaba | Načini izpostavljenosti | Potencialni učinki na zdravje | Vrednost                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 77 mg/m3                   |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Dolgoročni lokalni učinki     | 65,3 mg/m3                 |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Akutni sistemski učinki       | 442 mg/m3                  |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 289 mg/m3                  |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Akutni sistemski učinki       | 260 mg/m3                  |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni lokalni učinki     | 221 mg/m3                  |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 14,8 mg/m3                 |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 260 mg/m3                  |
|                                                     | Potrošniki     | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 108 mg/kg telesna masa/dan |
|                                                     | Potrošniki     | Oralno                  | Dolgoročni sistemski učinki   | 16 mg/kg telesna masa/dan  |
| n-butil acetat                                      | Delavci        | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 180 mg/kg telesna masa/dan |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Akutni sistemski učinki       | 600 mg/m3                  |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 600 mg/m3                  |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 48 mg/m3                   |
|                                                     | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni lokalni učinki     | 300 mg/m3                  |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Akutni sistemski učinki       | 300 mg/m3                  |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 300 mg/m3                  |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 12 mg/m3                   |
|                                                     | Potrošniki     | Vdihavanje              | Dolgoročni lokalni učinki     | 35,7 mg/m3                 |
|                                                     | Potrošniki     | Kožno                   | Dolgoročni sistemski učinki   | 3,4 mg/kg telesna masa/dan |
|                                                     | Potrošniki     | Kožno                   | Akutni sistemski učinki       | 6 mg/kg telesna            |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

Verzija  
3.0

Datum revizije:  
07.08.2026

Številka  
varnostnega lista:  
MAT000479001SI/S  
L

Datum zadnje izdaje: 13.11.2024

Datum prve izdaje: 26.08.2021

|                              |            |            |                             | masa/dan                   |
|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
|                              | Potrošniki | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 2 mg/kg telesna masa/dan   |
|                              | Potrošniki | Oralno     | Akutni sistemski učinki     | 2 mg/kg telesna masa/dan   |
|                              | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 7 mg/kg telesna masa/dan   |
|                              | Delavci    | Kožno      | Akutni sistemski učinki     | 11 mg/kg telesna masa/dan  |
| ogljikovodiki, C9 aromatov   | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 150 mg/m3                  |
|                              | Delavci    | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 150 mg/m3                  |
|                              | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročna izpostavljenost  | 32 mg/m3                   |
|                              | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 25 mg/kg telesna masa/dan  |
|                              | Potrošniki | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 11 mg/kg telesna masa/dan  |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 275 mg/m3                  |
|                              | Delavci    | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 550 mg/m3                  |
|                              | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 33 mg/m3                   |
|                              | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 33 mg/m3                   |
|                              | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 796 mg/kg telesna masa/dan |
|                              | Potrošniki | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 320 mg/kg telesna masa/dan |
|                              | Potrošniki | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 36 mg/kg telesna masa/dan  |

### Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

| Ime snovi                                           | Segment okolja   | Vrednost                    |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena | Tla              | 2,31 mg/kg suhe teže (d.w.) |
|                                                     | Morska voda      | 0,327 mg/l                  |
|                                                     | Sladka voda      | 0,327 mg/l                  |
|                                                     | Usedlina v morju | 12,46 mg/kg                 |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

Verzija 3.0 Datum revizije: 07.08.2026 Številka varnostnega lista: MAT000479001SI/S  
Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 Datum prve izdaje: 26.08.2021  
L

|                              |                            |                                  |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                              |                            | suhe teže (d.w.)                 |
|                              | Sediment v sladki vodi     | 12,46 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)  |
|                              | Naprava za čiščenje odplak | 6,58 mg/l                        |
|                              | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,327 mg/l                       |
| n-butil acetat               | Tla                        | 0,0903 mg/kg<br>suhe teže (d.w.) |
|                              | Morska voda                | 0,018 mg/l                       |
|                              | Sladka voda                | 0,18 mg/l                        |
|                              | Usedlina v morju           | 0,0981 mg/kg<br>suhe teže (d.w.) |
|                              | Sediment v sladki vodi     | 0,981 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)  |
|                              | Naprava za čiščenje odplak | 35,6 mg/l                        |
|                              | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,36 mg/l                        |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat | Tla                        | 0,29 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)   |
|                              | Morska voda                | 0,0635 mg/l                      |
|                              | Sladka voda                | 0,635 mg/l                       |
|                              | Usedlina v morju           | 0,329 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)  |
|                              | Sediment v sladki vodi     | 3,29 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)   |
|                              | Naprava za čiščenje odplak | 100 mg/l                         |
|                              | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,00635 mg/l                     |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema (OZO)

Zaščito za oči/obraz : Oprema mora ustrezati standardu EN ISO 16321  
Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči  
Tesno prilegajoča varovalna očala

Zaščita rok

Rokavice : Nitrilni kavčuk (> 0,1 mm; < 60 min); ISO EN374 |  
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |  
PE laminat (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Opombe : Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s  
proizvajalci zaščitnih rokavic.  
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih  
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne  
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so  
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika.

Zaščita kože : Neprepustna oblačila  
Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

---

|               |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | nevarne snovi na delovnem mestu.                                                                                                                                                                         |
| Zaščita dihal | : Če ni zagotovljeno zadostno lokalno prezračevanje ali če ocena izpostavljenosti kaže, da slednja ni znotraj priporočenih smernic, uporabite zaščito dihal.<br>Oprema mora ustrezati standardu EN 14387 |
| Filter vrste  | : Organski tip hlapov Organic vapour Type (A)                                                                                                                                                            |

---

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                                               | : tekočina                                                                       |
| Oblika                                                         | : tekočina                                                                       |
| Barva                                                          | : brezbarvna                                                                     |
| Vonj                                                           | : podobno topilu                                                                 |
| Mejne vrednosti vonja                                          | : Ni razpoložljivih podatkov                                                     |
| Tališče/ledišče                                                | : -78,0 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))              |
| Točka vrelišča/območje vrelišča                                | : 126 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))                |
| Vnetljivost                                                    | : Vnetljiva tekočina s sposobnostjo kopičenja statičnega naboja., Gorljive snovi |
| Zgornja meja eksplozivnosti /<br>Zgornja omejitev vnetljivosti | : 7,5 %(V)<br>(metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))           |
| Spodnja meja eksplozivnosti /<br>Spodnja omejitev vnetljivosti | : 1,1 %(V)<br>(metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))           |
| Plamenišče                                                     | : 31 °C                                                                          |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

---

|                                           |   |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vžigna temperatura                        | : | 425 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                         |
| Temperatura razpadanja                    | : | Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.<br>Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja. |
| pH                                        | : | Ni smiselno                                                                                             |
| Viskoznost                                |   |                                                                                                         |
| Viskoznost, kinematična                   | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                                       |
| Pretočni čas                              | : | 50 - 55 s pri 20 °C<br>Prerez: 4 mm<br>Metoda: DIN 53211                                                |
| Topnost                                   |   |                                                                                                         |
| Topnost v vodi                            | : | nemešljivo, delno topno                                                                                 |
| Topnost v drugih topilih                  | : | Opis: mešljivo z večino organskih topil                                                                 |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : | log Pow: < 4 (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                   |
| Parni tlak                                | : | < 1.100 hPa (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))<br>(50 °C)                         |
| Relativna gostota                         | : | Ni razpoložljivih podatkov                                                                              |
| Gostota                                   | : | 0,975 g/cm <sup>3</sup>                                                                                 |
| Relativna gostota par/hlapov              | : | 4 (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))                                              |

### 9.2 Drugi podatki

|                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| Eksplozivni           | : | Ni smiselno       |
| Oksidativne lastnosti | : | Pospešuje gorenje |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

VOC : (Direktiva 2004/42/ES)  
580 g/L

### ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.  
Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Toplota/vročina, odprt ogenj in iskre.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nezdružljivo z močnimi kislinami in bazami.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

##### Akutna strupenost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.  
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

##### Proizvod:

Akutna strupenost pri vdihavanju : Ocena akutne strupenosti: > 20 mg/l  
Čas izpostavljanja: 4 h  
Preskusna atmosfera: hlapi  
Metoda: Metoda izračuna

Akutna dermalna strupenost : Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg  
Metoda: Metoda izračuna

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

### Sestavine:

#### **reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:**

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana):  $\geq 8.700$  mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 27,14 mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi

Akutna dermalna strupenost : Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po enkratnem stiku s kožo.

#### **n-butil acetat:**

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana):  $\geq 10.760$  mg/kg

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec):  $\geq 5.000$  mg/kg

#### **ogljikovodiki, C9 aromатов:**

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec):  $> 3.160$  mg/kg

#### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana):  $> > 2.000$  mg/kg

Akutna strupenost pri vdihavanju : LC50 (Podgana):  $> 5$  mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi

LC0 (Podgana): 2000 ppm  
Čas izpostavljanja: 3 h

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec):  $> > 2.000$  mg/kg

#### **Jedkost za kožo/draženje kože**

Povzroča draženje kože.  
Povzroča draženje kože.

#### **Proizvod:**

Opombe : Utegne povzročiti draženje kože in/ali dermatitis.

### Sestavine:

#### **reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:**

Rezultat : dražilen

#### **Resne okvare oči/draženje**

Povzroča hudo draženje oči.  
Povzroča hudo draženje oči.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

---

### Proizvod:

Opombe : Para lahko povzroča draženje oči, dihalnega sistema in kože.

### Sestavine:

#### reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:

Rezultat : Draženje oči

#### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

##### Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

##### Preobčutljivost v stiku s kožo

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

##### Preobčutljivost dihal

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

##### Preobčutljivost dihal

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### Proizvod:

Opombe : Povzroča preobčutljivost.

### Sestavine:

#### mešanica iz benzotriazola ...:

Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

#### mešanica sterično sestavljenih sebakatov:

Rezultat : Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

#### Mutagenost za zarodne celice

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Rakotvornost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### Sestavine:

#### mešanica sterično sestavljenih sebakatov:

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Strupenost za  
razmnoževanje - Ocena : Nekaj dokazov o škodljivih učinkih na spolne funkcije in  
plodnost na podlagi poskusov na živalih.

### STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

#### Sestavine:

##### reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:

Ocena : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

##### n-butil acetat:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

##### ogljikovodiki, C9 aromatov:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Ocena : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

##### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

#### Sestavine:

##### reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:

Ocena : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se  
izpostavljenosti.

### Nevarnost pri vdihavanju

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.  
Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Sestavine:

##### reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

##### ogljikovodiki, C9 aromatov:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

#### Dodatne informacije

#### Proizvod:

Opombe : Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Koncentracije znatno nad pragom mejne vrednosti (TLV) utegnejo povzročiti narkotične učinke. Topila utegnejo razmastiti kožo.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

#### Sestavine:

#### reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:

Strupenost za ribe : LC50 (Ribe):  $\geq 1 - 10$  mg/l

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : LC50 (Daphnia (Vodna bolha)):  $\geq 1 - 10$  mg/l

Strupenost za alge/vodne rastline : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 91,2 mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h

Strupenost za mikroorganizme : EC50 (Bakterije):  $\geq 1 - 100$  mg/l

#### Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### n-butil acetat:

Strupenost za alge/vodne : NOEC (Desmodesmus subspicatus (Zelena alga)):  $> 200$  mg/l

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

rastline

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Zelena alga)):  $\geq 647,7$  mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h

Strupenost za mikroorganizme : IC50 (Tetrahymena pyriformis (Migetalkar Tetrahymena pyriformis)): 356 mg/l  
Čas izpostavljanja: 40 h

### ogljikovodiki, C9 aromатов:

Strupenost za ribe : LC50 (Ribe):  $\geq 9,2$  mg/l  
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : EC50 (Daphnia (Vodna bolha)):  $\geq 3,2$  mg/l  
Čas izpostavljanja: 48 h

### Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 130 mg/l  
Čas izpostavljanja: 96 h

NOEC : 100 mg/l  
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in druge vodne nevretenčarje : LC50 : 408 mg/l  
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za ribe (Kronična strupenost) : EC10: 47,5 mg/l

### mešanica iz benzotriazola ...:

#### Ekotoksikološka presoja

Kronična strupenost za vodno okolje : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### mešanica sterično sestavljenih sebakatov:

#### Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno okolje : Zelo strupeno za vodne organizme.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

Kronična strupenost za vodno okolje : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Sestavine:

##### **reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:**

Biorazgradljivost : Zlahka biorazgradljivo.

Fotorazgradnja/razpad pod vplivom svetlobe : V stiku s svetlobo hitro razpada.

##### **n-butil acetat:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Biološko razgradljivo  
Biorazgradnja: 83 %  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 301D

Stabilnost v vodi : Razpadni razpolovni čas: 78 d  
pH: 8  
Hidrolizira počasi.

Fotorazgradnja/razpad pod vplivom svetlobe : V stiku s svetlobo hitro razpada.

##### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

Biorazgradljivost : Zlahka biorazgradljivo.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Sestavine:

##### **reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:**

Bioakumulacija : Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 25,9  
Bioakumulacija je malo verjetna.

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: 2,77 - 3,15

##### **n-butil acetat:**

Bioakumulacija : Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 15  
Bioakumulacija je malo verjetna.

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : log Pow: 1,81

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

### ogljikovodiki, C9 aromатов:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: < 4  
oktanol/voda

### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)  
oktanol/voda pH: 6,8

### mešanica sterično sestavljenih sebakatov:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 2,37 - 2,77  
oktanol/voda pH: 7

## 12.4 Mobilnost v tleh

### Sestavine:

#### reakcijsko zmes etilbenzena, m-ksilena in p-ksilena:

Porazdelitev med deli okolja : Koc: 537, log Koc: 2,73  
Zmerno mobilni v tleh  
Proizvod izhlapi iz zemlje.

Stabilnost v tleh : Disipacijski čas: 23 d  
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)

### ogljikovodiki, C9 aromатов:

Mobilnost : Topilo: Zrak  
Vsebnost: 92,9 %

: Topilo: Voda  
Vsebnost: 3,5 %

: Topilo: Tla  
Vsebnost: 1,9 %

: Topilo: Sediment  
Vsebnost: 1,8 %

Porazdelitev med deli okolja : Koc: 1,71 - 14,70  
Mobilni v tleh

Proizvod je netopen in lebdi na vodi.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

### Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

#### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

#### Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno izključiti nevarnosti za okolje.  
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.<br>Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom.<br>Poslati družbi, ki je pooblaščen za ravnanje z odpadki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : Izpraznite preostalo vsebino.<br>Odstranite kot nerabljen proizvod.<br>Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.<br>Ne sežigajte in ne uporabljajte rezalnega gorilnika na praznem sodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evropski kodeks o odpadkih       | : 08 00 00, ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV<br>08 01 00, odpadki pri PPDU(proizvodnje, priprave, dobave in uporabe) in odstranjevanju barv in lakov<br>08 01 11, Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi<br>15 00 00, ODPADNA EMBALAŽA, ABSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLEKA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE<br>15 01 00, embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek) |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|                |                               |                                                         |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>3.0 | Datum revizije:<br>07.08.2026 | Številka<br>varnostnega lista:<br>MAT000479001SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024<br>Datum prve izdaje: 26.08.2021 |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je  
onesnažena z nevarnimi snovmi  
HP3, Vnetljivo  
HP4, Dražilno - draženje kože in poškodba oči  
HP5, Specifična strupenost za ciljne organe  
(STOT)/strupenost pri vdihavanju

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### 14.1 Številka ZN in številka ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

|      |   |       |
|------|---|-------|
| ADN  | : | BARVA |
| ADR  | : | BARVA |
| RID  | : | BARVA |
| IMDG | : | PAINT |
| IATA | : | Paint |

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

|      | Razredi nevarnosti<br>prevoza | Dodatna tveganja |
|------|-------------------------------|------------------|
| ADN  | :                             | 3                |
| ADR  | :                             | 3                |
| RID  | :                             | 3                |
| IMDG | :                             | 3                |
| IATA | :                             | 3                |

#### 14.4 Skupina embalaže

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| ADN                    |   |     |
| Skupina embalaže       | : | III |
| Koda (Št.) razvrstitve | : | F1  |
| Številka nevarnosti    | : | 30  |
| Nalepke                | : | 3   |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

### ADR

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Skupina embalaže        | : III   |
| Koda (Št.) razvrstitve  | : F1    |
| Številka nevarnosti     | : 30    |
| Nalepke                 | : 3     |
| Koda tunelskih omejitev | : (D/E) |

### RID

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Skupina embalaže       | : III |
| Koda (Št.) razvrstitve | : F1  |
| Številka nevarnosti    | : 30  |
| Nalepke                | : 3   |

### IMDG

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Skupina embalaže | : III             |
| Nalepke          | : 3               |
| EmS Koda         | : F-E, <u>S-E</u> |

### IATA (Tovor)

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Navodila za pakiranje<br>(tovorno letalo) | : 366               |
| Navodila o pakiranju (LQ)                 | : Y344              |
| Skupina embalaže                          | : III               |
| Nalepke                                   | : Flammable Liquids |

### IATA (Potnik)

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Navodila za pakiranje<br>(potniško letalo) | : 355               |
| Navodila o pakiranju (LQ)                  | : Y344              |
| Skupina embalaže                           | : III               |
| Nalepke                                    | : Flammable Liquids |

### 14.5 Nevarnosti za okolje

#### ADN

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nevarnosti za okolje | : ne |
|----------------------|------|

#### ADR

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nevarnosti za okolje | : ne |
|----------------------|------|

#### RID

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nevarnosti za okolje | : ne |
|----------------------|------|

#### IMDG

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Snov, ki onesnažuje morje | : ne |
|---------------------------|------|

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih predpisov.

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

|                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII)                          | :   | Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:<br>Številka na seznamu 3                                                                                 |
|                                                                                                                                               |     | Številka na seznamu 40<br>Ta snov/zmes se ne sme uporabljati v aerosolnih razpršilnikih, namenjenih za dobavo splošni javnosti za zabavne in dekorativne namene. |
|                                                                                                                                               |     | Številka na seznamu 75<br>Če nameravate ta izdelek uporabiti kot črnilo za tetoviranje, se obrnite na svojega prodajalca.                                        |
| REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).                                              | :   | Ni smiselno                                                                                                                                                      |
| Uredba (ES) št. 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč                                                                                  | :   | Ni smiselno                                                                                                                                                      |
| Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev)                                                                        | :   | Ni smiselno                                                                                                                                                      |
| Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij                                                  | :   | Ni smiselno                                                                                                                                                      |
| REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV)                                                                                | :   | Ni smiselno                                                                                                                                                      |
| Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. | P5c | VNETLJIVE TEKOČINE                                                                                                                                               |
| Hlapne organske spojine                                                                                                                       | :   | Direktiva 2004/42/ES<br>Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS): 580 g/L                                                                                         |

#### Drugi predpisi:

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

Zakon o kemikalijah  
Zakon o varstvu okolja  
Uredba o odpadkih  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  
(Uradni list RS, št. 72/21, 29/24 in 26/25)  
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ali strožje predpise posameznih držav.

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje predpise posameznih držav.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Celotno besedilo H-stavkov

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                  |
| H304   | : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                        |
| H312   | : Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                             |
| H315   | : Povzroča draženje kože.                                                       |
| H317   | : Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                         |
| H319   | : Povzroča hudo draženje oči.                                                   |
| H332   | : Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                             |
| H335   | : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                        |
| H336   | : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                         |
| H361f  | : Sum škodljivosti za plodnost.                                                 |
| H373   | : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.   |
| H400   | : Zelo strupeno za vodne organizme.                                             |
| H410   | : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                     |
| H411   | : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                          |
| H412   | : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                         |
| EUH066 | : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. |

### Celotno besedilo drugih okrajšav

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akutna strupenost                                |
| Aquatic Acute   | : Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje  |
| Aquatic Chronic | : Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje |
| Asp. Tox.       | : Nevarnost pri vdihavanju                         |
| Eye Irrit.      | : Draženje oči                                     |
| Flam. Liq.      | : Vnetljive tekočine                               |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repr.               | : Strupenost za razmnoževanje                                                                                                  |
| Skin Irrit.         | : Draženje kože                                                                                                                |
| Skin Sens.          | : Preobčutljivost v stiku s kožo                                                                                               |
| STOT RE             | : Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost                                                        |
| STOT SE             | : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost                                                     |
| 2000/39/ES          | : Direktiva Komisije 2000/39/ES o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost           |
| 2019/1831/EU        | : Evropa. Direktiva Komisije 2019/1831/EU o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost |
| SI BAT              | : Slovenia. BAT vrednosti                                                                                                      |
| SI OEL              | : Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti                                                                        |
| 2000/39/ES / TWA    | : mejnim količinam - 8 ur                                                                                                      |
| 2000/39/ES / STEL   | : kratkoročno poklicno izpostavljenost                                                                                         |
| 2019/1831/EU / TWA  | : mejnim količinam - 8 ur                                                                                                      |
| 2019/1831/EU / STEL | : kratkoročno poklicno izpostavljenost                                                                                         |
| SI OEL / MV         | : mejna vrednost                                                                                                               |
| SI OEL / KTV        | : kratkotrajna vrednost                                                                                                        |

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL 2:1 BREZBARVNI LAK FG ANTI SCRATCH

|         |                 |                    |                                 |
|---------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka           | Datum zadnje izdaje: 13.11.2024 |
| 3.0     | 07.08.2026      | varnostnega lista: | Datum prve izdaje: 26.08.2021   |
|         |                 | MAT000479001SI/S   |                                 |
|         |                 | L                  |                                 |

veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

### Dodatne informacije

#### Razvrstitev zmesi:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

#### Postopek za razvrstitev:

Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene

Metoda izračuna

Metoda izračuna

Metoda izračuna

Metoda izračuna

Metoda izračuna

Metoda izračuna

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.