

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Koda proizvoda : 40119801

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : PC9a: Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv

Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.  
Količevo 65  
1230 Domžale  
Slovenija

Telefon Družba : 386 (1) 722 4383

Telefaks Družba : 386 (1) 722 4310

Odgovorna oseba za izdajo : 386 (1) 722 4383  
productsafety@kansai-helios.si

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V nujnih primerih poklicati 112

Access code: 13586 +1 760 476 3962

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vnetljive tekočine, Kategorija 3             | H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.          |
| Akutna strupenost, Kategorija 4              | H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.     |
| Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija 1 | H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

Specifična strupenost za ciljne organe  
(STOT) - enkratna izpostavljenost, Kate-  
gorija 3, Dihalni sistem  
Specifična strupenost za ciljne organe  
(STOT) - enkratna izpostavljenost, Kate-  
gorija 3, Centralni živčni sistem

H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### 2.2 Elementi etikete

#### Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki : **Preprečevanje:**  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,  
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje pre-  
povedano.  
P261 Ne vdihavati meglice/hlapov.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito  
za oči/ zaščito za obraz/ opremo za varovanje  
sluha.

#### Odziv:

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj  
sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z  
vodo.  
P304 + P340 + P312 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na  
svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olaj-  
ša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER  
ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.  
P370 + P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi suhi pesek,  
suhe kemikalije ali peno, odporno na alkohol.

#### Nevarne komponente, ki morajo biti našteje na nalepki/etiketi:

Heksametilen-di-izocianat, polimer  
2-metoksi-1-metiletil acetat  
4-toluensulfonil izocianat  
heksametilen diizocianat

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### 2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

#### Sestavine

| Kemijsko ime                       | Št. CAS<br>št. ES<br>Indeks-št.<br>Registracijska številka | Razvrstitev                                                                                                                                                                           | Koncentracija<br>(% w/w) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Heksametilen-di-izocianat, polimer | 28182-81-2<br>500-060-2<br>01-2119485796-17                | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)                                                                                                       | >= 50 - < 70             |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat       | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralni živčni sistem)                                                                                                                    | >= 20 - < 30             |
| n-butil acetat                     | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29  | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centralni živčni sistem)<br>EUH066                                                                                                          | >= 10 - < 20             |
| 4-toluensulfonil izocianat         | 4083-64-1<br>223-810-8<br>615-012-00-7<br>01-2119980050-47 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br>EUH014<br><br>posebne mejne koncentracije<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 % | >= 0,1 - < 1             |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Verzija 4.0 Datum revizije: 13.08.2026 Številka varnostne-  
ga lista: MAT000401198SI/S  
L Datum zadnje izdaje: 04.06.2026  
Datum prve izdaje: 02.06.2020

|                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                          |                                                               | STOT SE 3; H335<br>≥ 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %                                                                                                                                                                                                                              |       |
| heksametilen diizocianat | 822-06-0<br>212-485-8<br><br>615-011-00-1<br>01-2119457571-37 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Dihalni sistem)<br><br>posebne mejne kon-<br>centracije<br>Skin Sens. 1; H317<br>≥ 0,5 %<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,5 % | < 0,1 |

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni nasveti : Poškodovanca umaknite na varno.  
Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.  
Ne pustiti ponesrečenca brez oskrbe.
- Pri vdihavanju : Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.  
Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.
- Pri stiku s kožo : Ob stiku s kožo temeljito izprati z vodo.  
Ob stiku z oblačili sleči oblačila.
- Pri stiku z očmi : Preventivno oplaknite oči z vodo.  
Odstraniti kontaktne leče.  
Zaščitite nepoškodovano oko.  
Med izpiranjem naj bo oko na široko odprto.  
Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.
- Pri zaužitju : Dihalne poti morajo biti prehodne.  
Ne dajajte mleka ali alkoholnih pijač.  
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).  
Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.  
Spravite poškodovanca takoj v bolnišnico.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Tveganje : Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.  
  
Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gaše- : Na alkohol odporna pena  
nje Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>)  
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za : Zelo voluminozen vodni curek  
gašenje

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med : Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo  
gašenjem ali vodne poti.

Nevarni proizvodi izgoriva- : Nevarni izgorovalni produkti niso poznani  
nja

### 5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat.  
gasilce

Dodatne informacije : Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje  
požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.  
Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara  
je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.  
Zaradi požarne varnosti je treba kante shranjevati/skladiščiti  
ločeno v zaprtih skladiščih.  
Uporabiti razpršeno vodo za hlajenje popolnoma zaprtih  
vsebnikov.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Osebni varnostni ukrepi : Uporabljajte osebno varovalno opremo.  
Zagotovite zadostno prezračevanje.  
Odstranite vse vire vžiga.  
Evakuirajte osebe v varno področje.  
Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

- Okoljevarstveni ukrepi : Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.  
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.  
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Metode čiščenja : Zaježite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glejte odseke: 7, 8, 11, 12 in 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Navodilo za varno rokovanje : Preprečite tvorbo aerosola.  
Ne vdihavajte hlapov/par/prahu.  
Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.  
Preprečiti stik s kožo in očmi.  
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.  
Na prodročju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.  
Preprečiti statično naelektrenje.  
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih.  
Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom.  
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.  
Oseb, ki so dovzetne za težave v zvezi s preobčutljivostjo

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

- Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : kože ali astmo, alergije, kronična ali ponavljajoča se obolenja dihal, ni priporočljivo vključevati v procese, kjer se uporablja ta zmes.
- Higienski ukrepi : Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Ukrenite vse potrebno za preprečitev statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig organskih hlapov). Hraniti ločeno od odprtega ognja, vročih površin in virov vžiga.
- Higienski ukrepi : Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Ne kadite. Hranite na dobro prezračevanem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajajo. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi. Električne inštalacije / delovni materiali morajo ustrezati tehnološkim varnostnim standardom.
- Nadaljnje informacije o obstojnosti pri skladiščenju : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 7.3 Posebne končne uporabe

- Posebni način(-i) uporabe : Za nadaljnje informacije v zvezi z izdelkom si preberite list s tehničnimi podatki.

Poglejte si tehnična navodila za uporabo te snovi/zmesi.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1 Parametri nadzora

#### Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

| Sestavine                                                                     | Št. CAS    | Tip vrednosti (Oblika izpostavljanja) | Parametri nadzora                   | Osnova     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Heksameten-dizocianat, polimer                                                | 28182-81-2 | STEL                                  | 0,02 mg/m <sup>3</sup> (NCO)        | 98/24/EC I |
| Dodatne informacije: Koža, preobčutljivost kože in dihal, Zavezujoče          |            |                                       |                                     |            |
|                                                                               |            | TWA                                   | 0,01 mg/m <sup>3</sup> (NCO)        | 98/24/EC I |
| Dodatne informacije: Koža, preobčutljivost kože in dihal, Zavezujoče          |            |                                       |                                     |            |
|                                                                               |            | KTV                                   | 0,02 mg/m <sup>3</sup> (Izocianati) | SI OEL     |
| Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo |            |                                       |                                     |            |
|                                                                               |            | MV                                    | 0,01 mg/m <sup>3</sup> (Izocianati) | SI OEL     |
| Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi      |            |                                       |                                     |            |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Verzija 4.0 Datum revizije: 13.08.2026 Številka varnostne-  
ga lista: MAT000401198SI/S Datum zadnje izdaje: 04.06.2026  
L Datum prve izdaje: 02.06.2020

|                                                                                                                                                    |          |      |                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                    | kožo     |      |                          |                  |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat                                                                                                                       | 108-65-6 | STEL | 100 ppm<br>550 mg/m3     | 2000/39/ES       |
| Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | TWA  | 50 ppm<br>275 mg/m3      | 2000/39/ES       |
| Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | KTV  | 100 ppm<br>550 mg/m3     | SI OEL           |
| Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | MV   | 50 ppm<br>275 mg/m3      | SI OEL           |
| Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo                                                                      |          |      |                          |                  |
| n-butil acetat                                                                                                                                     | 123-86-4 | STEL | 150 ppm<br>723 mg/m3     | 2019/1831/E<br>U |
| Dodatne informacije: Indikativni                                                                                                                   |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | TWA  | 50 ppm<br>241 mg/m3      | 2019/1831/E<br>U |
| Dodatne informacije: Indikativni                                                                                                                   |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | KTV  | 150 ppm<br>723 mg/m3     | SI OEL           |
|                                                                                                                                                    |          | MV   | 50 ppm<br>241 mg/m3      | SI OEL           |
| heksametilen diizocianat                                                                                                                           | 822-06-0 | STEL | 0,02 mg/m3<br>(NCO)      | 98/24/EC I       |
| Dodatne informacije: Koža, preobčutljivost kože in dihal, Zavezujoče                                                                               |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | TWA  | 0,01 mg/m3<br>(NCO)      | 98/24/EC I       |
| Dodatne informacije: Koža, preobčutljivost kože in dihal, Zavezujoče                                                                               |          |      |                          |                  |
|                                                                                                                                                    |          | KTV  | 0,005 ppm<br>0,035 mg/m3 | SI OEL           |
|                                                                                                                                                    |          | MV   | 0,005 ppm<br>0,035 mg/m3 | SI OEL           |

### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

| Ime snovi                         | Končna uporaba | Načini izpostavljenosti | Potencialni učinki na zdravje | Vrednost  |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| Heksametilen-diizocianat, polimer | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni lokalni učinki     | 0,5 mg/m3 |
|                                   | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 1 mg/m3   |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat      | Delavci        | Vdihavanje              | Dolgoročni sistemski učinki   | 275 mg/m3 |
|                                   | Delavci        | Vdihavanje              | Akutni lokalni učinki         | 550 mg/m3 |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Verzija  
4.0

Datum revizije:  
13.08.2026

Številka varnostne-  
ga lista:  
MAT000401198SI/S  
L

Datum zadnje izdaje: 04.06.2026

Datum prve izdaje: 02.06.2020

|                            |            |            |                             |                             |
|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 33 mg/m3                    |
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 33 mg/m3                    |
|                            | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 796 mg/kg telesna masa/dan  |
|                            | Potrošniki | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 320 mg/kg telesna masa/dan  |
|                            | Potrošniki | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 36 mg/kg telesna masa/dan   |
| n-butil acetat             | Delavci    | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki     | 600 mg/m3                   |
|                            | Delavci    | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 600 mg/m3                   |
|                            | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 48 mg/m3                    |
|                            | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 300 mg/m3                   |
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki     | 300 mg/m3                   |
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 300 mg/m3                   |
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 12 mg/m3                    |
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 35,7 mg/m3                  |
|                            | Potrošniki | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 3,4 mg/kg telesna masa/dan  |
|                            | Potrošniki | Kožno      | Akutni sistemski učinki     | 6 mg/kg telesna masa/dan    |
|                            | Potrošniki | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 2 mg/kg telesna masa/dan    |
|                            | Potrošniki | Oralno     | Akutni sistemski učinki     | 2 mg/kg telesna masa/dan    |
|                            | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 7 mg/kg telesna masa/dan    |
|                            | Delavci    | Kožno      | Akutni sistemski učinki     | 11 mg/kg telesna masa/dan   |
| 4-toluensulfonil izocianat | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 3,24 mg/m3                  |
|                            | Potrošniki | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 0,8 mg/m3                   |
|                            | Delavci    | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 0,92 mg/kg telesna masa/dan |
|                            | Potrošniki | Kožno      | Dolgoročni sistemski učinki | 0,46 mg/kg                  |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Verzija  
4.0

Datum revizije:  
13.08.2026

Številka varnostne-  
ga lista:  
MAT000401198SI/S  
L

Datum zadnje izdaje: 04.06.2026

Datum prve izdaje: 02.06.2020

|                               |            |            | učinki                      | telesna ma-<br>sa/dan            |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                               | Potrošniki | Oralno     | Dolgoročni sistemski učinki | 0,46 mg/kg telesna ma-<br>sa/dan |
| heksametilen diizoci-<br>anat | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni sistemski učinki | 0,035 mg/m3                      |
|                               | Delavci    | Vdihavanje | Akutni sistemski učinki     | 0,07 mg/m3                       |
|                               | Delavci    | Vdihavanje | Dolgoročni lokalni učinki   | 0,035 mg/m3                      |
|                               | Delavci    | Vdihavanje | Akutni lokalni učinki       | 0,07 mg/m3                       |

### Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

| Ime snovi                               | Segment okolja             | Vrednost                         |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Heksametilen-di-izocianat, poli-<br>mer | Tla                        | 505 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)    |
|                                         | Morska voda                | 0,01 mg/l                        |
|                                         | Sladka voda                | 0,1 mg/l                         |
|                                         | Usedlina v morju           | 253 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)    |
|                                         | Sediment v sladki vodi     | 2530 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)   |
|                                         | Naprava za čiščenje odplak | 100 mg/l                         |
| 2-metoksi-1-metiletil acetat            | Prekinjena uporaba/izpust  | 1 mg/l                           |
|                                         | Tla                        | 0,29 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)   |
|                                         | Morska voda                | 0,0635 mg/l                      |
|                                         | Sladka voda                | 0,635 mg/l                       |
|                                         | Usedlina v morju           | 0,329 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)  |
|                                         | Sediment v sladki vodi     | 3,29 mg/kg suhe<br>teže (d.w.)   |
| n-butil acetat                          | Naprava za čiščenje odplak | 100 mg/l                         |
|                                         | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,00635 mg/l                     |
|                                         | Tla                        | 0,0903 mg/kg<br>suhe teže (d.w.) |
|                                         | Morska voda                | 0,018 mg/l                       |
|                                         | Sladka voda                | 0,18 mg/l                        |
|                                         | Usedlina v morju           | 0,0981 mg/kg<br>suhe teže (d.w.) |
| 4-toluensulfonil izocianat              | Sediment v sladki vodi     | 0,981 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)  |
|                                         | Naprava za čiščenje odplak | 35,6 mg/l                        |
|                                         | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,36 mg/l                        |
|                                         | Tla                        | 0,0168 mg/kg<br>suhe teže (d.w.) |
|                                         | Morska voda                | 0,003 mg/l                       |
|                                         | Sladka voda                | 0,03 mg/l                        |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Verzija 4.0 Datum revizije: 13.08.2026 Številka varnostne-  
ga lista: MAT000401198SI/S Datum zadnje izdaje: 04.06.2026  
L Datum prve izdaje: 02.06.2020

|                          |                            |                                    |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                          | Usedlina v morju           | 0,0172 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)   |
|                          | Sediment v sladki vodi     | 0,172 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)    |
|                          | Naprava za čiščenje odplak | 0,4 mg/l                           |
|                          | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,3 mg/l                           |
| heksametilen diizocianat | Tla                        | 0,0026 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)   |
|                          | Morska voda                | 0,00774 mg/l                       |
|                          | Sladka voda                | 0,0774 mg/l                        |
|                          | Usedlina v morju           | 0,001344 mg/kg<br>suhe teže (d.w.) |
|                          | Sediment v sladki vodi     | 0,01334 mg/kg<br>suhe teže (d.w.)  |
|                          | Naprava za čiščenje odplak | 8,42 mg/l                          |
|                          | Prekinjena uporaba/izpust  | 0,774 mg/l                         |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema (OZO)

Zaščito za oči/obraz : Oprema mora ustrezati standardu EN ISO 16321  
Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči  
Tesno prilegajoča varovalna očala

Zaščita rok

Rokavice : Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |  
PE laminat (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374 |

Opombe : Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s  
proizvajalci zaščitnih rokavic.  
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih  
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne  
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevar-  
nost vbodlin, abrazije in čas stika.

Zaščita kože : Neprepustna oblačila  
Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo  
nevarne snovi na delovnem mestu.

Zaščita dihal : Če ni zagotovljeno zadostno lokalno prezračevanje ali če oce-  
na izpostavljenosti kaže, da slednja ni znotraj priporočenih  
smernic, uporabite zaščito dihal.

Filter vrste : Oprema mora ustrezati standardu EN 14387  
Organski tip hlapov Organic vapour Type (A)

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje : tekočina

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|                |                               |                                                           |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>13.08.2026 | Številka varnostne-<br>ga lista:<br>MAT000401198SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026<br>Datum prve izdaje: 02.06.2020 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                |   |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblika                                                         | : | tekočina                                                                                                |
| Barva                                                          | : | brezbarvna                                                                                              |
| Vonj                                                           | : | podobno topilu                                                                                          |
| Mejne vrednosti vonja                                          | : | Ni razpoložljivih podatkov                                                                              |
| Tališče/ledišče                                                | : | -78,0 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))                                       |
| Točka vrelišča/območje vrelišča                                | : | 126 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))                                         |
| Vnetljivost                                                    | : | Vnetljiva tekočina s sposobnostjo kopičenja statičnega naboja., Gorljive snovi                          |
| Zgornja meja eksplozivnosti /<br>Zgornja omejitev vnetljivosti | : | 7 %(V)<br>(metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                      |
| Spodnja meja eksplozivnosti /<br>Spodnja omejitev vnetljivosti | : | 1,5 %(V)<br>(metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                    |
| Plamenišče                                                     | : | 29 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))                                          |
| Vžigna temperatura                                             | : | 315 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))                                         |
| Temperatura razpadanja                                         | : | Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.<br>Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja. |
| pH                                                             | : | Ni smiselno                                                                                             |
| Viskoznost<br>Viskoznost, kinematična                          | : | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                                       |
| Pretočni čas                                                   | : | 16 s pri 20 °C<br>Prerez: 4 mm<br>Metoda: DIN 53211 (CF4)                                               |
| Topnost<br>Topnost v vodi                                      | : | delno mešljivo                                                                                          |
| Topnost v drugih topilih                                       | : | Opis: mešljivo z večino organskih topil                                                                 |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|                |                               |                                                           |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>13.08.2026 | Številka varnostne-<br>ga lista:<br>MAT000401198SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026<br>Datum prve izdaje: 02.06.2020 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

---

Porazdelitveni koeficient: n-  
oktanol/voda : log Pow: 1,81 (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

Parni tlak : 13 hPa (metoda izračuna (glavne komponente, najvišja vrednost))

Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov

Gostota : 1,06 g/cm<sup>3</sup>

Relativna gostota par/hlapov : 4,6 (metoda izračuna (glavne komponente, najnižja vrednost))  
(Zrak = 1.0)

### 9.2 Drugi podatki

Eksplozivni : Ni smiselno

Oksidativne lastnosti : Pospešuje gorenje

VOC : (Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah in emisijah iz živilnoreje (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja))  
41 %

---

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Toplota/vročina, odprt ogenj in iskre.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### 10.5 Nezdržljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nezdržljivo z močnimi kislinami in bazami.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Akutna strupenost

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

#### Proizvod:

Akutna strupenost pri vdiha-  
vanju : Ocena akutne strupenosti: 18,82 mg/l  
Čas izpostavljanja: 4 h  
Preskusna atmosfera: hlapi  
Metoda: Metoda izračuna

#### Sestavine:

##### Heksametilen-di-izocianat, polimer:

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): > 2.500 mg/kg  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 423  
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne oralne toksičnosti  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Akutna strupenost pri vdiha-  
vanju : Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po kratko-  
trajnem vdihavanju.

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402  
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne toksično-  
sti  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

##### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): > > 2.000 mg/kg

Akutna strupenost pri vdiha-  
vanju : LC50 (Podgana): > 5 mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi

LC0 (Podgana): 2000 ppm  
Čas izpostavljanja: 3 h

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): > > 2.000 mg/kg

### **n-butil acetat:**

Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): >= 10.760 mg/kg

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Kunec): >= 5.000 mg/kg

### **4-toluensulfonil izocianat:**

Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 2.330 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 401  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### **heksametilen diizocianat:**

Akutna oralna strupenost : Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po enkratnem zaužitju.

Akutna strupenost pri vdihavanju : Ocena: Komponenta/mešanica je zelo strupena po kratkotrajnem vdihavanju.

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 7.000 mg/kg  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 402  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### **Jedkost za kožo/draženje kože**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### **Proizvod:**

Opombe : Utegne povzročiti draženje kože in/ali dermatitis.

### **Sestavine:**

#### **Heksametilen-di-izocianat, polimer:**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Vrste    | : Kunec                                        |
| Metoda   | : Smernica za preskušanje OECD 404             |
| Rezultat | : Ne draži kože                                |
| Opombe   | : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami |

#### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Vrste    | : Kunec                            |
| Metoda   | : Smernica za preskušanje OECD 404 |
| Rezultat | : Ne draži kože                    |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

Opombe : Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

### **n-butil acetat:**

Ocena : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vrste : Kunec  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 404  
Rezultat : Ne draži kože  
Opombe : Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

### **4-toluensulfonil izocianat:**

Rezultat : dražilen

### **heksametilen diizocianat:**

Vrste : Kunec  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 404  
Rezultat : Korozivna po 4 urah ali manj izpostavljenosti  
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### **Resne okvare oči/draženje**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### **Proizvod:**

Opombe : Para lahko povzroča draženje oči, dihalnega sistema in kože.

### **Sestavine:**

#### **Heksametilen-di-izocianat, polimer:**

Vrste : Kunec  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 405  
Rezultat : Ne draži oči  
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

#### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

Vrste : Kunec  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 405  
Rezultat : Ne draži oči  
Opombe : Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

### **n-butil acetat:**

Vrste : Kunec  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 405  
Rezultat : Ne draži oči

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### 4-toluensulfonil izocianat:

Rezultat : Draženje oči

### heksametilen diizocianat:

Vrste : Kunec  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 405  
Rezultat : Trajne okvare vida  
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

#### Preobčutljivost v stiku s kožo

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### Preobčutljivost v stiku s kožo

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### Preobčutljivost dihal

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

#### Preobčutljivost dihal

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### Proizvod:

Opombe : Povzroča preobčutljivost.

### Sestavine:

#### Heksametilen-di-izocianat, polimer:

Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

#### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Vrsta preskusa : Maksimizacijski test  
Načini izpostavljenosti : Stik s kožo  
Vrste : Morski Prašiček  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 406  
Rezultat : negativno  
Opombe : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### **n-butil acetat:**

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### **4-toluensulfonil izocianat:**

Rezultat : Možnost preobčutljivosti dihal pri ljudeh na podlagi preskusov na živalih

### **heksametilen diizocianat:**

Vrsta preskusa : Maksimizacijski test  
Načini izpostavljenosti : Stik s kožo  
Vrste : Morski Prašiček  
Metoda : Smernica za preskušanje OECD 406  
Rezultat : pozitivno  
Opombe : Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Načini izpostavljenosti : Vdihavanje  
Vrste : Miš  
Rezultat : pozitivno

Ocena : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Ocena : Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

### **Mutagenost za zarodne celice**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### **Sestavine:**

#### **Heksametilen-di-izocianat, polimer:**

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preskusi kromosomske aberacije in vitro  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 473  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 471  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 476  
Rezultat: negativno

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|                |                               |                                                           |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>13.08.2026 | Številka varnostne-<br>ga lista:<br>MAT000401198SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026<br>Datum prve izdaje: 02.06.2020 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: Preizkus mikronukleusov v eritrocitih sesalcev (in vivo citogenetski test)  
Vrste: Miš  
Način aplikacije: Zaužitje  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 474  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preskusi kromosomske aberacije in vitro  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 473  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 473  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 471  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Mutagenost za zarodne celice- Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### n-butil acetat:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: in vitro preizkus mikronukleusov  
Rezultat: negativno

Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in vitro  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 476  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 471  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: Preskus mikronukleusov in vivo  
Vrste: Miš  
Način aplikacije: oralno (gavaža)

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|                |                               |                                                           |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>13.08.2026 | Številka varnostne-<br>ga lista:<br>MAT000401198SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026<br>Datum prve izdaje: 02.06.2020 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 474  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Mutagenost za zarodne celi- : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-  
ce- Ocena dostni za uvrstitev.

### 4-toluensulfonil izocianat:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in  
vitro  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 476  
Rezultat: pozitivno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 471  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: Preskus mikronukleusov in vivo  
Vrste: Miš  
Način aplikacije: oralno (gavaža)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 474  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Mutagenost za zarodne celi- : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-  
ce- Ocena dostni za uvrstitev.

### heksametilen diizocianat:

Genotoksičnost in vitro : Vrsta preskusa: Preizkus genskih mutacij v celicah sesalcev in  
vitro  
Rezultat: negativno

Vrsta preskusa: Bakterijski test povratnih mutacij (AMES)  
Rezultat: negativno

Genotoksičnost in vivo : Vrsta preskusa: Preskus mikronukleusov in vivo  
Vrste: Miš  
Način aplikacije: vdihavanje (hlapi)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 474  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Mutagenost za zarodne celi- : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar neza-  
ce- Ocena dostni za uvrstitev.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### Rakotvornost

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Sestavine:

##### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Vrste              | : Podgana                                         |
| Način aplikacije   | : vdihavanje (hlapi)                              |
| Čas izpostavljanja | : 2 yr                                            |
| Metoda             | : Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 453 |
| Rezultat           | : negativno                                       |
| Opombe             | : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami    |

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

##### **n-butil acetat:**

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

##### **4-toluensulfonil izocianat:**

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

##### **heksametilen diizocianat:**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Vrste              | : Podgana                                         |
| Način aplikacije   | : vdihavanje (hlapi)                              |
| Čas izpostavljanja | : 2 yr                                            |
| Metoda             | : Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 453 |
| Rezultat           | : negativno                                       |
| Opombe             | : Preskus je bil izveden v skladu s smernicami    |

Rakotvornost - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### Strupenost za razmnoževanje

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Sestavine:

##### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vplivi na plodnost | : Vrsta preskusa: Študija reproduktivne toksičnosti na dveh generacijah |
|                    | Vrste: Podgana                                                          |
|                    | Način aplikacije: vdihavanje (hlapi)                                    |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|                |                               |                                                           |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>13.08.2026 | Številka varnostne-<br>ga lista:<br>MAT000401198SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026<br>Datum prve izdaje: 02.06.2020 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 416  
Rezultat: pozitivno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vrsta preskusa: Izločilni preizkus (kontaktni test s filtrirnim papirjem)  
Vrste: Podgana  
Način aplikacije: oralno (gavaža)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 422  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vplivi na razvoj zarodka : Vrsta preskusa: Strupenost za razvoj  
Vrste: Podgana  
Način aplikacije: Vdihavanje  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### **n-butil acetat:**

Vplivi na plodnost : Vrsta preskusa: Študija reproduktivne toksičnosti na dveh generacijah  
Vrste: Podgana  
Način aplikacije: vdihavanje (hlapi)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 416  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vplivi na razvoj zarodka : Vrsta preskusa: Strupenost za razvoj  
Vrste: Podgana  
Način aplikacije: vdihavanje (hlapi)  
Rezultat: pozitivno  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### **4-toluensulfonil izocianat:**

Vplivi na plodnost : Vrsta preskusa: Študija reproduktivne toksičnosti na dveh generacijah

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

Vrste: Podgana  
Način aplikacije: oralno (krmljenje)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 416  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### heksametilen diizocianat:

Vplivi na plodnost : Vrsta preskusa: Raziskava strupenosti za razmnoževanje na eni generaciji  
Vrste: Podgana  
Način aplikacije: vdihavanje (hlapi)  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 422  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Vplivi na razvoj zarodka : Vrsta preskusa: Strupenost za razvoj  
Vrste: Podgana  
Način aplikacije: vdihavanje (hlapi)  
Rezultat: negativno  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za razmnoževanje - Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### Sestavine:

#### Heksametilen-di-izocianat, polimer:

Ocena : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

#### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### **n-butil acetat:**

Ocena : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

### **4-toluensulfonil izocianat:**

Ocena : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

### **STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### **Sestavine:**

#### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

#### **n-butil acetat:**

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

#### **4-toluensulfonil izocianat:**

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

#### **heksametilen diizocianat:**

Ocena : Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### **Nevarnost pri vdihavanju**

Ni razvrščeno na osnovi dostopnih podatkov.

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

### **Sestavine:**

#### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

#### **n-butil acetat:**

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

#### **4-toluensulfonil izocianat:**

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### heksametilen diizocianat:

Ni uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar nezadostni za uvrstitev.

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Ni uvrščeno zaradi pomanjkanja podatkov.

#### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

#### Dodatne informacije

#### Proizvod:

Opombe : Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Koncentracije znatno nad pragom mejne vrednosti (TLV) utegnejo povzročiti narkotične učinke. Topila utegnejo razmastiti kožo.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

#### Sestavine:

#### Heksametilen-di-izocianat, polimer:

Strupenost za alge/vodne rastline : EL50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 1.000 mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h  
Metoda: OECD Testna smernica 201  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

EL10 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 370 mg/l  
Čas izpostavljanja: 72 h  
Metoda: OECD Testna smernica 201  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

#### Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno okolje : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.  
Kronična strupenost za : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|                |                               |                                                           |                                                                  |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>13.08.2026 | Številka varnostne-<br>ga lista:<br>MAT000401198SI/S<br>L | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026<br>Datum prve izdaje: 02.06.2020 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

vodno okolje

### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

- |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strupenost za ribe                                                                 | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 130 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 96 h<br><br>NOEC : 100 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strupenost za vodno bolho in<br>druge vodne nevretenčarje                          | : | LC50 : 408 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 48 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strupenost za alge/vodne<br>rastline                                               | : | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): >= 1.000 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 96 h<br>Metoda: OECD Testna smernica 201<br>Preskus je bil izveden v skladu s smernicami<br><br>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): > 1.000 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 96 h<br>Metoda: OECD Testna smernica 201<br>Preskus je bil izveden v skladu s smernicami |
| Strupenost za mikroorgani-<br>zme                                                  | : | EC10 (aktivno blato): > 1.000 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 30 min<br>Metoda: OECD Testna smernica 209<br>Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici                                                                                                                                                                                                             |
| Strupenost za ribe (Kronična<br>strupenost)                                        | : | EC10: 47,5 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strupenost za vodno bolho in<br>druge vodne nevretenčarje<br>(Kronična strupenost) | : | NOEC: >= 100 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 21 d<br>Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)<br>Metoda: OECD Testna smernica 211<br>Preskus je bil izveden v skladu s smernicami                                                                                                                                                                                                       |
| <b>n-butil acetat:</b>                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strupenost za ribe                                                                 | : | LC50 (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)): 18 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 96 h<br>Metoda: Smernica za preskušanje OECD 203<br>Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici                                                                                                                                                                                  |
| Strupenost za vodno bolho in<br>druge vodne nevretenčarje                          | : | EC50 (Daphnia sp. (Vodna bolha)): 44 mg/l<br>Čas izpostavljanja: 48 h<br>Metoda: OECD Testna smernica 202<br>Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici                                                                                                                                                                                                        |
| Strupenost za alge/vodne                                                           | : | NOEC (Desmodesmus subspicatus (Zelena alga)): > 200 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

rastline

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Zelena alga)):  $\geq 647,7$  mg/l

Čas izpostavljanja: 72 h

Strupenost za mikroorgani-  
zme

: IC50 (Tetrahymena pyriformis (Migetalkar Tetrahymena pyri-  
formis)): 356 mg/l

Čas izpostavljanja: 40 h

Strupenost za vodno bolho in  
druge vodne nevretenčarje  
(Kronična strupenost)

: NOEC: 23,2 mg/l

Čas izpostavljanja: 21 d

Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

Metoda: OECD Testna smernica 211

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### 4-toluensulfonil izocianat:

Strupenost za vodno bolho in  
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)):  $> 100$  mg/l

Čas izpostavljanja: 48 h

Metoda: OECD Testna smernica 202

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

Strupenost za alge/vodne  
rastline

: EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 23 mg/l

Čas izpostavljanja: 72 h

Metoda: OECD Testna smernica 201

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga)): 30 mg/l

Čas izpostavljanja: 72 h

Metoda: OECD Testna smernica 201

Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### heksametilen diizocianat:

Strupenost za alge/vodne  
rastline

: EC10 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)):  $> 100$  mg/l

Čas izpostavljanja: 72 h

Metoda: OECD Testna smernica 201

Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

EL50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)):  $> 100$  mg/l

Čas izpostavljanja: 72 h

Metoda: OECD Testna smernica 201

Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

Strupenost za mikroorgani-  
zme

: EC10 (aktivno blato): 299 mg/l

Čas izpostavljanja: 3 h

EC50 (aktivno blato): 842 mg/l

Čas izpostavljanja: 3 h

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Sestavine:

##### **Heksameten-di-izocianat, polimer:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.  
Biorazgradnja: 1 %  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Metoda: Direktiva 67/548/EGS Aneks V, C.4.E.  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

##### **2-metoksi-1-metiletil acetat:**

Biorazgradljivost : Zlahka biorazgradljivo.

##### **n-butil acetat:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Biološko razgradljivo  
Biorazgradnja: 83 %  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 301D

Stabilnost v vodi : Razpadni razpolovni čas: 78 d  
pH: 8  
Hidrolizira počasi.

Fotorazgradnja/razpad pod vplivom svetlobe : V stiku s svetlobo hitro razpada.

##### **4-toluensulfonil izocianat:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.  
Biorazgradnja: 45 %  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Metoda: Smernica za preskušanje OECD 301D  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

##### **heksameten diizocianat:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.  
Biorazgradnja: 42 %  
Čas izpostavljanja: 28 d  
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 301F  
Preskus je bil opravljen enakovredno ali podobno smernici

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Sestavine:

##### **Heksameten-di-izocianat, polimer:**

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: > 4

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

oktanol/voda

Metoda izračuna

### 2-metoksi-1-metiletil acetat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 1,2 (20 °C)  
oktanol/voda pH: 6,8

### n-butil acetat:

Bioakumulacija : Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 15  
Bioakumulacija je malo verjetna.

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 1,81  
oktanol/voda

### 4-toluensulfonil izocianat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 0,6  
oktanol/voda Metoda: OECD Testna smernica 117  
Preskus je bil izveden v skladu s smernicami

### heksametilen diizocianat:

Porazdelitveni koeficient: n- : log Pow: 3,2  
oktanol/voda

## 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

### Proizvod:

Ocena : Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

## 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

### Proizvod:

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

## 12.7 Drugi škodljivi učinki

### Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene : Ni razpoložljivih podatkov  
informacije

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

- |                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : | Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.<br>Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom.<br>Poslati družbi, ki je pooblaščen za ravnanje z odpadki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : | Izpraznite preostalo vsebino.<br>Odstranite kot nerabljen proizvod.<br>Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.<br>Ne sežigajte in ne uporabljajte rezalnega gorilnika na praznem sodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Evropski kodeks o odpadkih       | : | 08 00 00, ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV<br>08 01 00, odpadki pri PPDU(proizvodnje, priprave, dobave in uporabe) in odstranjevanju barv in lakov<br>08 01 11, Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi<br>15 00 00, ODPADNA EMBALAŽA, ABSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLEKA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE<br>15 01 00, embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadki)<br>15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi<br>HP3, Vnetljivo<br>HP6, Akutna strupenost<br>HP13, Povzroča preobčutljivost |

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### 14.1 Številka ZN in številka ID

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| ADN  | : | UN 1263 |
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

- |     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| ADN | : | BARVAM SORODNE SNOVI |
|-----|---|----------------------|

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

|      |   |                        |
|------|---|------------------------|
| ADR  | : | BARVAM SORODNE SNOVI   |
| RID  | : | BARVAM SORODNE SNOVI   |
| IMDG | : | PAINT RELATED MATERIAL |
| IATA | : | Paint related material |

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

|      | Razredi nevarnosti<br>prevoza | Dodatna tveganja |
|------|-------------------------------|------------------|
| ADN  | : 3                           |                  |
| ADR  | : 3                           |                  |
| RID  | : 3                           |                  |
| IMDG | : 3                           |                  |
| IATA | : 3                           |                  |

### 14.4 Skupina embalaže

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>ADN</b>                                  |                     |
| Skupina embalaže                            | : III               |
| Koda (Št.) razvrstitve                      | : F1                |
| Številka nevarnosti                         | : 30                |
| Nalepke                                     | : 3                 |
| <b>ADR</b>                                  |                     |
| Skupina embalaže                            | : III               |
| Koda (Št.) razvrstitve                      | : F1                |
| Številka nevarnosti                         | : 30                |
| Nalepke                                     | : 3                 |
| Koda tunelskih omejitev                     | : (D/E)             |
| <b>RID</b>                                  |                     |
| Skupina embalaže                            | : III               |
| Koda (Št.) razvrstitve                      | : F1                |
| Številka nevarnosti                         | : 30                |
| Nalepke                                     | : 3                 |
| <b>IMDG</b>                                 |                     |
| Skupina embalaže                            | : III               |
| Nalepke                                     | : 3                 |
| EmS Koda                                    | : F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Tovor)</b>                         |                     |
| Navodila za pakiranje (tovor-<br>no letalo) | : 366               |
| Navodila o pakiranju (LQ)                   | : Y344              |
| Skupina embalaže                            | : III               |
| Nalepke                                     | : Flammable Liquids |

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

### IATA (Potnik)

Navodila za pakiranje (potni- : 355  
ško letalo)  
Navodila o pakiranju (LQ) : Y344  
Skupina embalaže : III  
Nalepke : Flammable Liquids

### 14.5 Nevarnosti za okolje

#### ADN

Nevarnosti za okolje : ne

#### ADR

Nevarnosti za okolje : ne

#### RID

Nevarnosti za okolje : ne

#### IMDG

Snov, ki onesnažuje morje : ne

### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih predpisov.

### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII) : Upoštevati je treba pogoje omejitve za naslednje vnose:  
Številka na seznamu 3

Številka na seznamu 40  
Ta snov/zmes se ne sme uporabljati v aerosolnih razpršilnikih, namenjenih za dobavo splošni javnosti za zabavne in dekorativne namene.

Številka na seznamu 75  
Če nameravate ta izdelek uporabiti kot črnilo za tetoviranje, se obrnite na svojega prodajalca.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen). : Ni smiselno

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

Uredba (ES) št. 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč : Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) : Ni smiselno

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij : Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) : Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. P5c VNETLJIVE TEKOČINE

Hlapne organske spojine : Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)  
Vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS): 41 %

### Drugi predpisi:

Zakon o kemikalijah

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21, 29/24 in 26/25)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, ali strožje predpise posameznih držav.

Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje predpise posameznih držav.

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

### Celotno besedilo H-stavkov

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| H226 | : Vnetljiva tekočina in hlap.           |
| H302 | : Zdravju škodljivo pri zaužitju.       |
| H315 | : Povzroča draženje kože.               |
| H317 | : Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H319 | : Povzroča hudo draženje oči.           |
| H330 | : Smrtno pri vdihavanju.                |

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

- |        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H332   | : Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                |
| H334   | : Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. |
| H335   | : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                           |
| H336   | : Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                            |
| EUH014 | : Burno reagira z vodo.                                                            |
| EUH066 | : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.    |
| H315   | : Povzroča draženje kože.                                                          |
| H317   | : Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                            |
| H319   | : Povzroča hudo draženje oči.                                                      |
| H334   | : Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. |
| H335   | : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                           |

### Celotno besedilo drugih okrajšav

- |                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : Akutna strupenost                                                                                                            |
| Eye Irrit.          | : Draženje oči                                                                                                                 |
| Flam. Liq.          | : Vnetljive tekočine                                                                                                           |
| Resp. Sens.         | : Preobčutljivost dihal                                                                                                        |
| Skin Irrit.         | : Draženje kože                                                                                                                |
| Skin Sens.          | : Preobčutljivost v stiku s kožo                                                                                               |
| STOT SE             | : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost                                                     |
| Skin Irrit.         | : Draženje kože                                                                                                                |
| STOT SE             | : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost                                                     |
| Eye Irrit.          | : Draženje oči                                                                                                                 |
| Skin Sens.          | : Preobčutljivost v stiku s kožo                                                                                               |
| Resp. Sens.         | : Preobčutljivost dihal                                                                                                        |
| 2000/39/ES          | : Direktiva Komisije 2000/39/ES o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost           |
| 2019/1831/EU        | : Evropa. Direktiva Komisije 2019/1831/EU o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost |
| 98/24/EC I          | : Evropa. Chemical Agents Directive - Priloga I: Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost               |
| SI OEL              | : Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti                                                                        |
| 2000/39/ES / TWA    | : mejnim količinam - 8 ur                                                                                                      |
| 2000/39/ES / STEL   | : kratkoročno poklicno izpostavljenost                                                                                         |
| 2019/1831/EU / TWA  | : mejnim količinam - 8 ur                                                                                                      |
| 2019/1831/EU / STEL | : kratkoročno poklicno izpostavljenost                                                                                         |
| 98/24/EC I / STEL   | : Mejne vrednosti kratkotrajna izpostavljenost                                                                                 |
| 98/24/EC I / TWA    | : Mejne vrednosti 8 ur                                                                                                         |
| SI OEL / MV         | : mejna vrednost                                                                                                               |
| SI OEL / KTV        | : kratkotrajna vrednost                                                                                                        |

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIIC - Avstralski seznam industrij-

# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

|         |                 |                     |                                 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Številka varnostne- | Datum zadnje izdaje: 04.06.2026 |
| 4.0     | 13.08.2026      | ga lista:           | Datum prve izdaje: 02.06.2020   |
|         |                 | MAT000401198SI/S    |                                 |
|         |                 | L                   |                                 |

skih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

### Dodatne informacije

#### Razvrstitev zmesi:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Acute Tox. 4 | H332 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| STOT SE 3    | H335 |
| STOT SE 3    | H336 |

#### Postopek za razvrstitev:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |
| Metoda izračuna                        |

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

## VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, kot je bila spremenjena z  
Uredbo Komisije (EU) 2020/878



## MOBIHEL TRDILEC ZA BREZBARVNI LAK AirDry

Verzija  
4.0

Datum revizije:  
13.08.2026

Številka varnostne-  
ga lista:  
MAT000401198SI/S  
L

Datum zadnje izdaje: 04.06.2026  
Datum prve izdaje: 02.06.2020

---