

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Код на продукта : 401198

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на : РС9а: Покрития и Бои, Очистители за Бои
веществото/сместа

Препоръчителни : Само за индустриална и професионална употреба.
ограничения при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevro 65
1230 Domžale
Словения

Вносител : "МОБИКОЛОР" ООД
4230 Асеновград, ПЗ "Север"
България

Телефон : 386 (1) 722 4383
Фирма/Производител
Телефон Вносител 359(0)331 91010

Факс Фирма/Производител : 386 (1) 722 4310

Отговорно лице/издател : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

Отговорно : 359(0)331 91010
лице/издателВносител mobicolor@abv.bg

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 233

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

poison_centre@mail.orbitel.bg <http://www.pirogov.bg>

Access code: 13586 +1 760 476 3962

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Запалими течности, Категория 3	H226: Запалими течност и пари.
Остра токсичност, Категория 4	H332: Вреден при вдишване.
Кожна сенсibiliзация, Категория 1	H317: Може да причини алергична кожна реакция.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Дихателна система	H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна система	H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Внимание

Предупреждения за опасност	:	H226	Запалими течност и пари.
		H317	Може да причини алергична кожна реакция.
		H332	Вреден при вдишване.
		H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
		H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръки за безопасност

: **Предотвратяване:**

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P261	Избягвайте вдишване на дим или изпарения.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице/ предпазни средства за защита на слуха.

Реагиране:

P303 + P361 + P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.
P304 + P340 + P312	ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.

P370 + P378 При пожар: Използвайте сух пясък, сух химикал или алкохол-устойчива пяна, за да загасите.

Опасни съставки, които трябва да бъдат описани на етикета::

алифатен полиизоцианат
2-метокси-1-метилетил ацетат
4-изоцианатосулфонилтолуен
хексаметилен-ди-изоцианат

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
алифатен полиизоцианат	28182-81-2 500-060-2 01-2119485796-17	Acute Tox. 4; H332 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Дихателна система)	>= 50 - < 70
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Централна нервна система)	>= 20 - < 30
n-бутил ацетат	123-86-4 204-658-1	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	>= 10 - < 20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия 5.0 Преработено издание (дата): 13.08.2026 SDS Номер: MAT000401198BG/ BG Дата на последно издание: 04.06.2026 Дата на първо издание: 02.06.2020

	607-025-00-1 01-2119485493-29	(Централна нервна система) EUN066	
4-изоцианатосулфонилтолуен	4083-64-1 223-810-8 615-012-00-7 01-2119980050-47	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) EUN014 специфична пределна концентрация Skin Irrit. 2; H315 ≥ 5 % STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319 ≥ 5 %	≥ 0,1 - < 1
хексаметилен-ди-изоцианат	822-06-0 212-485-8 615-011-00-1 01-2119457571-37	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Дихателна система) специфична пределна концентрация Skin Sens. 1; H317 ≥ 0,5 % Resp. Sens. 1; H334 ≥ 0,5 %	< 0,1

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Основни указания : Изнесете от опасната зона.
Покажете на лекаря този информационен лист за безопасност при прегледа.
Не оставяйте пострадалия без надзор.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

- В случай на вдишване : Незабавно потърсете лекар или се обадете в Център по токсикология.
Ако е в безсъзнание, поставете в положение легнал настрани и потърсете медицинска помощ.
- В случай на контакт с кожата : При попадане върху кожата, изплакнете добре с вода.
При попадане върху дрехите, отстранете дрехите.
- В случай на контакт с очите : Промийте очите с вода като предпазна мярка.
Свалете контактните лещи.
Защитете незасегнатото око.
При промиването отваряйте широко очите.
Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист.
- В случай на поглъщане : Освободете дихателните пътища.
Не давайте мляко или алкохолни напитки.
Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
Незабавно отведете пострадалия в болница.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- рискове : Може да причини алергична кожна реакция.
Вреден при вдишване.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- Може да причини алергична кожна реакция.
Вреден при вдишване.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Може да предизвика сънливост или световъртеж.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : Лекувайте симптоматично.
- Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Подходящи : Пяна, устойчива на алкохол
пожарогасителни средства Въглероден двуокис (CO₂)
Сух химикал
- Неподходящи : Силна водна струя
пожарогасителни средства

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при : Не позволявайте оттичането след борба с пожар да
пожарогасене навлиза в отходни системи или водоизточници.

Опасни горими продукти : Опасни продукти на горенето не са известни

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.
средства за пожарникарите

Допълнителна информация : Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на
пожара. Не я изхвърляйте в канализацията.
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето да
се отстранява в съответствие с местните наредби.
По съображения за сигурност, при пожар кутиите да се
съхраняват отделно в затворени каси.
Използвайте воден аерозол за охлаждане на напълно
затворени контейнери.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Носете лични предпазни средства.
Осигурете подходяща вентилация.
Отстранете всички източници на запалване.
Евакуирайте персонала в защитените зони.
Пазете се от пари, които се натрупват до експлозивни
концентрации. Парите могат да се съберат в ниски
участъци.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за : Не допускате изтичане в канализацията.
опазване на околната : Предотвратете последващи течове или разливи ако това
среда е безопасно.
Ако продуктът замърси реки и езера или попадне в
отходни тръби, уведомете съответните власти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Съберете и съхранете разпръснатото количество с
негорим абсорбентен материал (например пясък, пръст,
диатомит) и поставете в контейнер за изхвърляне според
местните / националните разпоредби (вж. раздел 13).

6.4 Позоваване на други раздели

Виж точки: 7, 8, 11, 12 и 13.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Указания за безопасно манипулиране : не допускате образуването на аерозол. Не вдишвайте парите/праха. Да се избягва експозиция - Получете специални инструкции преди употреба. Да се избягва контакт с очите и кожата. За лична защита вижте раздел 8. Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните на употреба. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в работните помещения. Отваряйте барабаните внимателно, тъй като съдържанието може да е под налягане. Изхвърляйте водата за изплакване в съответствие с местните и национални норми. Лица с данни за кожни заболявания, астма, алергии, хронични или чести дихателни заболявания не трябва да бъдат ангажирани в никой от етапите на производството, където е включена употребата на тази смес.
- Съвети за предпазване от пожар и експлозия. : Не пръскайте върху открит пламък или какъвто и да е нажежен материал. Вземете необходимите мерки срещу появата на статично електричество (което може да предизвика възпламеняване на пари на органични съединения). Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници на запалване.
- Хигиенни мерки : Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измийте ръцете преди почивките и в края на работния ден.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания за складови помещения и контейнери : Пушенето е забранено. Съхранявайте на добре проветриво място. Контейнерите, които са отворени, трябва да бъдат внимателно изваждани и държани изправени за да се избегне разливане. Спазвайте указанията на етикета. Електрическите инсталации и материалите за работа трябва да са в съответствие с технологичните стандарти за безопасност.
- Допълнителна информация за стабилността при съхранение : Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична употреба(и) : За повече информация, проверете листовката с технически характеристики.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Консултирайте се с техническите указания за употребата на веществото/сместа.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Съставки	CAS номер	Стойност тип (Вид на излагането/възд действието)	Параметри на контрол	Основа
алифатен полиизоцианат	28182-81-2	STEL	0,02 mg/m3 (NCO)	98/24/EC I
	Допълнителна информация: Кожа, Кожна и дихателна сенсibiliзация, задължителни			
		TWA	0,01 mg/m3 (NCO)	98/24/EC I
	Допълнителна информация: Кожа, Кожна и дихателна сенсibiliзация, задължителни			
2-метокси-1- метилетил ацетат	108-65-6	STEL	100 ppm 550 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		TWA	50 ppm 275 mg/m3	BG OEL
	Допълнителна информация: Кожа			
		STEL	100 ppm 550 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
		TWA	50 ppm 275 mg/m3	2000/39/EC
	Допълнителна информация: Означава възможност за значително проникване на агента през кожата, Индикативни			
n-бутил ацетат	123-86-4	STEL	150 ppm 723 mg/m3	2019/1831/E U
	Допълнителна информация: Индикативни			
		TWA	50 ppm 241 mg/m3	2019/1831/E U
	Допълнителна информация: Индикативни			
		STEL	150 ppm 723 mg/m3	BG OEL
		TWA	50 ppm 241 mg/m3	BG OEL
хексаметилен-ди- изоцианат	822-06-0	STEL	0,02 mg/m3 (NCO)	98/24/EC I
	Допълнителна информация: Кожа, Кожна и дихателна сенсibiliзация, задължителни			

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия 5.0 Преработено издание (дата): 13.08.2026 SDS Номер: MAT000401198BG/ BG Дата на последно издание: 04.06.2026 Дата на първо издание: 02.06.2020

		TWA	0,01 mg/m ³ (NCO)	98/24/EC I
	Допълнителна информация: Кожа, Кожна и дихателна сенсibiliзация, задължителни			
		TWA	0,1 mg/m ³	BG OEL

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
алифатен полиизоцианат	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	0,5 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	1 mg/m ³
2-метокси-1-метилетил ацетат	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	275 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	550 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	33 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	33 mg/m ³
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	796 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	320 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	36 mg/kg телесно тегло/ден
n-бутил ацетат	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	600 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	600 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	48 mg/m ³
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	300 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Остри системни ефекти	300 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Остри локални ефекти	300 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	12 mg/m ³
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	35,7 mg/m ³
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	3,4 mg/kg телесно тегло/ден

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия 5.0 Преработено издание (дата): 13.08.2026 SDS Номер: MAT000401198BG/ BG Дата на последно издание: 04.06.2026 Дата на първо издание: 02.06.2020

	Крайни потребители	Кожен	Остри системни ефекти	6 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	2 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Остри системни ефекти	2 mg/kg телесно тегло/ден
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	7 mg/kg телесно тегло/ден
	Работници	Кожен	Остри системни ефекти	11 mg/kg телесно тегло/ден
4-изоцианатосулфони лтолуен	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	3,24 mg/m3
	Крайни потребители	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	0,8 mg/m3
	Работници	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	0,92 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Кожен	Дългосрочни системни ефекти	0,46 mg/kg телесно тегло/ден
	Крайни потребители	Орално	Дългосрочни системни ефекти	0,46 mg/kg телесно тегло/ден
хексаметилен-ди-изоцианат	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	0,035 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри системни ефекти	0,07 mg/m3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	0,035 mg/m3
	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти	0,07 mg/m3

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
алифатен полиизоцианат	Почва	505 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,01 mg/l
	Сладководна среда	0,1 mg/l
	Утайки в морска вода	253 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	2530 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	100 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	1 mg/l

MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия 5.0 Преработено издание (дата): 13.08.2026 SDS Номер: MAT000401198BG/ BG Дата на последно издание: 04.06.2026 Дата на първо издание: 02.06.2020

2-метокси-1-метилетил ацетат	Почва	0,29 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,0635 mg/l
	Сладководна среда	0,635 mg/l
	Утайки в морска вода	0,329 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	3,29 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	100 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,00635 mg/l
n-бутил ацетат	Почва	0,0903 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,018 mg/l
	Сладководна среда	0,18 mg/l
	Утайки в морска вода	0,0981 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	0,981 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	35,6 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,36 mg/l
4-изоцианатосулфонилтолуен	Почва	0,0168 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,003 mg/l
	Сладководна среда	0,03 mg/l
	Утайки в морска вода	0,0172 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	0,172 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	0,4 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,3 mg/l
хексаметилен-ди-изоцианат	Почва	0,0026 mg/kg суха маса (с.м.)
	Морска вода	0,00774 mg/l
	Сладководна среда	0,0774 mg/l
	Утайки в морска вода	0,001344 mg/kg суха маса (с.м.)
	Сладководни утайки	0,01334 mg/kg суха маса (с.м.)
	Пречиствателна станция	8,42 mg/l
	Работа/освобождаване с прекъсвания	0,774 mg/l

8.2 Контрол на експозицията

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства (ЛПС)

Защита на очите / лицето : Оборудването трябва да съответства на EN 166
Бутилка за промиване на очи с чиста вода
Плътно прилепващи защитни очила

Защита на ръцете

Ръкавици : | Витон® (> 0,6 mm; < 240 min); ISO EN374 |

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

		ламинат от PE (> 0,1 mm; < 240 min); ISO EN374
Забележки	:	Консултирайте се с производителя на защитните ръкавици доколко те са подходящи за специфичното работно място. Моля съблюдавайте инструкциите относно пропускливостта и периода на издръжливост от доставчика на ръкавиците. Също имайте предвид условията при които продуктът ще бъде ползван, такива като опасност от срязване, протриване и продължителност на контакта.
Обезопасяване на кожата и тялото	:	Непромокаемо облекло Избирайте телесна защита според количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.
Защита на дихателните пътища	:	Използвайте респираторни предпазни средства, освен ако е предвидена локална смукателна вентилация или оценката на експозицията показва, че експозициите са в рамките на препоръчаните в упътването. Оборудването трябва да съответства на EN 14387
Филтър тип	:	Тип за Органични изпарения (A)

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	:	течност
Форма	:	течност
Цвят	:	безцветен
Мирис	:	на разтворител
Граница на мириса	:	Няма информация
Точка на топене/точка на замръзване	:	-78,0 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))
Точка на кипене/интервал на кипене	:	126 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))
Запалимост	:	Запалима течност, натрупваща статично електричество., Запалими твърди вещества
Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост	:	7 %(V) (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))
Долна граница на	:	1,5 %(V)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия 5.0	Преработено издание (дата): 13.08.2026	SDS Номер: MAT000401198BG/ BG	Дата на последно издание: 04.06.2026 Дата на първо издание: 02.06.2020
---------------	--	-------------------------------------	---

експлозивност / Долна граница на запалимост	(метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))
Точка на запалване	: 29 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност))
Температура на запалване	: 315 °C (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))
Температура на разпадане	: Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Опасни продукти на разпадане, образувани при условия на пожар.
pH	: Неприложим
Вискозитет Вискозитет, кинематичен	: > 20,5 mm ² /s (40 °C)
Течливост	: 16 s в 20 °C Напречно сечение: 4 mm Метод: DIN 53211 (CF4)
Разтворимост(и) Разтворимост във вода	: частично разтворим
Разтворителна способност в други разтворители	: Описание: разтворим с повечето органични разтворители
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	: log Pow: 1,81 (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))
Налягане на парите	: 13 hPa (метод на изчисление (основни компоненти, най-висока стойност))
Относителна плътност	: Няма информация
Плътност	: 1,06 g/cm ³
Относителна гъстота на изпаренията	: 4,6 (метод на изчисление (основни компоненти, най-ниска стойност)) (Въздух = 1.0)

9.2 Друга информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Експлозивни	:	Неприложим
Оксидиращи свойства	:	Поддържа горенето
ЛОС	:	(Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността и от отглеждането на селскостопански животни (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)) 41 %

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.2 Химична стабилност

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции	:	Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.
----------------	---	---

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват : Топлина, пламъци и искри.

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват : Несъвместим със силни киселини и основи.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Вреден при вдишване.
Вреден при вдишване.

Продукт:

Остра инхалационна токсичност	:	Оценка на острата токсичност: 18,82 mg/l Време на експозиция: 4 h Атмосфера за тестване: пари Метод: Изчислителен метод
-------------------------------	---	--

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Остра орална токсичност	: LD50 (Плъх, женски): > 2.500 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 423 Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра орална токсичност Тестът беше извършен в съответствие с насоките
Остра инхалационна токсичност	: Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след краткотрайно вдишване.
Остра дермална токсичност	: LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402 Оценка: Субстанцията или сместа не причинява остра дермална токсичност Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Остра орална токсичност	: LD50 Орално (Плъх): > > 2.000 mg/kg
Остра инхалационна токсичност	: LC50 (Плъх): > 5 mg/l Атмосфера за тестване: пари LC0 (Плъх): 2000 ppm Време на експозиция: 3 h
Остра дермална токсичност	: LD50 (Заяк): > > 2.000 mg/kg

n-бутил ацетат:

Остра орална токсичност	: LD50 Орално (Плъх): >= 10.760 mg/kg
Остра дермална токсичност	: LD50 (Заяк): >= 5.000 mg/kg

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Остра орална токсичност	: LD50 (Плъх): 2.330 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 401 Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките
Остра дермална токсичност	: LD50 (Плъх): > 2.000 mg/kg Метод: OECD Указания за изпитване 402 Тестът беше извършен в съответствие с насоките

хексаметилен-ди-изоцианат:

Остра орална токсичност	: Оценка: Компонентът/сместа е умерено токсична след еднократно поглъщане.
-------------------------	--

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Остра инхалационна токсичност : Оценка: Компонентът/сместа е силно токсична след краткотрайно вдишване.

Остра дермална токсичност : LD50 (Плът): > 7.000 mg/kg
Метод: OECD Указания за изпитване 402
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Може да предизвика дразнене на кожата и/или дерматит.

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : Не дразни кожата
Забележки : Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : Не дразни кожата
Забележки : Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

n-бутил ацетат:

Оценка : Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : Не дразни кожата
Забележки : Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Резултат : дразнещ

хексаметилен-ди-изоцианат:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : Корозивен след 4 часа експозиция или по-малко
Забележки : Тестът беше извършен в съответствие с насоките

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Парите могат да предизвикат дразнене на очите, дихателните пътища и кожата.

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Биологичен вид	: Заек
Метод	: OECD Указания за изпитване 405
Резултат	: Не дразни очите
Забележки	: Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Биологичен вид	: Заек
Метод	: OECD Указания за изпитване 405
Резултат	: Не дразни очите
Забележки	: Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

n-бутил ацетат:

Биологичен вид	: Заек
Метод	: OECD Указания за изпитване 405
Резултат	: Не дразни очите
Забележки	: Тестът беше извършен в съответствие с насоките

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Резултат	: Дразнене на очите
----------	---------------------

хексаметилен-ди-изоцианат:

Биологичен вид	: Заек
Метод	: OECD Указания за изпитване 405
Резултат	: Необратими въздействия върху очите
Забележки	: Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсибилизация

Може да причини алергична кожна реакция.

Кожна сенсибилизация

Може да причини алергична кожна реакция.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Забележки : Предизвиква алергизиране.

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Резултат : Възможност или доказателство за кожна чувствителност при хората

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Метод на тестване	: Тест за максимализиране
Пътища на експозиция	: Контакт с кожата
Биологичен вид	: Морско свинче
Метод	: OECD Указания за изпитване 406
Резултат	: отрицателен
Забележки	: Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

n-бутил ацетат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Резултат : Възможност от дихателна чувствителност при хората, базирана на тестове върху животни

хексаметилен-ди-изоцианат:

Метод на тестване	: Тест за максимализиране
Пътища на експозиция	: Контакт с кожата
Биологичен вид	: Морско свинче
Метод	: OECD Указания за изпитване 406
Резултат	: положителен
Забележки	: Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Пътища на експозиция	: Вдишване
Биологичен вид	: Мишка
Резултат	: положителен
Оценка	: Възможност или доказателство за кожна чувствителност при хората
Оценка	: възможна е сенсibiliзация при вдишване.

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Метод: OECD Указания за изпитване 476
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Микроядрен тест за еритроцити от бозайници (цитогенетично in vivo изследване)
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: Поглъщане
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Инвитро хромозонна промяна тест
Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия 5.0	Преработено издание (дата): 13.08.2026	SDS Номер: MAT000401198BG/ BG	Дата на последно издание: 04.06.2026 Дата на първо издание: 02.06.2020
---------------	--	-------------------------------------	---

Метод: OECD Указания за изпитване 473
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на
насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на
насоките

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

n-бутил ацетат:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: in vitro микроядрено изпитване
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Метод: OECD Указания за изпитване 476
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на
насоките

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Ин виво микроядрен тест
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Метод: OECD Указания за изпитване 476
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Метод: OECD Указания за изпитване 471
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Ин виво микроядрен тест
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

хексаметилен-ди-изоцианат:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: In vitro тест за генна мутация на клетки от бозайник
Резултат: отрицателен

Метод на тестване: Тест за обратна мутация на бактерии (ЕЙМС)
Резултат: отрицателен

Генотоксичност в живия организъм (in vivo) : Метод на тестване: Ин виво микроядрен тест
Биологичен вид: Мишка
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Метод: OECD Указания за изпитване 474
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Мутагенност на зародишните клетки-Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Канцерогенност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Биологичен вид : Плъх
Начин на прилагане : вдишване (изпарение)
Време на експозиция : 2 yr
Метод : OECD Указания за изпитване 453
Резултат : отрицателен
Забележки : Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Канцерогенност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

n-бутил ацетат:

Канцерогенност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Канцерогенност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

хексаметилен-ди-изоцианат:

Биологичен вид : Плъх
Начин на прилагане : вдишване (изпарение)
Време на експозиция : 2 уг
Метод : OECD Указания за изпитване 453
Резултат : отрицателен
Забележки : Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Канцерогенност - Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Ефекти върху : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната
оплодителната способност токсичност в две поколения
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Метод: OECD Указания за изпитване 416
Резултат: положителен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Метод на тестване: Тест за откриване (тест при контакт с филтърна хартия)
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (хранене през орална сонда)
Метод: OECD Указания за изпитване 422
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Въздействия върху : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се
развитието на фетуса организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: Вдишване
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Репродуктивна токсичност - : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
Оценка въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
въпреки това недостатъчни за класифициране.

n-бутил ацетат:

Ефекти върху : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната
оплодителната способност токсичност в две поколения
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Метод: OECD Указания за изпитване 416
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Въздействия върху : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се
развитието на фетуса организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Резултат: положителен
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на
насоките

Репродуктивна токсичност - : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
Оценка въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
въпреки това недостатъчни за класифициране.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Ефекти върху : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната
оплодителната способност токсичност в две поколения
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: орално (фураж)
Метод: OECD Указания за изпитване 416
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Репродуктивна токсичност - : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
Оценка въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
въпреки това недостатъчни за класифициране.

хексаметилен-ди-изоцианат:

Ефекти върху : Метод на тестване: Изследване на репродуктивната
оплодителната способност токсичност на едно поколение
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Метод: OECD Указания за изпитване 422

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Въздействия върху развитието на фетуса : Метод на тестване: Токсичност за развиващия се организъм
Биологичен вид: Плъх
Начин на прилагане: вдишване (изпарение)
Резултат: отрицателен
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Репродуктивна токсичност - : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
Оценка въпреки това недостатъчни за класифициране.

Некласифицирано поради липса на данни.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Оценка : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

n-бутил ацетат:

Оценка : Може да предизвика сънливост или световъртеж.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Оценка : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
въпреки това недостатъчни за класифициране.

n-бутил ацетат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но
въпреки това недостатъчни за класифициране.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

хексаметилен-ди-изоцианат:

Оценка : Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

Опасност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Некласифицирано поради липса на данни.

Съставки:

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

n-бутил ацетат:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

хексаметилен-ди-изоцианат:

Некласифицирано поради данни, които са убедителни, но въпреки това недостатъчни за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Некласифицирано поради липса на данни.

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Симптомите на продължително въздействие могат да бъдат главоболие, главозамайване, умора, гадене и повръщане.
Концентрации значително над стойностите на TLV могат да имат наркотичен ефект.
Разтворителите могат да обезмаслят кожата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Токсичност за водорасли/водни растения : EL50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

EL10 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): 370 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Екотоксикологична оценка

Остра токсичност за водната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.
Хронична токсичност за водната среда : Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Токсичен за риби : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Канадска пъстърва)): 130 mg/l
Време на експозиция: 96 h
NOEC : 100 mg/l
Време на експозиция: 96 h

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : LC50 : 408 mg/l
Време на експозиция: 48 h

Токсичност за водорасли/водни растения : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): >= 1.000 mg/l

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Време на експозиция: 96 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зелени водорасли)): > 1.000 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Токсично за микроорганизмите : EC10 (Активирана утайка): > 1.000 mg/l
Време на експозиция: 30 min
Метод: OECD Указание за тестване 209
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Токсичен за риби : EC10: 47,5 mg/l
(Хронична токсичност)
Токсичен за дафния и други : NOEC: >= 100 mg/l
водни безгръбначни : Време на експозиция: 21 d
(Хронична токсичност) Биологичен вид: *Daphnia magna* (Дафния)
Метод: OECD Указание за тестване 211
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

n-бутил ацетат:

Токсичен за риби : LC50 (*Pimephales promelas* (Дребна рибка, бодливка)): 18 mg/l
Време на експозиция: 96 h
Метод: OECD Указания за изпитване 203
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Токсичен за дафния и други : EC50 (*Daphnia* sp. (Дафния вид)): 44 mg/l
водни безгръбначни : Време на експозиция: 48 h
Метод: OECD Указание за тестване 202
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Токсичност за : NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли)): > 200 mg/l
водорасли/водни растения
EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли)): >= 647,7 mg/l
Време на експозиция: 72 h

Токсично за : IC50 (*Tetrahymena pyriformis* (ресничести)): 356 mg/l
микроорганизмите : Време на експозиция: 40 h

Токсичен за дафния и други : NOEC: 23,2 mg/l
водни безгръбначни : Време на експозиция: 21 d
(Хронична токсичност) Биологичен вид: *Daphnia magna* (Дафния)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Метод: OECD Указание за тестване 211
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Токсичен за дафния и други водни безгръбначни : EC50 (Daphnia magna (Дафния)): > 100 mg/l
Време на експозиция: 48 h
Метод: OECD Указание за тестване 202
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

Токсичност за водорасли/водни растения : EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 23 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли)): 30 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

хексаметилен-ди-изоцианат:

Токсичност за водорасли/водни растения : EC10 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 100 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

EL50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 100 mg/l
Време на експозиция: 72 h
Метод: OECD Указание за тестване 201
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

Токсично за микроорганизмите : EC10 (Активирана утайка): 299 mg/l
Време на експозиция: 3 h

EC50 (Активирана утайка): 842 mg/l
Време на експозиция: 3 h

12.2 Устойчивост и разградимост

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Био-деградация: 1 %
Време на експозиция: 28 d

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Метод: Наредба 67/548/ЕЕС Добавка V, С.4.Е.
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Способност за биоразграждане. : Лесно биоразградимо.

n-бутил ацетат:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Биоразградим
Био-деградация: 83 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301D

Устойчивост във вода : Полупериод на разлагането: 78 d
pH: 8
Бавна хидролизира.

Фоторазграждане : Разгражда се бързо на светлина.

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградимо.
Био-деградация: 45 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301D
Тестът беше извършен в съответствие с насоките

хексаметилен-ди-изоцианат:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Принципно не е биологически разложимо.
Био-деградация: 42 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указания за изпитване 301F
Тестът беше извършен еквивалентно или подобно на насоките

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

алифатен полиизоцианат:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: > 4
Изчислителен метод

2-метокси-1-метилетил ацетат:

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : log Pow: 1,2 (20 °C)
pH: 6,8

n-бутил ацетат:

Биоакмулиране : фактора за биоконцентрация (BCF): 15

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Биоаккумуляцията е малко вероятна.

Коефициент на : log Pow: 1,81
разпределение: n-
октанол/вода

4-изоцианатосулфонилтолуен:

Коефициент на : log Pow: 0,6
разпределение: n- Метод: OECD Указание за тестване 117
октанол/вода Тестът беше извършен в съответствие с насоките

хексаметилен-ди-изоцианат:

Коефициент на : log Pow: 3,2
разпределение: n-
октанол/вода

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Продукт:

Допълнителна екологична : Няма информация
информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Не изхвърляйте отпадъците в отходната канализация.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Не замърсявайте езера, водни пътища или канавки с химически или употребявани контейнери.
Изпратете до лицензирана фирма по чистота.

Заразен опаковъчен материал : Изпразнете от останалото съдържание.
Изхвърлете като неизползван продукт.
Не използвайте повторно празните контейнери.
Не изгаряйте и не използвайте режещи горелки върху празния барабан.

Код на Отпадък : 08 00 00, ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА
08 01 00, производствени отпадъци и отстраняване на бои и лакове
08 01 11, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
15 00 00, ОТПАДЪЧНИ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, ПОГЛЪЩАЩИ МАТЕРИАЛИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
15 01 00, опаковки (включително разделно събирани градски отпадъчни опаковки)
15 01 10, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
HP3, апалими
HP6, Остра токсичност
HP13, Сензибилизираци

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADN	: UN 1263
ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263
IMDG	: UN 1263
IATA	: UN 1263

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADN	: БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ
ADR	: БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ
RID	: БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ
IMDG	: PAINT RELATED MATERIAL

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

IATA : Paint related material

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

	Клас	Допълнителни рискове
ADN	: 3	
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Опаковъчна група

ADN	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 30
Етикети	: 3
ADR	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 30
Етикети	: 3
Код ограничаващ преминаването през тунели	: (D/E)
RID	
Опаковъчна група	: III
Класификационен код	: F1
Номерата за идентифициране на опасността	: 30
Етикети	: 3
IMDG	
Опаковъчна група	: III
Етикети	: 3
EmS Код	: F-E, <u>S-E</u>
IATA (Cargo)	
Указания за опаковане (карга самолет)	: 366
Указания за опаковане (LQ)	: Y344
Опаковъчна група	: III
Етикети	: Flammable Liquids

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

IATA (Пътник)

Указания за опаковане (пътнически самолет)	: 355
Указания за опаковане (LQ)	: Y344
Опаковъчна група	: III
Етикети	: Flammable Liquids

14.5 Опасности за околната среда

ADN

Опасно за околната среда : не

ADR

Опасно за околната среда : не

RID

Опасно за околната среда : не

IMDG

Морски замърсител : не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Посочената(ите) тук транспортна(и) класификация(я) е само ориентиrowъчна и се базира единствено на свойствата на неопакования материал, както са описани в този Информационен лист за безопасност. Транспортните класификации може да се различават според вида транспорт, размери на опаковките и различия в местните и държавните разпоредби.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII)

: Условиата за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:
Номер в списъка 3

Номер в списъка 40
Това вещество/смес не трябва да се използва в аерозолни диспенсъри, предназначени за доставка на широката общественост за развлекателни и декоративни цели.

Номер в списъка 75
Ако възнамерявате да използвате продукта като мастило за

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

татуировки, се свържете с Вашия доставчик.

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) за възможно включване в приложение XIV (Член 59).

Регламент (ЕО) № 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой : Неприложим

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) : Неприложим

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали : Неприложим

REACH - Списък на вещества, предмет на разрешение (Приложение XIV) : Неприложим

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета година P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Летливи органични съставки : Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността и от отглеждането на селскостопански животни (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
VOC съдържание: 41 %

Други правила/законои:

Да се вземе под внимание Директива 92/85/ЕИО за защита на бременни работнички или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора при работа или по-стриктни национални разпоредби, където е приложимо.

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с всеобхватно законодателство за химикалите - регламент относно химикалите (REACH) и Наредбата за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP / GHS).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Тази субстанция не се нуждае от Оценка за Химическа Безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H226	: Запалими течност и пари.
H302	: Вреден при поглъщане.
H315	: Предизвиква дразнене на кожата.
H317	: Може да причини алергична кожна реакция.
H319	: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H330	: Смъртоносен при вдишване.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

- | | |
|--------|--|
| H332 | : Вреден при вдишване. |
| H334 | : Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. |
| H335 | : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. |
| H336 | : Може да предизвика сънливост или световъртеж. |
| EUN014 | : Реагира бурно с вода. |
| EUN066 | : Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| H315 | : Предизвиква дразнене на кожата. |
| H317 | : Може да причини алергична кожна реакция. |
| H319 | : Предизвиква сериозно дразнене на очите. |
| H334 | : Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. |
| H335 | : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. |

Пълен текст на други съкращения

- | | |
|---------------------|--|
| Acute Tox. | : Остра токсичност |
| Eye Irrit. | : Дразнене на очите |
| Flam. Liq. | : Запалими течности |
| Resp. Sens. | : Повишена чувствителност на дихателните пътища |
| Skin Irrit. | : Дразнене на кожата |
| Skin Sens. | : Кожна сенсibiliзация |
| STOT SE | : Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция |
| Skin Irrit. | : Дразнене на кожата |
| STOT SE | : Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция |
| Eye Irrit. | : Дразнене на очите |
| Skin Sens. | : Кожна сенсibiliзация |
| Resp. Sens. | : Повишена чувствителност на дихателните пътища |
| 2000/39/EC | : Директива 2000/39/ЕС, която определя списък от индикативни гранични стойности за вредни излагания, свързани с характера на работата. |
| 2019/1831/EU | : Европа. Директива 2019/1831/ЕС година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция |
| 98/24/EC I | : Европа. Химични агенти директива - приложение I: задължителните гранични стойности на професионална експозиция |
| BG OEL | : България. Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. |
| 2000/39/EC / TWA | : граничните стойности - 8 часа |
| 2000/39/EC / STEL | : краткосрочно експозиция граничните |
| 2019/1831/EU / TWA | : граничните стойности - 8 часа |
| 2019/1831/EU / STEL | : краткосрочно експозиция граничните |
| 98/24/EC I / STEL | : Гранични стойности Краткосрочни |
| 98/24/EC I / TWA | : Гранични стойности 8 часа |
| BG OEL / TWA | : Гранични стойности 8 часа |
| BG OEL / STEL | : Гранични стойности 15 min |

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIIC -

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Австралийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Класификация на сместа:

Flam. Liq. 3	H226
Acute Tox. 4	H332
Skin Sens. 1	H317
STOT SE 3	H335
STOT SE 3	H336

Процедура по класифициране:

Според данни за продукта или оценка
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод
Изчислителен метод

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията



MOBIHEL AirDry CLEARCOAT HARDENER

Версия	Преработено	SDS Номер:	Дата на последно издание: 04.06.2026
5.0	издание (дата):	MAT000401198BG/	Дата на първо издание: 02.06.2020
	13.08.2026	BG	

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.